



SPARTACOTE™ Grip aditivo para tracción

DS-86.7E-0724

**Globally Proven
Construction Solutions**



Usos

- Mayor tracción
- Mayor resistencia a la abrasión

Ventajas

- Liviano
- Mayor resistencia y durabilidad
- Claridad conservada
- Resistencia a productos químicos

Sustratos adecuados

Presentación

- Envase de 16 fl oz (473 ml)

Limitaciones

- Consulte la hoja de datos de los recubrimientos poliaspárticos SPARTACOTE aplicables

Precauciones

- Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS)
- Se requieren muestras y áreas de prueba sobre el terreno para validar las características relacionadas con el rendimiento y la apariencia (incluidas, entre otras, el color, las variaciones propias de la superficie, el desgaste, la resistencia al polvo, a la abrasión, a productos químicos y a manchas, el coeficiente de fricción, etc.) para garantizar el rendimiento del sistema dentro de las especificaciones para el uso esperado y determinar la aprobación del sistema de pisos decorativos.

4. DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

- Se recomienda dispersar SPARTACOTE™ GRIP aditivo para tracción en una proporción de carga de 2 a 3 oz (59.1-88.7 ml) por unidad de volumen, por galón (3.8 l). Las cargas de aditivos pueden aumentar según la aplicación.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SPARTACOTE™ Grip aditivo para tracción

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SPARTACOTE GRIP aditivo para tracción es una resina pulverizada ultraduradera, ligera y de alta resistencia, diseñada para su uso en los recubrimientos poliaspárticos transparentes y pigmentados SPARTACOTE FLEX para pisos de concreto. SPARTACOTE GRIP aditivo para tracción, una alternativa viable a los agregados de aluminio pesados, puede dispersarse y suspenderse de manera uniforme directamente en los recubrimientos o al voleo, según la aplicación. Aunque el material se utiliza habitualmente para mejorar los coeficientes de tracción.

Se recomienda dispersar SPARTACOTE GRIP aditivo para tracción en una proporción de 2 a 3 oz (59.1- 88.7 ml) por unidad de volumen, por galón (3.8 l). Las cargas de aditivos pueden aumentar según la aplicación. El material está disponible en 3 tamaños distintos: malla 40 (más grande), 60 y 100 (más pequeña). Contáctenos hoy mismo para hablar de su proyecto y determinar qué tamaño es el mejor para su aplicación.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

8. MANTENIMIENTO

El rendimiento, la apariencia y la vida útil prevista a largo plazo de los productos para superficies de desgaste dependen básicamente de un buen programa de mantenimiento de rutina específico para la superficie de desgaste instalada. Los sistemas de recubrimiento de pisos de epoxi y poliaspárticos SPARTACOTE no son porosos, por lo que la suciedad y los contaminantes permanecen en la superficie. El uso de tapetes de entrada/salida ubicados de forma adecuada, tanto adentro como afuera, ayudará a aumentar la vida del piso. El programa de mantenimiento recomendado incluye la limpieza frecuente y exhaustiva utilizando un limpiador de pH neutro. La frecuencia del lavado dependerá del tipo de uso, el tráfico y la antigüedad del piso.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto
- TDS 420: SPARTACOTE Guía de mantenimiento de pisos

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.