



Additif de traction SPARTACOTE^{MC} Grip

DS-86.7F-0724

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Additif de traction SPARTACOTE^{MC} Grip

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'additif de traction SPARTACOTE Grip est une résine pulvérisée légère, ultra-durable et très résistante, qui est conçue pour être utilisée dans les revêtements de sol de béton polyaspartiques SPARTACOTE FLEX pigmentés et transparents. Une alternative viable aux agrégats d'aluminium lourds, l'additif de traction SPARTACOTE Grip peut être dispersé et suspendu de manière uniforme directement dans les revêtements ou répandu selon l'application. Ce produit est généralement utilisé pour améliorer les coefficients de traction.

Il est recommandé de disperser l'additif de traction SPARTACOTE GRIP à raison de 59,1-88,7 mL (2-3 oz) par volume et par 3,8 L (par gal.). Les charges d'additifs peuvent augmenter selon l'application. Le produit est disponible en 3 tailles de treillis : 40 (la plus grande), 60 et 100 (la plus petite). Contactez-nous aujourd'hui pour déterminer la taille adaptée pour votre projet.

Utilisation

- Améliore la traction
- Renforce la résistance à l'abrasion

Avantages

- Léger
- Durabilité et résistance améliorées
- Clarté conservée
- Résistance aux produits chimiques

Supports Appropriés

Conditionnement

- Bocal de 473 mL (16 oz liq.)

Restrictions

- Se référer à la fiche technique pour prendre connaissance des revêtements polyaspartiques SPARTACOTE

Mises en garde

- Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS)
- Des modèles et des zones d'essai sur site sont nécessaires pour valider les performances et les caractéristiques liées à l'aspect (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, les variations inhérentes à la surface, l'usure, la protection contre la poussière, la résistance à l'abrasion, la résistance aux produits chimiques, la résistance aux taches, le coefficient de frottement, etc.) afin de garantir que le système fonctionne conformément aux spécifications pour l'utilisation prévue, et pour déterminer l'approbation du système de revêtement de sol décoratif.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

- Il est recommandé de disperser l'additif de traction SPARTACOTE^{MC} à raison de 59,1-88,7 mL (2-3 oz) par volume et par 3,8 L (par gal.) Les charges d'additifs peuvent augmenter selon l'application.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

8. ENTRETIEN

Les performances à long terme, l'apparence et la durée de vie des produits de surface d'usure dépendent essentiellement d'un bon programme d'entretien de routine conçu spécifiquement pour la surface d'usure installée. Les systèmes de revêtement de sol polyaspartiques et époxy SPARTACOTE sont non poreux, ce qui fait que la saleté et les contaminants restent à la surface. L'utilisation de paillasons correctement placés, à l'intérieur et à l'extérieur, contribuera à augmenter la durée de vie du sol. Le programme d'entretien recommandé consiste en un nettoyage fréquent et complet à l'aide d'un nettoyant à pH neutre. La fréquence de lavage varie en fonction du type d'utilisation du sol, de la circulation et de l'âge.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- FDS 420 : Guide d'entretien des sols SPARTACOTE

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.