



# STONETECH® DeepKlenz™ Cleaner

DS-111.2F-0624

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® DeepKlenz™ Cleaner

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyant DeepKlenz<sup>MC</sup> de STONETECH<sup>MD</sup> est un produit nettoyant ultra-puissant, formulé pour enlever facilement la saleté profonde et tenace, la graisse, les salissures, l'huile et les taches de nourriture sur la pierre naturelle, le carrelage et les coulis. Ce nettoyant prêt à l'emploi et avec une faible teneur en COV nettoie, dégraisse et prépare la surface avant le rejointoiement. Il fait disparaître les saletés des lignes de coulis et convient parfaitement aux endroits à forte circulation.

### Utilisation

- Comptoirs
- Dossierets
- Sols
- Murs

### Avantages

- Nettoyant ultra-puissant

- Élimine facilement les graisses, les huiles et les taches de nourriture profondes les plus tenaces
- Nettoie, dégraisse et prépare la surface avant le rejointoiement
- Formule alcaline à base d'eau
- Sans danger sur la pierre
- Faible teneur en COV – Meilleure qualité de l'air intérieur

### Supports Appropriés

#### Conditionnement

##### États-Unis

##### PRÊT À L'EMPLOI

ST439-0624-10 : Flacon vaporisateur de 709 ml (24 fl oz) - 6 unités par carton

#### Restrictions

- Peut affecter la solidité de certaines peintures, de l'aluminium et du verre.

#### Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET DE MANIPULATION :
  - Aucune instruction spéciale n'est nécessaire en cas d'utilisation normale. Des vêtements de protection appropriés doivent être portés pour éviter tout contact répété ou prolongé avec la peau. Le contact avec la peau doit être réduit au minimum grâce au port de gants imperméables. Des bottes résistantes doivent être portées en cas de risque de déversement ou d'éclaboussures. Se laver soigneusement les mains et les autres zones contaminées à l'eau et au savon après avoir manipulé le produit, avant de manger ou de fumer. Laver soigneusement les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Des douches de sécurité et des stations oculaires doivent être mises à la disposition des employés. Un entreposage normal dans un conteneur fermé est adéquat. La température d'entreposage doit être supérieure au point de congélation et inférieure à 120 °F. Drainer l'équipement et le rincer à l'eau pour le nettoyer.
- CORROSION : Éviter le contact prolongé avec l'aluminium. Éviter le contact avec le magnésium.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Informations COV/LEED sur le produit

3,3 % (produit grand public)

### Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Liquide transparent, légèrement ambré
Odeur	Odeur d'éther organique
pH	10.5

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

## 5. POSE

### Instructions d'utilisation

Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. Procédez toujours à un essai sur une partie peu visible afin de déterminer la facilité d'application et le résultat voulu. S'assurer que l'ensemble des surfaces à nettoyer soient balayées ou aspirer afin de retirer les débris. Tenir les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone pendant l'application et le séchage.

- Humidifier minutieusement la surface en appliquant directement le pulvérisateur sur la zone souillée.
- Laisser agir le nettoyant DeepKlenz<sup>MD</sup> de STONETECH<sup>MD</sup> sur la surface pendant 5 à 10 minutes. NE PAS laisser le produit sécher sur la surface.
- Frotter légèrement à l'aide d'une brosse à poils durs pour enlever les contaminants de la surface.
- Rincer et essuyer la surface à l'aide d'un chiffon propre et d'eau chaude. Répéter l'opération autant de fois que nécessaires sur les zones particulièrement souillée.
- Rejointoyez la surface nettoyée avec un scellant STONETECH.

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

### Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 1 Year Product Warranty (US) (English)

## 8. ENTRETIEN

Les nettoyeurs fortement alcalins, acides, ammoniacés ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et risquent d'endommager le scellant et de réduire la résistance aux taches. Un nettoyant à pH neutre tel que STONETECH Stone & Tile Cleaner est recommandé pour l'entretien régulier du carrelage et de la pierre. Pour la saleté profonde, la graisse, la crasse et les salissures le plus tenaces, utiliser le nettoyant DeepKlenz<sup>MD</sup> de STONETECH. Remarque : avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com). Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- DS 211.0 : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH
- TDS 262 : Guide d'entretien pour la pierre et le carrelage

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.