



Décapant pour revêtements et résidus de coulis à l'époxyde STONETECH^{MD}

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Décapant pour revêtements et résidus de coulis à l'époxyde STONETECH^{MD}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le décapant pour revêtements et résidus de coulis à l'époxy de STONETECH^{MD} est un gel à base d'eau à action rapide qui aide à retirer les résidus de coulis à l'époxy des surfaces verticales et horizontales en quelques minutes seulement. En seulement 10 minutes, ce nettoyant puissant retire les résidus de coulis à l'époxy ainsi que divers revêtements comme le vernis, la laque, le scellant, la cire, la peinture, le polyuréthane et l'acrylique sans utiliser de solvants nocifs. Sa formulation à base de gel non coulant adhère aisément aux surfaces verticales, ce qui le rend parfaitement adapté aux applications sur les murs, les sols, les comptoirs et les dossierets.

Utilisation

- Murs
- Sols
- Comptoirs

Avantages

- Pour la pierre naturelle, le carrelage et la maçonnerie
- Élimine les résidus de coulis à l'époxy en 10 minutes ou moins
- Élimine les résidus de coulis à l'époxy et les revêtements tenaces tels que le vernis, la laque, le scellant, la cire, la peinture, le polyuréthane et l'acrylique
- Gel non coulant à action rapide – idéal pour les applications verticales et horizontales
- Formulé à base d'eau
- Faible odeur, faible teneur en COV et non inflammable
- Sans chlorure de méthylène

Supports Appropriés

Conditionnement

États-Unis

- ST316-1202-11: flacon échantillon 2 oz (59 ml) – 12 / carton
- ST316-0632-11: flacon quart /32 oz (946 ml) Bottle – 6 / carton
- ST316-0401-11: flacon gallon /128 oz (3,8 l) – 4 / carton

Restrictions

- Ne s'utilise pas sur des pierres sensibles à l'acide comme le marbre. Procédez toujours à un essai sur une partie peu visible.

Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- En cas de contact avec la peau : lavez abondamment à l'eau. En cas d'irritation de la peau ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Retirez les vêtements contaminés et lavez-les avant toute réutilisation.
- En cas de contact avec les yeux : rincez avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et si il est aisé de le faire. Continuez à rincer et appelez immédiatement le centre antipoison ou un médecin. Instructions de stockage et de manipulation ATTENTION : PROVOQUE DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. PROVOQUE DES IRRITATIONS CUTANÉES. Évitez tout contact avec

les yeux et la peau. Utilisez des dispositifs de protection

4. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces

Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. Procédez toujours à un essai sur une partie peu visible afin de déterminer le mode d'application le plus approprié et le résultat voulu. Époussetez ou passez l'aspirateur sur l'ensemble des surfaces à nettoyer afin de retirer les éventuels débris. Assurez-vous que l'espace de travail est correctement ventilé durant l'application du produit et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart jusqu'à ce que la surface soit prête à être réutilisée. Évitez tout contact avec les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Évitez d'appliquer le produit en plein soleil. Ne doit pas être utilisé à des températures extrêmes. La plage de température recommandée pour l'application se situe entre 50 °F et 90°F (10 °C à 32 °C).

Instructions d'utilisation

1. BIEN AGITER AVANT UTILISATION. Ne pas diluer avant application.
2. À l'aide d'un pinceau, d'une serpillière ou d'un tampon, appliquez généreusement une couche uniforme de décapant pour revêtements et résidus de coulis à l'époxy de STONETECH^{MD} sur la zone à traiter. NE PAS APPLIQUER À L'AIDE D'UN PULVÉRISATEUR. À l'aide d'un chiffon humide, retirez immédiatement tout produit en contact avec les surfaces qui ne sont pas à traiter afin d'éviter de les endommager.
3. Laissez poser le décapant pour revêtements et résidus de coulis à l'époxy de STONETECH^{MD} comme suit :

Résidu/revêtement	Type de surface	Âge du résidu/revêtement		
		24 heure(s)	7 jours	>7 jours
Résidu de coulis à l'époxy	Carrelage	1 à 3 min	3 à 5 min	10 min
Résidu de coulis à l'époxy	Pierre naturelle et maçonnerie	1 à 3 min	5 à 10 min	10 min
Revêtements*	Carrelage	1 à 5 min		
Revêtements*	Pierre naturelle et maçonnerie	1 à 5 min		10 min

Le temps d'application peut varier en fonction de la texture de la surface et de l'âge ou de l'épaisseur du résidu. *Revêtements tels que le vernis, la laque, le scellant, la cire, la peinture, le polyuréthane, l'acrylique et les taches.

4. Ne laissez pas le produit sécher sur la surface. S'il commence à sécher, appliquez-en davantage pour garder la surface humide.
5. Frottez la surface à l'aide d'une brosse ou d'un tampon à récurer en nylon après avoir procédé à un essai sur une petite zone pour vous assurer que la brosse ou le tampon ne risque pas d'érafler la pierre. La surface peut être humidifiée avec de l'eau pour faciliter le retrait des résidus de coulis ou du revêtement à l'époxy.
6. Nettoyez les résidus à l'aide d'un chiffon sec et propre ou d'une serpillière humide. Un aspirateur eau et poussière peut être utilisé pour les surfaces étendues.
7. Rincez parfaitement la surface à l'eau propre.
8. Si plus d'une application est nécessaire, répétez les étapes 1 à 7 selon les besoins.
9. La circulation peut reprendre après 2 heures ou lorsque la surface est sèche.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 1 Year Product Warranty (US) (English)

8. ENTRETIEN

Remarque : avant d'utiliser un nettoyeur sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235
Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235
Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS230.13 : Garantie LATICRETE TDS 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.