



STONETECH® Antiadherente para Lechada

DS-213.5E-0624

**Globally Proven
Construction Solutions**



- Evita las manchas y los residuos de lechada
- Fórmula a base de agua
- Para uso interior y exterior

Sustratos adecuados

Presentación

EE. UU.

- ST305-0401: envase de galón/128 oz (3.8 l), 4 unidades/caja

CANADÁ

- ST348-0401: envase de galón/128 oz (3.8 l), 4 unidades/caja

Rendimiento aproximado

- Hasta 1,700 ft²/gal (157 m²/3.8 l), según la porosidad de la superficie

Limitaciones

- No se recomienda su uso en baldosas de cerámica y porcelana ni en piedra densa (de baja absorción).

Precauciones

- Consulte la ficha de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información sobre la seguridad.
 - Inhalación: lleve a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para que pueda respirar. Acuda al médico si persisten las molestias.
 - Contacto con la piel: lave la piel con agua y jabón. Acuda al médico si se presentan los síntomas.
 - Contacto con los ojos: lave los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acuda al médico si persisten los síntomas.
 - Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Acuda al médico si persisten las molestias.
- Instrucciones de almacenamiento y manipulación:
- PUEDE SER NOCIVO SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA. No ingiera este producto. Evite el contacto con los ojos y con la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores. Utilizar en un área bien ventilada. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congele ni almacene el producto por encima de 100 °F (38 °C). No mezclar con otros productos químicos.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® Antiadherente para Lechada

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® Antiadherente para Lechada es un recubrimiento previo a la lechada fácil de usar que agiliza y facilita la limpieza de la instalación de la lechada. Ofrece la máxima protección en piedra natural y mampostería durante la instalación de la lechada para evitar manchas y residuos difíciles de eliminar, y se disuelve fácilmente con agua.

Usos

- Aplicación interior y exterior
- Encimeras
- Salpicaderos
- Pisos
- Paredes

Ventajas

- Máxima protección en piedra natural y mampostería
- Facilita la limpieza de la instalación de la lechada

4. DATOS TÉCNICOS

Información del producto VOC/LEED

<400 g/L (excluida el agua) a efectos de la EPA
7 g/l (incluida el agua) a efectos de las certificaciones estatales de EE. UU. (recubrimiento con bajo contenido en sólidos)

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Incoloro
Olor	Inodoro
pH	12
Punto de inflamación	> 230.0 °F (> 110.0 °C) en envase cerrado

Propiedades de trabajo

Curado completo	4 horas antes de la aplicación de la lechada
-----------------	--

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de superficie

Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Use solo según las instrucciones. Haga una prueba en una zona pequeña y discreta para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de restos sueltos. La temperatura de la superficie debe estar entre 50 y 80 °F (de 10 a 26 °C). Evite el contacto con la piel y con los ojos. Use gafas de protección, guantes, mangas largas y pantalones largos cuando manipule este producto. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie esté seca. Mantenga lejos a los niños y a las mascotas hasta que se reanude el uso de la superficie.

Instrucciones

1. Cubra todas las superficies que no se vayan a tratar.
2. Aplique una capa uniforme de STONETECH® Antiadherente para Lechada con una almohadilla de pintura, brocha, rodillo de pintura o pulverizador de baja presión.
3. Deje que STONETECH Antiadherente para Lechada penetre por completo en la superficie durante 5-15 minutos.
4. Limpie todos los restos de antiadherente para lechada de la superficie. No permita que el exceso de líquido se acumule o se seque en la superficie. No aplique el producto en exceso.

5. Permita un mínimo de 4 horas de curado antes de aplicar la lechada.
6. Después de la aplicación, elimine el exceso de lechada. No permita que la lechada se seque completamente antes de la eliminación.
7. Limpie los equipos con agua.
8. Una vez que la lechada esté completamente curada, selle la instalación con un sellador STONETECH adecuado. Siga las indicaciones del fabricante con respecto al tiempo de curado.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

8. MANTENIMIENTO

Los limpiadores altamente alcalinos, ácidos, amoniacados o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario. Además, pueden degradar el sellador STONETECH utilizado, lo que afectará negativamente su resistencia a las manchas. Se recomienda realizar la limpieza rutinaria de azulejos y piedras con un limpiador de pH neutro, como STONETECH® Limpiador de piedras y azulejos. Para suciedad resistente o difícil de eliminar, use STONETECH KlenzAll™ Limpiador, una almohadilla de nailon para restregar o un cepillo de cerdas duras y mango largo. Nota importante: Antes de utilizar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosas, piedra, etc., haga una prueba en una zona discreta o en un trozo de baldosa para asegurarse de obtener los resultados deseados. Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262 Guía para el cuidado de superficies de piedra y baldosa.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext.
1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto
- DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner
- DS 215.0: STONETECH KlenzAll Limpiador
- TDS 262: Guía para el cuidado de piedras y baldosas

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.