



Revêtement avant coulis STONETECH^{MD} Grout Release

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Revêtement avant coulis STONETECH^{MD} Grout Release

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH^{MD} Grout Release est un revêtement avant coulis facile à utiliser qui rend le nettoyage après pose rapide et simple. Il offre une protection maximale sur la pierre naturelle et la maçonnerie durant la pose du coulis afin d'éviter les taches et résidus de coulis tenaces, et se dissout facilement avec de l'eau.

Utilisation

- Intérieur et extérieur
- Comptoirs
- Dossierets
- Sols
- Murs

Avantages

- Protection maximale sur la pierre naturelle et la maçonnerie
- Simplifie le nettoyage après la pose du coulis

- Préviend les taches et résidus de coulis
- Formulé à base d'eau
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Supports Appropriés

Conditionnement

États-Unis

- ST305-0401 : Flacon de gallon/3,8 l (128 oz)- 4/carton

CANADA

- ST348-0401 : Flacon de gallon/3,8 l (128 oz)- 4/carton

Couverture approximative

- Jusqu'à 1 700 pi²/gal (157 m²/3,8 L), en fonction de la porosité de la surface

Restrictions

- Non recommandé sur du carrelage en céramique ou en porcelaine, ou sur de la pierre dense (à faible absorptivité).

Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
 - Inhalation : transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
 - Contact avec la peau : Laver la peau avec du savon et de l'eau. En cas de symptômes, consulter un médecin.
 - Contact oculaire : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
 - En cas d'ingestion : rincez la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
- Instructions de stockage et de manipulation :
- PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Évitez toute exposition prolongée aux vapeurs. Utilisez le produit dans un lieu bien aéré. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou stocker au-dessus de 100 °F (38 °C). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations COV/LEED sur le produit

<400 g/L (hors eau) aux fins de l'EPA

7 g/L (eau comprise) à des fins réglementaires aux États-Unis (revêtement à faible teneur en solides)

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Sans couleur
Odeur	Inodore
pH	12
Point d'éclair	> 230,0 °F (> 110,0 °C) tasse fermée

Propriétés d'utilisation

Cure complète	4 heures avant le jointoiment
---------------	-------------------------------

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces

Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. Procédez toujours à un essai sur une partie peu visible afin de déterminer le mode d'application le plus approprié et le résultat voulu. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de débris. La température de surface doit se situer entre 50 et 80 °F (10 et 26 °C). Éviter le contact avec la peau et les yeux. Portez des lunettes de protection, des gants, des manches longues et un pantalon long lors de la manipulation du produit.

Assurez-vous que l'espace de travail est correctement ventilé durant l'application du produit et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart jusqu'à ce que la surface soit prête à être réutilisée.

Instructions d'utilisation

1. Masquez les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
2. Appliquez une couche uniforme de STONETECH^{MD} Grout Release à l'aide d'un tampon, d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur à basse pression.
3. Laissez agir STONETECH Grout Release pendant 5 à 15 minutes afin qu'il puisse pénétrer la surface.
4. Nettoyez l'excédent de coulis de la surface. Ne laissez pas de surplus de liquide s'accumuler ou sécher sur la surface. Ne pas appliquer en excès.
5. Comptez au minimum 4 heures de durcissement avant le jointoiment.
6. Retirez tout excédent de coulis après le jointoiment. Ne laissez pas le coulis sécher complètement avant de le retirer.

7. Nettoyez les outils avec de l'eau.

8. Une fois le coulis parfaitement durci, scellez la pose avec un scellant STONETECH approprié. Respectez les instructions du fabricant du coulis sur le temps de durcissement.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE[®] et LATAPOXY[®] sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

8. ENTRETIEN

Les nettoyeurs fortement alcalins, acides, ammoniacés ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et risquent d'endommager le scellant STONETECH et de réduire la résistance aux taches. Un nettoyant à pH neutre tel que STONETECH Stone & Tile Cleaner est recommandé pour l'entretien régulier du carrelage et de la pierre. Pour les salissures tenaces ou difficiles à enlever, utiliser le nettoyant STONETECH KlenzAll^{MC}, un tampon à récurer en nylon ou une brosse à poils durs à long manche. Remarque : avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- DS 211.0 : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH
- DS 215.0 : Nettoyant STONETECH KlenzAll
- TDS 262 : Guide d'entretien pour la pierre et le carrelage

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.