



# STONETECH® GroutUp™ Additive

DS-36657F-0624

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® GroutUp™ Additive

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Jointoyez, scellez et protégez en une seule étape grâce à l'additif STONETECH<sup>MD</sup> GroutUp<sup>MC</sup>. Cet additif améliore les performances de votre coulis en lui apportant une protection contre les taches et antimicrobienne. Doté de la technologie scellante fluorée STONETECH, cette formule à base d'eau repousse les taches à base d'eau et d'huile sur le coulis à base de ciment, sablé et non sablé. La technologie antimicrobienne Microban<sup>MD</sup> permet à cet additif d'inhiber de manière continue le développement des bactéries et des moisissures qui causent les taches et des mauvaises odeurs. Il vous suffit de remplacer l'eau utilisée lors du mélange du coulis avant la pose et de gagner du temps pour l'étape de scellement.

Pour des performances améliorées, l'additif STONETECH GroutUp peut être utilisé avec 1500 coulis avec sable, 1600 coulis sans sable et le coulis PERMACOLOR<sup>MD</sup>.

## Utilisation

- Comptoirs
- Dossierets
- Sols
- Murs

## Avantages

- Protection scellante fluorée Stonetech : Protection avancée contre l'eau et les taches à base d'huile.
- Protection antimicrobienne Microban<sup>§</sup> - Empêche le développement continu des bactéries, moisissures et champignons.
- Solution pour gagner du temps : Jointoyez, scellez et protégez en une seule étape.
- Constance de la couleur du coulis : N'altère pas la couleur du coulis.
- Facile à utiliser : Il suffit de remplacer l'eau utilisée lors du mélange.
- Formule à base d'eau : Meilleure pour vous et pour l'environnement § La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour protéger les utilisateurs contre les micro-organismes pathogènes. Les pratiques normales de nettoyage doivent être maintenues.

## Supports Appropriés

### Conditionnement

#### États-Unis

- ST339-0464M : Flaçon de 1,9 L (64 fl oz) - 4 par carton
- ST339-0627M : Flaçon de 798 ml (27 fl oz) - 6 par carton
- ST339-0103M : Flaçon de 9,5 L (2,5 gal) - 1 unités

### Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Inhalation : transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
- Contact avec la peau : Laver la peau avec du savon et de l'eau. En cas de symptômes, consulter un médecin.
- Contact oculaire : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.
- En cas d'ingestion : rincez la bouche. Ne pas faire vomir. Instructions de stockage et de manipulation.

ATTENTION : PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas vaporiser. Ne pas ingérer. Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Évitez toute exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser dans un espace bien aéré seulement. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou stocker au-dessus de 100 °F (38 °C). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas rejeter dans des voies d'eau naturelles.

#### 4. DONNÉES TECHNIQUES

##### Informations COV/LEED sur le produit

9 g/L dans le produit (dont l'eau pour les revêtements à faible teneur en solides)

##### Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	jaune clair
Odeur	aucun
pH	7-9

##### Propriétés d'utilisation

Cure complète	Suivre la durée de séchage recommandée par le fabricant du coulis.
---------------	--

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

#### 5. POSE

##### Préparation des surfaces

Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. S'assurer que l'espace de travail soit correctement ventilé durant le mélange du produit et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart jusqu'à ce que la surface soit prête à être réutilisée.

##### Instructions d'utilisation

1. Bien agiter et utiliser STONETECH<sup>MD</sup> GroutUp<sup>MC</sup> au lieu d'eau lors de la préparation du coulis.
2. Préparer le coulis conformément aux instructions de mélange recommandées par le fabricant à l'aide d'une truelle à coulis ou d'un mélangeur à vitesse lente pour obtenir la consistance appropriée.
3. Laisser le coulis reposer pendant 10 minutes, mélanger à nouveau avant application.
4. Appliquer le coulis conformément aux instructions de pose recommandées par le fabricant.
5. Suivre les recommandations du fabricant concernant le temps nécessaire avant circulation. Protéger le

coulis de l'immersion dans l'eau ou du gel pendant 14 jours, ou conformément aux instructions du fabricant, selon la période la plus longue.

#### 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

##### Disponibilité

Les produits LATICRETE<sup>®</sup> et LATAPOXY<sup>®</sup> sont proposés dans le monde entier.

##### Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante [laticrete.com](http://laticrete.com)

##### Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

#### 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

#### 8. ENTRETIEN

Un nettoyant à pH neutre tel que STONETECH<sup>MD</sup> Stone & Tile Cleaner est recommandé pour l'entretien régulier du carrelage et de la pierre. Pour les salissures tenaces ou difficiles à enlever, utiliser le nettoyant STONETECH KlenzAll<sup>MC</sup>, un tampon à récurer en nylon ou une brosse à poils durs à long manche. Remarque : avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

#### 9. SERVICES TECHNIQUES

##### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

##### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com).

#### 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com). Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- DS 211.0 : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH
- DS 215.0 : Nettoyant STONETECH KlenzAll

- TDS 262 : Guide d'entretien pour la pierre et le carrelage
- DS 256 1500 coulis avec sable LATICRETE
- DS 258 1600 coulis sans sable LATICRETE
- DS 250 Coulis PERMACOLOR LATICRETE

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.