Scellant pour usage intensif STONETECH^{MD}

DS-279F-1026

Globally Proven Construction Solutions

1. NOM DU PRODUIT

Scellant pour usage intensif STONETECH^{MD}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone:	+1.203.393.0010, poste 1235
Numéro sans frais:	1.800.243.4788, poste 1235
Télécopieur:	+1.203.393.1684
Site Web:	laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le scellant pour usage intensif STONETECH[MD] est un produit à base d'eau, conçu pour être complètement exempt de PFAS, y compris de PFOA et de PFOS. Il est conçu pour offrir une protection solide et fiable contre les taches communes à base d'huile et d'eau, tout en préservant l'aspect naturel de la pierre et du carrelage. Idéal pour la protection de routine sur une vaste gamme de surfaces, il est formulé pour une utilisation intérieure et extérieure sur la pierre naturelle, la maçonnerie, le coulis et le carrelage. Doté d'une technologie antimicrobienne intégrée, il empêche la prolifération des bactéries responsables des odeurs et des taches, ainsi que des moisissures sur les surfaces. En tant qu'alternative plus sûre et à faible teneur en COV aux produits d'étanchéité à base de solvants, le scellant pour usage intensif STONETECH assure un équilibre entre haute performance, facilité d'utilisation au quotidien et respect de l'environnement, le tout assorti d'une garantie de satisfaction de 25 ans.

Utilisation

- Comptoirs
- Dosserets
- Sols
- Murs
- Patios
- Margelle de piscine en pierre

Avantages

- Conçu sans PFAS, sa formule à base d'eau offre les mêmes performances exceptionnelles.
- Offre une protection avancée contre les taches
- Conçu avec une technologie antimicrobienne§ – Inhibe de façon continue le développement des bactéries et des moisissures sur la surface scellée
- Pour utilisation intérieure ou extérieure.
- Résiste aux intempéries - Réduit l'efflorescence et repousse l'eau
- Préserve l'aspect naturel de la surface et reste perméable à la vapeur
- Qualité professionnelle

§ La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour protéger les utilisateurs contre les micro-organismes pathogènes. Les pratiques normales de nettoyage doivent être maintenues.

Supports Appropriés

- Maçonnerie de béton et de brique
- Marbre
- Granit
- Calcaire
- Travertin
- Ardoise
- Pierre bleue
- Grès
- Pierre irrégulière

Conditionnement

États-Unis

- ST309-1202 : flacon échantillon de 2 oz (59 ml) – 12 par carton, INTERDIT à la revente
- ST309-1216 : Flacon de 473 ml (pinte/16 oz) - 12 par carton

- ST309-0624 : Flacon vaporisateur de 709 ml (24 oz) - 6 par carton
- ST309-0632 : flacon de 946 ml (quart/32 oz) - 6 par carton
- ST309-0401 : Flacon de gallon/3,8 l (128 oz)- 4/carton
- ST309-0105 : Flacon de 18,9 l (5 gallon) - 1 unité

Couverture approximative
- Jusqu'à 112 pi²/pinte (10,4 m²/473 ml) par couche
- Jusqu'à 20,9 m²/946 ml (225 pi²/quart) par couche
- Jusqu'à 83,6 m² /3,8 L (900 pi²/gallon) par couche
- Jusqu'à 4500 pi²/ 5 gal. (418 m²/ 18,9 L) par couche

Mises en garde
- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Tenir hors de portée des enfants.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations COV/LEED sur le produit
400 g/L (hors eau) aux fins de l'EPA
100 g/L (hors eau) aux fins de LEED et des réglementations des États américains

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Blanc laiteux
Odeur	Aucun
pH	9-10
Gravité spécifique	1.02

Propriétés d'utilisation

Cure complète	24 à 72 heures
Circulation	6 à 8 heures

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces
Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. Toujours faire un essai sur une petite surface peu visible avec un temps de durcissement de 24 heures pour déterminer la facilité d'application et les résultats souhaités. Laisser durcir le nouveau coulis pendant au moins 72 heures avant application. Peut également être utilisé comme scellant avant coulis. S'assurer que la surface est propre et exempte de cires et de revêtements. Le scellant peut être appliqué sur des surfaces humides une heure après l'élimination de l'eau stagnante. La température de la surface doit être comprise entre 10 et 27 °C (50 et 80 °F). S'assurer que la zone est bien ventilée pendant l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart de la surface traitée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche.

Application
1. S'assurer que le bouchon est fermé et scellé, et bien agiter avant utilisation.
2. Masquer les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
3. Appliquer une couche généreuse et uniforme de scellant pour usage intensif STONETECH[MD] à l'aide d'un tampon, d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur à basse pression. Le scellant pour usage intensif peut sembler opaque ou laiteux lors de l'application, mais deviendra transparent en séchant.
4. Laisser le scellant pénétrer dans la surface pendant 10-15 minutes. Pendant ce temps, maintenir la surface humide avec le scellant, en ajoutant du scellant si nécessaire. NE PAS LAISSER LE SCELLANT SÉCHER COMPLÈTEMENT SUR LA SURFACE.
5. Essuyer soigneusement toute la surface avec des serviettes propres et absorbantes.
6. Une deuxième couche peut être nécessaire pour les surfaces poreuses et absorbantes. Si une seconde couche est nécessaire, elle doit être appliquée dans les 30-40 minutes suivant l'application initiale, comme indiqué aux étapes 3-5.
7. Si un résidu de scellant apparaît, réhumidifier la partie de la surface touchée avec le scellant. Frotter la surface avec un tampon à récurer en nylon blanc pour décoller les résidus et essuyer avec une serviette propre et absorbante.
8. Une cure complète est obtenue en 24-72 heures. L'utilisation de la surface traitée peut reprendre dans les 6-8 heures. Si l'utilisation de la surface doit reprendre plus tôt, couvrir la surface traitée avec du papier colophane rouge pour la protéger jusqu'à la cure complète.
9. Nettoyer à l'eau les outils utilisés pour l'application.

Usure envisagée
- Jusqu'à 5 ans sur les surfaces intérieures
- Jusqu'à 3 ans sur les surfaces extérieures

Pour de meilleurs résultats, renouveler l'application chaque année.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité
Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:
Numéro sans frais: 1.800.243.4788
Téléphone: +1.203.393.0010
Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante **laticrete.com**

Coût
Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE
Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:
- 25 Year STONETECH Product Warranty (US) (English)

8. ENTRETIEN
Les nettoyants fortement alcalins, acides, ammoniaqués et abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent également dégrader le scellant et nuire à la résistance aux taches. Un nettoyant à pH neutre tel que STONETECH Stone & Tile Cleaner est recommandé pour l'entretien régulier du carrelage et de la pierre. Pour les salissures tenaces ou difficiles à enlever, utiliser le nettoyant STONETECH KlenzAll[MC], un tampon à récurer en nylon ou une brosse à poils durs à long manche. Remarque : avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

9. SERVICES TECHNIQUES
Soutien technique
Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais:	1.800.243.4788, ext. 1235
Téléphone:	+1.203.393.0010, ext. 1235
Télécopieur:	+1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à **laticrete.com.**

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION
Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:
- DS 230.25ST : Garantie de produit de 25 ans STONETECH
- DS 211.0 : Nettoyant pour pierre et carreaux STONETECH[MD]
- DS 215.0 : Nettoyant STONETECH KlenzAll[MC]
- TDS 262 : Guide d'entretien pour la pierre et le carrelage

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2026 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.