Acabado y sellador de alto brillo STONETECH

DS-219.5E-0224

Globally Proven
Construction Solutions

1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Acabado y sellador de alto brillo STONETECH

2. FABRICANTE
LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1684
Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El acabado y sellador de alto brillo STONETECH® es un sellador mejorador de base acuosa que deja un recubrimiento de alto brillo y gran resistencia sobre piedra natural texturizada, baldosas porosas, mampostería y lechada. Protege las superficies interiores contra las manchas y transforma el aspecto añadiendo un alto brillo y profundizando el color natural.

Usos
- Salpicaderos
- Pisos
- Solo para interiores
- Paredes

Ventajas
- Deja un aspecto brillante y profundiza el color Protege contra el agua y las manchas a base de aceite Proporciona un recubrimiento de alta resistencia Fórmula a base de agua, lo que es mejor para usted y el medio ambiente Para uso en interiores, en piedra con textura, baldosas porosas, mampostería y lechada

Sustratos adecuados

Presentación
EE. UU.
- ST311-1202: 2 oz (59 ML) Botella de muestra - 12 / caja - NO para reventa
- ST311-0632: Cuarto de galón /32 oz (946 ML) Botella - 6 / caja
- ST311-0401: Galón /128oz (3.8 L) Botella - 4 / caja

CANADÁ
- ST354-0632: Cuarto de galón /32 oz (946 ML) Botella - 6 / caja

Rendimiento aproximado
- Hasta 300 pies^2 por galón (27.9 m^2/3.8 L).
- Hasta 75 pies^2 por cuarto de galón (7 m^2/946 ML)

El rendimiento puede variar en función de la porosidad de la piedra.

Limitaciones
- No debe utilizarse en superficies esmaltadas, apomazadas, pulidas o no absorbentes, pisos y cubiertas de madera, duchas, encimeras o zonas con mucha humedad.

Precauciones
- Consulte la ficha de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información sobre la seguridad.
- Inhalación: Llevar a la persona afectada al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Acudir al médico si persisten las molestias.
- Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar el vómito. Acudir al médico si persisten las molestias. Instrucciones de almacenamiento y manipulación:
- PRECAUCION: PUEDE CAUSAR IRRITACION RESPIRATORIA. No ingerir. Evitar la exposición prolongada a los vapores. Utilizar en un área bien ventilada. Para uso repetido o profesional, se recomienda un respirador aprobado y guantes. Consultar la FDS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No congelar ni almacenar por encima de 100 °F (38 °C). No mezclar con otros

productos químicos. No verter en cursos de agua naturales.

4. DATOS TÉCNICOS

Información del producto VOC/LEED

<400 g/L (excluida el agua) a efectos de la EPA

Propiedades físicas

Forma	Líquida
Color	Blanco
Olor	Ligeramente acrílico
pH	8.7
Gravedad específica	1.013

Propiedades de trabajo

Curado completo	24 - 48 horas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de superficie

Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Use solo según las instrucciones. Realice siempre una prueba en una pequeña zona para determinar el método de aplicación adecuado, la obtención de los resultados deseados y para garantizar una buena adhesión. La superficie debe estar completamente limpia, seca y libre de cualquier sellador o recubrimiento antes de la aplicación. La aplicación sobre una superficie sucia o polvorienta afectará la adhesión y el aspecto. Evite aplicar bajo la luz directa del sol; la temperatura de la superficie debe ser 50 °F-80 °F (10 °C-26 °C). El acabado y sellador de alto brillo STONETECH® no debe aplicarse sobre una superficie húmeda o mojada. Evite aplicar sobre superficies no previstas para el tratamiento. Para instalaciones nuevas con lechada, el sellador puede aplicarse a partir de las 72 horas después de la lechada. Las losas de concreto fresco requieren un mínimo de 28 días para fraguar antes de aplicar el sellador. Mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que la superficie tratada esté seca.

Instrucciones

1. AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR. No diluya antes de aplicar.
2. Aplique abundantemente entre 1 y 3 capas uniformes del acabado y sellador de alto brillo STONETECH con una brocha de cerdas naturales, rodillo de pintura, rociador de baja presión o rociador de jardín con bomba. Evite encharcar el producto durante la aplicación.
3. Dejar pasar entre 30 y 45 minutos entre capas o hasta que la superficie esté seca.
4. El tráfico en la superficie puede comenzar 12 horas después de la aplicación final; mantenga la instalación seca durante un mínimo de 12 horas; el curado completo se logra en 24-48 horas.
5. Mantenga las superficies limpias y secas, ya que las superficies acabadas pueden volverse resbaladizas cuando están mojadas.
6. Limpie inmediatamente con agua las herramientas utilizadas durante la aplicación.

Desgaste previsto

- Hasta 5 años. Puede ser necesario retocar con mayor frecuencia en las zonas de mayor tránsito.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en **laticrete.com**

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 1 Year Product Warranty (US - English)

8. MANTENIMIENTO

Los limpiadores altamente alcalinos, ácidos, amoniacados o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario; además, pueden degradar el sellador STONETECH utilizado, lo que afectará negativamente su resistencia a las manchas. Se recomienda la limpieza rutinaria de baldosas y piedras con un limpiador de pH neutro como STONETECH® Stone & Tile Cleaner. Nota: Antes de utilizar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosas, piedra, etc., haga una prueba en una zona discreta o en un trozo de baldosa para asegurarse de obtener los resultados deseados. Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262 - Guía para el cuidado de piedras y baldosas.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en **laticrete.com.**

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- Hoja de datos DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto
- DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner
- TDS 262: Guía para el cuidado de piedras y baldosas

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.