



Détachant pour huile STONETECH^{MD}

DS-214F-0624

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Détachant pour huile STONETECH^{MD}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le détachant pour huile STONETECH^{MD} est la solution prête à l'emploi, utile pour enlever les taches à base d'huile profondément incrustées sur la pierre naturelle, la maçonnerie et les coulis. Il suffit de remuer, d'appliquer et d'attendre pour éliminer les taches d'huile et de graisse organiques tenaces et profondément incrustées et ainsi éviter de coûteux frais de restauration.

Utilisation

- Comptoirs
- Sols
- Murs
- Intérieur et extérieur

Avantages

- Pour la pierre naturelle, la maçonnerie et le coulis.
- Élimine les taches d'huile et de graisse profondément incrustées.
- Produit prêt à l'emploi. Il suffit de le mélanger et de l'appliquer.

- Ne laisse pas de résidus permanents.

Supports Appropriés

Conditionnement

États-Unis

- ST322-0603-11 : BIDON DE 88,7 ML (3 oz) - 6 unités par carton
- ST322-0616-11 : Pinte /473 ML (16 oz) (PINTE) - 6 unités par carton

CANADA

- ST357-0603-11 : BIDON DE 88,7 ML (3 oz) - 6 unités par carton

Couverture approximative

- 1/2-0,05 à 0,09 m² (1 ft²) de surface à 6 mm (1/4 po) d'épaisseur par pinte (473 mL).
- 97 à 194 cm² (15 à 30 po²) de surface à 6 mm (1/4 po) d'épaisseur par bidon de 88,7 mL (3 oz).

Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Inhalation : transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
- Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Consulter un médecin en cas d'éruption cutanée ou de réaction allergique.
- Contact avec les yeux : rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et si il est aisé de le faire. Continuer à rincer. Consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : rincez la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de vomissements, gardez la tête baissée afin que le contenu de l'estomac ne pénètre pas dans les poumons. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations COV/LEED sur le produit

Non régulé

Propriétés physiques

Forme	Pâte
Couleur	Gris
Odeur	Citron

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces

Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. Toujours procéder à un essai sur une partie peu visible afin de déterminer l'obtention du résultat souhaité. S'assurer que la surface soit propre, sèche et exempte de cires et de revêtements. S'assurer que la pièce soit correctement ventilée. Tenir éloignés les enfants et les animaux de compagnie pendant l'application et jusqu'à ce que la surface soit propre et sèche.

Instructions d'utilisation

1. Utiliser une spatule en plastique ou en bois pour bien mélanger la pâte.
2. Appliquer une épaisseur de 6 mm ¼ po de pâte sur la tache. S'assurer que la pâte déborde au moins de 25 à 50 mm (1 à 2 po) des bords de la tache.
3. Ne pas recouvrir.
4. 48 à 72 heures sont nécessaires pour un séchage complet de la pâte.
5. Au moyen d'une spatule en plastique, retirer le produit séché et le jeter.
6. Laisser le solvant sécher complètement sur la pierre.
7. Si la tache n'a pas complètement disparu après le séchage, répéter l'opération.
8. Nettoyer les résidus et les outils avec de l'essence minérale.
9. Une fois la zone sèche, resceller la surface propre à l'aide de scellant STONETECH (par exemple le scellant BulletProof^{MD} STONETECH^{MD}).

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE[®] et LATAPOXY[®] sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

8. ENTRETIEN

Remarque : avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- TDS 262 : Guide d'entretien pour la pierre et le carrelage
- DS 282.0 : Scellant BulletProof^{MD} STONETECH^{MD}

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.