



STONETECH® Polvo Pulidor

DS-224.5E-0624

**Globally Proven
Construction Solutions**



- No ácido para piedra natural
- Diseñado para uso profesional

Sustratos adecuados

Presentación

EE. UU. y Canadá

- ST326-0625: recipiente de 1 lb 9 oz (708 g) - 6/caja

Rendimiento aproximado

- Hasta 1000 ft² por lb (205 m²/kg), según la porosidad de la superficie

Precauciones

- Inhalación: llevar a la persona afectada al aire libre. Acuda al médico si persisten los síntomas.
- Contacto con la piel: lavar la zona con agua y jabón. Acudir al médico si aparece irritación o si esta persiste.
- Contacto con los ojos: no restregarse los ojos. Lavar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Acudir al médico si aparece irritación o si esta persiste.
- Ingestión: enjuagar la boca y beber abundante agua. Provocar el vómito solo por indicación del personal médico. Acudir al médico si persisten las molestias.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Forma	Polvo
Color	Blanco
Olor	ninguno
Gravedad específica	3.6

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de superficie

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STONETECH® Polvo Pulidor

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STONETECH® Polvo Pulidor es el polvo para restauración de piedra que elimina las marcas de grabado y los patrones de desgaste ligero, además de crear un acabado suave y satinado. Este polvo no ácido está diseñado para uso profesional en superficies de piedra natural y terrazo. Recomendado para usar después de los polvos alisadores STONETECH para producir un acabado pulido natural.

Usos

- Encimeras
- Salpicaderos
- Pisos
- Paredes

Ventajas

- Crea un acabado suave y satinado
- Elimina las marcas de grabado y los patrones de desgaste ligero

Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. Use solo según las instrucciones. Haga una prueba en una zona pequeña y discreta para determinar la facilidad de aplicación y los resultados deseados. Permita que las nuevas instalaciones de lechada se curen durante un mínimo de 72 horas antes de la aplicación. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de ceras y recubrimientos.

Instrucciones

1. Si la superficie está muy sucia, haga una limpieza previa con STONETECH® KlenzAll™ Limpiador si es necesario.
2. Cubra y proteja los zócalos o zonas adyacentes para evitar salpicaduras y exceso de pulverización sobre las superficies que no tiene previsto tratar.
3. Si utiliza STONETECH Polvo Pulidor después de usar STONETECH Polvo Alisador, asegúrese de enjuagar bien la superficie y utilizar una almohadilla nueva.
4. Aplique aproximadamente 1/2 taza (113 g) de STONETECH Polvo Pulidor y 1 taza (237 ml) de agua limpia a la superficie de piedra.
5. Repase utilizando una lijadora orbital manual o una máquina para pisos con peso a 130-140 lb (59 - 64 kg), 175 rpm, equipada con una almohadilla de pelo natural.
6. Mantenga el compuesto húmedo durante el repaso con abundante agua. Agregue STONETECH Polvo Pulidor según sea necesario.
7. Repase la zona hasta alcanzar el nivel de pulido deseado.
8. Enjuague bien y utilice una aspiradora apta para líquidos o una unidad de extracción de agua caliente para eliminar todo el compuesto restante.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 1 Year Product Warranty (US) (English)

8. MANTENIMIENTO

Los limpiadores altamente alcalinos, ácidos, amoniacados o abrasivos no son necesarios para el mantenimiento diario. Además, pueden degradar el sellador, lo que afectará negativamente la resistencia a las manchas. Se recomienda la limpieza rutinaria de baldosas y piedras con un limpiador de pH neutro como STONETECH® Stone & Tile Cleaner. Para suciedad resistente o difícil de eliminar, use STONETECH KlenzAll™ Limpiador, una esponja de nailon o un cepillo de cerdas duras y mango largo. Nota: Antes de utilizar cualquier material de limpieza en una instalación de baldosas, piedra, etc., haga una prueba en una zona discreta o en un trozo de baldosa para asegurarse de obtener los resultados deseados. Para obtener información adicional, consulte la hoja de datos técnicos (TDS) 262 - Guía para el cuidado de piedra y baldosas.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto
- DS 211.0: STONETECH Stone & Tile Cleaner
- DS 215.0: STONETECH KlenzAll Limpiador
- TDS 262: Guía para el cuidado de piedras y baldosas

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.