Scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECH^{MD}

Globally Proven Construction Solutions

1. NOM DU PRODUIT

Scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECH^{MD}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone:	+1.203.393.0010, poste 1235
Numéro sans frais:	1.800.243.4788, poste 1235
Télécopieur:	+1.203.393.1684
Site Web:	laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Votre quartz est-il résistant aux taches? Les pierres reconstituées et les carreaux ne sont pas tous fabriqués de la même manière. Le scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECHMD est un scellant à base d'eau, conçu pour protéger le quartz, la pierre reconstituée et le carrelage des taches et de la croissance continue des bactéries, des moisissures et des odeurs qui causent les taches. Il préserve l'aspect original de la surface, est efficace dans les applications intérieures et extérieures et peut être utilisé comme scellant avant coulis.

Utilisation

- Comptoirs
- Dosserets
- Sols
- Murs

Avantages

- Protection avancée contre les taches – Protège contre les taches à base d'huile et d'eau sur les surfaces moyennes à denses
- Fabriqué avec la technologie antimicrobienne MicrobanMD – Inhibe continuellement la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons sur la surface scellée.
- Préserve l'aspect original de la surface
- Formule à base d'eau – meilleure pour vous et pour l'environnement
- Option de scellement avant coulis pour le carrelage en porcelaine
- Faible odeur, ininflammable et conforme aux normes COV Remarque : le scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECH fabriqué avec la protection antimicrobienne Microban peut être combiné à des versions antérieures du produit pour obtenir une protection contre les taches. Pour une protection antimicrobienne, utilisez le scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECH avec la protection antimicrobienne Microban.

Supports Appropriés

Conditionnement

États-Unis

- ST314-1202 : flacon de 2 oz (59 ml) - 12 unités/carton
- ST314-0632 : flacon Quart /32 oz (946 ml) – 4 unités/carton

CANADA

- ST546-0632 : flacon Quart /32 oz (946 ml) – 4 unités/carton

Couverture approximative

- Jusqu'à 225 pi 2/qt (20,9 m^2/946 ml)/une seule couche

Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Stockage et manipulation : Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Utilisez le produit dans un lieu bien aéré. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux et la peau. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler et ne pas stocker à une température supérieure à 100 °F (38 °C). Ne pas

mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas rejeter dans des voies d'eau naturelles.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations COV/LEED sur le produit

<400 g/l (hors eau) aux fins de l'EPA.
8 g/l (y compris l'eau) Revêtement à faible teneur en solides

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces

Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. La pierre reconstitée peut varier d'un fabricant à l'autre. Toujours faire un essai sur une petite surface peu visible avec un temps de durcissement de 24 heures pour déterminer la facilité d'application et les résultats souhaités. Laisser durcir le nouveau coulis pendant au moins 72 heures avant de l'appliquer ou de l'utiliser comme scellant avant coulis sur les carreaux de porcelaine poreux non émaillés ou adoucis afin d'éviter que le coulis ne soit taché. S'assurer que la surface est propre et exempte de cires et de revêtements. Le scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECHMD peut être appliqué sur des surfaces humides une heure après l'élimination de l'eau stagnante. La température de surface doit être comprise entre 50 °F-80 °F (10 °C-27 °C). S'assurer que la zone est bien ventilée pendant l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Tenir les enfants et les animaux de compagnie à l'écart de la zone jusqu'à ce que la surface traitée soit sèche.

Application

1. S'assurer que le bouchon est fermé et scellé, et bien agiter avant utilisation.
2. Masquer les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
3. Appliquer généreusement une couche uniforme de scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECH à l'aide d'un tampon pour peinture, d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un pulvérisateur à basse pression.
4. Laisser le scellant pénétrer dans la surface pendant 10-15 minutes. Pendant ce temps, maintenir la surface humide avec le scellant, en ajoutant du scellant si nécessaire. NE PAS LAISSER LE SCELLANT SÉCHER COMPLÈTEMENT SUR LA SURFACE.
5. Essuyer soigneusement toute la surface avec des serviettes propres et absorbantes.
6. Une deuxième couche peut être nécessaire pour les surfaces poreuses et absorbantes. Si une seconde couche est nécessaire, elle doit être appliquée dans les 30-40 minutes suivant l'application initiale, comme indiqué aux étapes 3-5.
7. Si un résidu de scellant apparaît, réhumidifier la partie de la surface touchée avec le scellant. Frotter la surface avec un tampon à récurer en nylon blanc pour décoller les résidus et essuyer avec une serviette propre et absorbante.
8. S'il est utilisé comme scellant avant coulis, attendre 6-8 heures avant de jointoyer. Une cure complète est obtenue en 24-72 heures. L'utilisation de la surface traitée peut reprendre dans les 6-8 heures. Si l'utilisation de la surface doit reprendre plus tôt, couvrir la surface traitée avec du papier colophane rouge pour la protéger jusqu'à la cure complète.
9. Nettoyer à l'eau les outils utilisés pour l'application.

Usure envisagée

- Jusqu'à 5 ans sur les surfaces intérieures
- Jusqu'à 3 ans sur les surfaces extérieures

Pour de meilleurs résultats, renouveler l'application chaque année.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788
Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante **laticrete.com**

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

8. ENTRETIEN

Les nettoyants fortement alcalins, acides, ammoniaqués et abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent également dégrader le scellant et nuire à la résistance aux taches. Il est recommandé de nettoyer régulièrement la pierre reconstituée, le carrelage et la pierre naturelle avec des nettoyants à pH neutre tels que le scellant pour quartz et carreaux en porcelaine STONETECH prêt à l'emploi. Remarque : avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais:	1.800.243.4788, ext. 1235
Téléphone:	+1.203.393.0010, ext. 1235
Télécopieur:	+1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à **laticrete.com.**

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE®
- DS 166.3 : Nettoyant pour quartz et carreaux STONETECH
- TDS 262 : Guide d’entretien pour la pierre et le carrelage

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.