

Additif de coulis protecteur contre les taches STONETECH^{MD}

DS-215.5F-0724

Globally Proven Construction Solutions



1. NOM DU PRODUIT

Additif de coulis protecteur contre les taches STONETECH^{MD}

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc. 1 LATICRETE Park North Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235 Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684 Site Web: <u>laticrete.com</u>

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'additif de coulis protecteur contre les taches STONETECH^{MD} permet de jointoyer et de sceller en une seule étape facile et de garantir une finition qui résiste durablement aux taches. Il suffit d'ajouter ce protecteur au coulis à la place de l'eau sans en altérer sa couleur pour créer un produit qui bloque les taches à base d'huile et d'eau.

Utilisation

- Comptoirs
- Dosserets
- Sols
- Murs

Avantages

• Jointoyer et sceller en une seule étape facile.

- Offre une protection contre les taches à base d'huile et d'eau.
- Remplacer simplement l'eau par le produit lors de la préparation du coulis.
- N'altère pas la couleur du coulis.
- Formulé à base d'eau

Supports Appropriés

Conditionnement États-Unis

- ST339-0464 : Flacon de 1,9L (64oz) 4 par carton
- ST339-0627 : Flacon de 799 ml (27 oz) 6 par carton
- ST339-0103 : Flacon de 9,5 L 2,5 gal) 1 unité

CANADA

• ST342-0464 : Flacon de 1,9L (64oz) - 4 par carton

Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Inhalation: transporter la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
- Contact avec la peau : Laver la peau avec du savon et de l'eau. En cas de symptômes, consulter un médecin.
- Contact oculaire: Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptomes persistent.
- En cas d'ingestion : rincez la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si l'inconfort persiste.
- Instructions de stockage et de manipulation. ATTENTION: PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES YEUX, DE LA PEAU ET DES VOIES RESPIRATOIRES. Ne pas vaporiser. Ne pas ingérer. Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Évitez toute exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser dans un espace bien aéré seulement. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler ou stocker au-dessus de 100 °F (38 °C). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas rejeter dans des voies d'eau naturelles.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations COV/LEED sur le produit

8 g/L dans le produit (dont l'eau pour les revêtements à faible teneur en solides)

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Transparent à jaune clair.
Odeur	aucun
pН	7-9

Propriétés d'utilisation

Cure complète	Suivre la durée de séchage
	recommandée par le fabricant
	du coulis.

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces

Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. S'assurer que l'espace de travail soit correctement ventilé durant le mélange du produit et jusqu'à ce que la surface soit sèche. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart jusqu'à ce que la surface soit prête à être réutilisée.

Instructions d'utilisation

- Remplacer l'eau par l'additif de coulis protecteur contre les taches STONETECH^{MD} lors de la préparation du coulis.
- 2. Préparer le coulis conformément aux instructions de mélange recommandées par le fabricant à l'aide d'une truelle à coulis ou d'un mélangeur à vitesse lente pour obtenir la consistance appropriée.
- 3. Laisser le coulis reposer pendant 10 minutes, mélanger à nouveau avant application.
- 4. Appliquer le coulis conformément aux instructions de pose recommandées par le fabricant.
- 5. Suivre les recommandations du fabricant concernant le temps nécessaire avant circulation. Protéger le coulis de l'immersion dans l'eau ou du gel pendant 10 jours, ou conformément aux instructions du fabricant, selon la période la plus longue.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788 Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

8. ENTRETIEN

Les nettoyants fortement alcalins, acides, ammoniacés ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et risquent dendommager le scellant STONETECH et de réduire la résistance aux taches. Un nettoyant à pH neutre tel que STONETECHMD Stone & Tile Cleaner est recommandé pour l'entretien régulier du carrelage et de la pierre. Pour les salissures tenaces ou difficiles à enlever, utiliser le nettoyant STONETECH KlenzAll^{MC}, un tampon à récurer en nylon ou une brosse à poils durs à long manche. Remarque : avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235 Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à <u>laticrete.com</u>. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- DS 211.0 : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH
- DS 215.0 : Nettoyant STONETECH KlenzAll
- TDS 262 : Guide d'entretien pour la pierre et le carrelage

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.