



Thermostat STRATA_HEAT WiFi

DS-36648F-0324

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Thermostat STRATA_HEAT WiFi

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le thermostat STRATA_HEAT^{MC} Wifi est un thermostat bitension 120 V /240 V compatible Wi-Fi, facile à installer et à utiliser. Il est doté d'un écran tactile LCD minimaliste conçu pour faciliter son utilisation. Des fonctionnalités supplémentaires, dont une programmation plus complexe sont accessibles depuis l'application MY STRATA_HEAT. Les thermostats STRATA_HEAT sont conçus pour être utilisés avec le fil STRATA_HEAT Wire, que celui-ci soit installé avec les bandes d'espacement STRATA_MAT Spacing Strips ou le tapis STRATA HEAT Mat. Tous les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera l'ensemble des garanties et des réclamations. Respectez tous les codes du bâtiment et les normes électriques applicables.

Composants

Une (1) station

Une (1) sonde

Deux (2) vis

Avantages

- Compatibilité 120 V/240 V
- Configuration en une étape grâce à un code QR
- Écran tactile à DEL
- Compatible avec les maisons intelligentes
- Réduction de la sollicitation de la charge Wi-Fi
- Utilise les services de localisation GPS des téléphones intelligents
- Contrôle de défaut à la terre intégré (GFC)

Supports Appropriés

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Modèle	Type	Alimentation	Charge max.	Capteur de plancher	DDF T
0804-0403-TW	Thermostat Wi-Fi	120 V/240 V	15 A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA
0804-0404-Tw	Thermostat intelligent à écran LCD	120 V/240 V	15 A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA

Entreposage : -4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C)

Dimensions (H x L x P) 3,54 x 4,72 x 0,85 po (90 x 120 x 21,7 mm)

Boîtier double de 2 ¾ po (7 cm) recommandé

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

• Directives

Coupez l'alimentation du système de chauffage au niveau du tableau principal afin d'éviter tout risque de choc électrique. La pose doit être

réalisée par un électricien. Consultez les Guides d'installation DS-46.4 et DS-0507 fournis avec l'appareil. Consultez également le site www.laticrete.com pour en savoir plus sur les informations suivantes :

Description	Numéro	Type
Thermostat STRATA_HEAT Wi-Fi	DS-046.4	Guide d'installation
Thermostat programmable STRATA_HEAT	DS-050.7	Guide d'installation
Thermostat STRATA_HEAT Wi-Fi	DS-046.2	Manuel d'utilisation
Thermostat programmable STRATA_HEAT	DS-050.4	Manuel d'utilisation
Thermostat STRATA_HEAT Wi-Fi	DS-044.8	Guide de dépannage

6. DISPONIBILITÉ ET CÔÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 1 Year Product Warranty (US - English)

8. ENTRETIEN

Le disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) du thermostat STRATA_HEAT^{MC} doit être testé tous les mois pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif. Si un DDFT externe est utilisé, il doit également être testé tous les mois.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : garantie du produit LATICRETE (États-Unis et Canada)
- DS 605.0 : Tapis de chauffage par le sol
- DS 601.1 : Instructions de pose

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.