



# HYDRO BAN® Desagüe puntual

DS-69E-0124

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

HYDRO BAN® Desagüe puntual

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los HYDRO BAN Desagües puntuales son desagües de piso de bajo perfil específicamente diseñados para el uso con la HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada, la HYDRO BAN Bandeja de ducha y los kits y el HYDRO BAN Desagüe tipo brida de unión; tienen un tamaño de 4"x4" (10 x 10 cm) para adecuarse a los tamaños de baldosa más comunes; tienen un tamaño de 4"x4" (10 x 10 cm) para adecuarse a los tamaños de baldosa más comunes. El HYDRO BAN Desagüe puntual también puede usarse en otras áreas que requieren instalaciones de rejillas de desagüe estándares (p. ej., con desagües de anillo de sujeción estándares). Los HYDRO BAN Desagües puntuales y la HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada son componentes de la línea expandida de productos HYDRO BAN que permiten instalaciones de duchas rápidas y de alta calidad. La HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada está hecha de poliestireno expandido liviano de alta densidad y viene con una conexión de línea de

desecho/desagüe instalada en la fábrica; es 100% impermeable y está lista para embaldosar.

## Usos

- Uso en interiores únicamente
- Baños industriales, comerciales y residenciales en los que se instala una HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada
- Duchas colectivas con cubículos
- Duchas para mascotas

## Ventajas

- Las rejillas miden 4"x4" (10 x 10 cm) para coincidir con los tamaños de baldosas más comunes
- Disponible en múltiples acabados para adaptarse a sus otros accesorios de plomería
- Aprobación del código según las normas ASME A 112.18.2 / CSA B125.2 (EE. UU. y Canadá)
- Componente de la garantía de por vida del sistema de baldosa y piedra de LATICRETE\*. Responsabilidad de oferta única
- Funciona junto con la HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada y otros desagües de estilo anillo de sujeción
- \* Consulte la DS 230.99 para conocer la información completa de la garantía.

## Presentación

Una rejilla de desagüe por paquete

**Acabados:** acero inoxidable cepillado, acero inoxidable pulido y pátina bronce

## Limitaciones

- Los adhesivos, masillas, morteros y lechadas para baldosas cerámicas, losas, ladrillos y piedras no están diseñados para funcionar en reemplazo de las membranas impermeabilizantes. Cuando se requiera una membrana de impermeabilización, use HYDRO BAN.
- Nota: Las superficies deben ser estructuralmente firmes, estables y lo suficientemente rígidas para soportar el peso de baldosas de cerámica/piedra y acabados similares. La deflexión del sustrato bajo todas las cargas vivas, muertas y de impacto, incluidas las cargas concentradas, no debe exceder la

L/360 para instalaciones de baldosas de cerámica de lecho delgado o la L/480 para instalaciones de piedra de lecho delgado.

## Precauciones

- En épocas de clima frío, proteja el trabajo terminado del tránsito hasta que esté completamente curado.
- Para mármoles blancos y de color claro, use un mortero de capa delgada blanco de cemento Portland de látex.
- Para mármol verde y sensible a la humedad, piedra y revestimiento con respaldo de resina y aglomerados, use LATAPOXY® 300 Adhesivo (consulte la hoja de datos 633.0).
- Tenga cuidado de no dañar la superficie de la HYDRO BAN Rejilla de desagüe antes de la instalación de acabados de baldosa o piedra. Cubra con paneles de protección para proteger contra el tránsito peatonal y otros oficios.

## 4. DATOS TÉCNICOS

### Normas aplicables

- Aprobación del código según las normas ASME A 112.18.2 / CSA B125.2 (EE. UU. y Canadá)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

## 5. INSTALACIÓN

- - Los HYDRO BAN Desagües puntuales son desagües de piso de bajo perfil específicamente diseñados para el uso con las HYDRO BAN Bandejas de ducha preinclinadas.
  - Siga la DS 031.0 para instalar la HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada.
  - Una vez completadas la instalación de la HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada y la impermeabilización con HYDRO BAN, podrá instalarse el HYDRO BAN Desagüe puntual.
  - Comience enroscando el HYDRO BAN Desagüe puntual a la conexión roscada hembra de la HYDRO BAN Bandeja para ducha preinclinada.
  - Rellene la marca para el ajuste de la rejilla de desagüe con una fina capa de gravilla; cubra con fraguado fino al instalar las baldosas.
  - Atornille la rejilla de desagüe de modo que quede 1/16" (2 mm) por debajo de la altura final de las baldosas con fraguado fino.
  - Instale las baldosas de conformidad con las directrices de la industria y las instrucciones de instalación de LATICRETE usando 254 Platinum.

**Materiales:** Mortero adhesivo fortificado con polímeros LATICRETE® para instalar baldosas, y llave dentada del tamaño adecuado.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

### Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

## 7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 25 Year System Warranty (US - English)
- 10 Year System Warranty (US - English)
- 1 Year Product Warranty (US - English)
- LATICRETE Lifetime System Warranty (US - English)

## 8. MANTENIMIENTO

Las lechadas LATICRETE y LATAPOXY® requieren limpieza de rutina con una solución de agua y jabón con pH neutro. Todos los demás materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren ningún mantenimiento. Sin embargo, el rendimiento y la durabilidad de la instalación pueden depender de que se dé un mantenimiento adecuado a los productos provistos por otros fabricantes.

## 9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Fax: +1.203.393.1948

### Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web [laticrete.com](http://laticrete.com). A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: Garantía de productos LATICRETE® (Estados Unidos y Canadá)
- DS 230.10APD: garantía de sistema para baldosas y piedras de 10 años de LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)
- DS 025.0APD: garantía de sistema para baldosas y piedras de 25 años de LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)
- DS 230.99: Garantía de por vida del sistema de baldosa y piedra LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)
- DS 031.0: HYDRO BAN Bandeja de ducha preinclinada
- DS 633.0: Adhesivo LATAPOXY 300
- DS 663.0: HYDRO BAN
- DS 677.0: 254 Platinum

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.