



Point de drainage HYDRO BAN®

DS-69F-0124

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Point de drainage HYDRO BAN®

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les points de drainage HYDRO BAN sont des drains de sol à profil bas conçus pour être utilisés avec le receveur de douche pré-plié HYDRO BAN, les trousse de douche HYDRO BAN et le drain encastré à bride de collage HYDRO BAN. Ils mesurent 4 po x 4 po (10 x 10 cm) pour correspondre à la plupart des tailles de carrelage mesurent 4 po x 4 po (10 x 10 cm) pour correspondre à la plupart des tailles de carrelage. Le point de drainage HYDRO BAN peut aussi être utilisé dans d'autres zones nécessitant la pose de grille de drainage standard (par exemple des drains à bague de serrage standards). Les points de drainage HYDRO BAN et le receveur de douche pré-plié HYDRO BAN sont des composants de la gamme de produits HYDRO BAN permettant des installations de douche rapides et de haute qualité. Le receveur de douche pré-plié HYDRO BAN est composé de polystyrène expansé léger de haute densité et est accompagné d'un raccord de drain/d'évacuation installé en usine; il est 100 % imperméable et prêt pour poser du carrelage.

Utilisation

- Utilisation intérieure seulement
- Salles de bain industrielles, commerciales et résidentielles où le receveur de douche HYDRO BAN est installé.
- Douches collectives avec cloisons
- Douches pour animaux de compagnie

Avantages

- Les grilles mesurent 4 x 4 po (10 x 10 cm) pour correspondre à la plupart des tailles de carrelage
- Disponible en plusieurs finitions pour correspondre à vos autres éléments de plomberie
- Approbation de code selon ASME A 112.18.2/CSA B125.2 (États-Unis et Canada)
- Composants du système de garantie à vie LATICRETE pour le carrelage et la pierre*. Responsabilité unique
- Fonctionne de manière conjointe avec le receveur de douche pré-incliné HYDRO BAN et d'autres drainages à anneau de serrage
- * Voir la fiche de données technique DS 230.99 pour toutes les informations concernant la garantie.

Supports Appropriés (Usage intérieur seulement)

Conditionnement

Une grille de drainage par paquet

Finis : acier inoxydable brossé, acier inoxydable poli, bronze huilé

Restrictions

- Les adhésifs/mastiques, mortiers et coulis pour le carrelage en céramique, les pavés, la brique et la pierre ne remplacent pas les membranes d'imperméabilisation. Lorsqu'une membrane d'imperméabilisation est nécessaire, utiliser HYDRO BAN.
- Remarque : Les surfaces doivent être structurellement saines, stables et suffisamment rigides pour supporter du carrelage en céramique/pierre et des finitions similaires. La déflexion du substrat sous toutes les charges vives, mortes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 pour les installations de carreaux céramiques ou L/480 pour les installations de pierres en couche mince.

Mises en garde

- Par temps froid, protéger le travail fini de la circulation jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.
- Pour les marbres blancs et de couleur claire, utiliser du ciment-colle blanc Portland Latex.
- Pour les marbres verts et sensibles à l'humidité, les agglomérés et le carrelage et la pierre recouverts de résine, utiliser l'adhésif LATAPOXY® 300 (voir fiche technique 633.0).
- Faire attention de ne pas endommager la surface de la grille de drainage HYDRO BAN avant la réalisation des finitions en carrelage ou pierre. Couvrir avec un panneau pour la protéger contre le passage et les autres travaux.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Normes applicables

- Approbation de code selon ASME A 112.18.2/CSA B125.2 (États-Unis et Canada)

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

-
- Le point de drainage HYDRO BAN® est un drain de sol à profil bas conçu pour être utilisé avec le receveur de douche pré-plié HYDRO BAN.
- Suivre la fiche de données produit 031.0 pour plus d'informations sur la pose du receveur de douche pré-plié HYDRO BAN.
- Une fois la pose du receveur de douche pré-plié HYDRO BAN terminée, l'imperméabilisation réalisée avec HYDRO BAN, le point de drainage HYDRO BAN peut être installé.
- Commencer par visser le drain de drainage HYDRO BAN sur le raccord fileté femelle du receveur de douche pré-plié HYDRO BAN.
- Remplir les irrégularités pour ajuster la grille de drainage avec à l'aide d'une fine couche de gravillon, puis la couvrir de ciment-colle lors de la pose du carrelage.
- Visser la grille de drainage afin qu'elle soit située à 1/16 po (2 mm) sous la hauteur finale du carrelage avec le ciment-colle.
- Poser le carrelage conformément aux directives de l'industrie et aux instructions de pose LATICRETE à l'aide de 254 Platinum.

Matériaux : Ciment-colle enrichi de polymères LATICRETE® pour poser les carreaux et truelle dentelée de taille appropriée.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 25 Year System Warranty (US - English)
- 10 Year System Warranty (US - English)
- 1 Year Product Warranty (US - English)
- LATICRETE Lifetime System Warranty (US - English)

8. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY® nécessitent un nettoyage de routine avec un savon à pH neutre et de l'eau. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY ne nécessitent aucun entretien, mais les performances et la durabilité de la pose peuvent dépendre d'un entretien approprié des produits fournis par d'autres fabricants.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télocopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE® (États-Unis et Canada)
- DS 230.10APD : garantie LATICRETE de 10 an(s) sur les systèmes pour carrelage et pierres (États-Unis et Canada)
- DS 025.0APD : garantie LATICRETE de 25 an(s) sur les systèmes pour carrelage et pierres (États-Unis et Canada)
- DS 230.99 : Système de garantie à vie LATICRETE pour le carrelage et la pierre (États-Unis et Canada)

- DS 031.0 : Receveur de douche pré-plié HYDRO BAN
- DS 633.0 : Adhésif 300 LATAPOXY
- DS 663.0 : HYDRO BAN
- DS 677.0 : Platine 254

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.