



LATASIL 9118 Imprimador

DS-65445E-0824

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

LATASIL 9118 Imprimador

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LATASIL 9118 Imprimador tiene un solo componente y está diseñado para aumentar la adhesión de LATASIL a diversos sustratos.

Usos

- Incrementa la resistencia de la adhesión para instalaciones confiables y duraderas
- Para todas las aplicaciones bajo el agua y en zonas húmedas permanentes, como piscinas, fuentes, duchas, bañeras, spas, saunas y salas de vapor.
- Ideal para aplicaciones en piedra
- Ideal para ambientes hostiles

Ventajas

- Listo para usar
- Tiempo de secado rápido
- La unión duradera no se ve afectada por el agua.

Sustratos adecuados

Presentación

Envase de 8 oz (240 ml); 5 envases por caja.

Rendimiento aproximado

Cada botella cubrirá aproximadamente 350 pies lineales (106 metros lineales).

Limitaciones

- Los adhesivos, masillas, morteros y lechadas para baldosas cerámicas, losas, ladrillos y piedras no están diseñados para funcionar en reemplazo de las membranas impermeabilizantes.
- En caso de necesitar una membrana impermeabilizante, use LATICRETE® Membrana impermeabilizante (consulte la sección 9 sobre SISTEMAS DE ARCHIVO).
- Inflamable: no se puede enviar por vía aérea.

Precauciones

- Consulte la ficha de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información sobre la seguridad.
- Provoca irritación grave en los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua y busque atención médica.
- Produce irritación en la piel. En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada lo antes posible.
- Mantener alejado del calor, de las chispas y de las llamas.
- Usar con ventilación adecuada, no respirar los vapores.
- Altamente inflamable: guárdelo en un lugar seguro.
- Haga una prueba en una zona pequeña al aplicar sobre piedra para verificar la compatibilidad.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

4. DATOS TÉCNICOS

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación:

- Limpie completamente todas las superficies de polvo, suciedad, alquitrán, aceites y otros desechos. Elimine el óxido y las incrustaciones de las superficies de metal mediante una limpieza abrasiva o el uso de un cepillo de alambre. Las superficies de mampostería también se deben limpiar con cepillo de alambre y aire comprimido para eliminar el polvo.
- Limpie y desengrase completamente todas las superficies con un solvente industrial como nafta, alcoholes minerales, xileno, tolueno o metiletilcetona sobre un trapo limpio sin aceite.

Aplicación:

- El sellador se debe colocar de la manera indicada para el desempeño previsto.
- Las hojas de datos están sujetas a cambios sin previo aviso. Para consultar la última revisión, visite www.laticrete.com. DS-6528.1-0414

Consulte los siguientes detalles en www.laticrete.com para aplicaciones específicas de instalación de selladores:

- Receptor de ducha-Impermeabilización-Paredes de paneles de cemento ES B415
- Receptor de ducha-Impermeabilización sobre capa de mortero ES B421
- Impermeabilización de paredes de bañera/ducha ES B412
- Membrana de impermeabilización-Penetración típica de tuberías ES WP300
- Detalles de drenaje-Vista detallada ES WP302
- Membrana de impermeabilización e impermeabilización secundaria - Detalles de drenaje ES WP303
- Piscina-Tanque ES P601
- Piscina-Cubiertas/drenajes de piscina ES P601c
- Para aplicaciones bajo el agua y salas de vapor, se recomienda utilizar un cordón de respaldo de espuma de polietileno. Utilice cinta de polietileno en las juntas que no sean lo suficientemente profundas como para colocar el cordón de espuma. El cordón de respaldo de polietileno es de "célula cerrada", por lo que repele el agua.
- Aplique LATASIL™ 9118 Imprimador sobre superficies limpias y secas con brocha, inmersión o rociado.
- Aplique una capa delgada y uniforme sobre el sustrato; no aplique una capa demasiado espesa, ya que se romperá la unión.
- Tenga cuidado de no contaminar la superficie del revestimiento.
- Deje que el imprimador se seque hasta que todo el solvente se evapore y esté seco al tacto (generalmente tarda de 30 a 60 minutos a 70 °F/21 °C). El tiempo de secado depende de la temperatura, las condiciones de humedad y la porosidad del sustrato.
- Aplique el sellador según las indicaciones (consulte la Hoja de datos 6200.1).

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 25 Year System Warranty (US) (English)
- 10 Year System Warranty (US) (English)
- 1 Year Product Warranty (US) (English)

8. MANTENIMIENTO

- Los adhesivos, masillas, morteros y lechadas para baldosas cerámicas, losas, ladrillos y piedras no están diseñados para funcionar en reemplazo de las membranas impermeabilizantes. En caso de necesitar una membrana impermeabilizante, use LATICRETE® Membrana impermeabilizante (consulte la sección 9 sobre SISTEMAS DE ARCHIVO).
- Inflamable: no se puede enviar por vía aérea.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:
1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:
Consulte 9. SISTEMAS DE ARCHIVO:
DS 230.13: Garantía del producto LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)

Un componente de:

DS 230.05APD: garantía de sistema para baldosas y piedras de 5 años de LATICRETE

Garantía (Estados Unidos y Canadá)

DS 230.15APD: garantía de sistema para baldosas y piedras de 15 años de LATICRETE

Garantía para fachadas exteriores con estructuras de madera o acero (Estados Unidos y Canadá) DS

230.15SPD: garantía de sistema por 15 años de LATICRETE - MVIS Para fachadas exteriores con estructuras de madera o acero (Estados Unidos y Canadá)

DS 025.0APD: garantía de sistema para baldosas y piedras de 25 años de LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)

DS 025.0SPD: garantía de sistema por 25 años de LATICRETE - MVIS (Estados Unidos y Canadá)

DS 230.99: Garantía de por vida del sistema de baldosa y piedra LATICRETE (Estados Unidos y Canadá)

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.