



Apprêt LATASIL 9118

DS-65445F-0824

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

Apprêt LATASIL 9118

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'apprêt LATASIL 9118 est un produit monocomposant conçu pour améliorer l'adhérence de LATASIL sur différents substrats.

Utilisation

- Augmente l'adhérence et l'adhésion pour assurer des installations fiables et durables.
- Pour les applications sous l'eau ou les zones constamment humides, comme les piscines, les fontaines, les douches, les baignoires, les spas, les saunas et les salles de vapeur.
- Idéal pour la pierre.
- Idéal pour les environnements hostiles

Avantages

- Prêt à l'emploi
- Temps de séchage rapide
- L'adhérence durable n'est pas affectée par l'eau.

Supports Appropriés

Conditionnement

Flacon de 240 ml (8 oz) bottle; 5 flacons par carton.

Couverture approximative

Chaque flacon permet de couvrir environ 106 mètres linéaires (350 pieds linéaires).

Restrictions

- Les adhésifs/mastiques, mortiers et coulis pour le carrelage en céramique, les pavés, la brique et la pierre ne remplacent pas les membranes d'imperméabilisation.
- Lorsqu'une membrane d'imperméabilisation est nécessaire, utiliser une membrane d'imperméabilisation LATICRETE^{MD} (voir la section 9 SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ).
- Inflammable, ne peut être expédié par fret aérien.

Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Provoque des irritations oculaires sérieuses. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin.
- Provoque des irritations cutanées. En cas de contact avec la peau, laver la zone touchée le plus rapidement possible.
- Conserver le produit éloigné de la chaleur, des étincelles et des flammes nues.
- Utiliser avec une ventilation adéquate, ne pas respirer les vapeurs.
- Hautement inflammable, stocker dans un endroit sûr.
- Faire un essai sur une petite surface lors de l'application sur la pierre pour s'assurer de la comptabilité.
- Tenir hors de portée des enfants.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation :

- Nettoyer soigneusement toutes les surfaces de la poussière, du goudron, des huiles et d'autres résidus. Enlever la rouille et le tartre des surfaces métalliques en affectant un nettoyage abrasif ou un broissage métallique. Les surfaces en maçonnerie doivent toujours être traitées avec une brosse métallique et soufflées à l'air chaud pour enlever les poussières.
- Nettoyer et dégraisser soigneusement toutes les surfaces avec un solvant industriel tel que du naphtha, des essences minérales, du xylène, du toluène ou du MEK à l'aide d'un chiffon propre et exempt huile.

Application :

- Le produit d'étanchéité doit être conformément appliqué pour obtenir les résultats escomptés.
- Les fiches de données sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour les dernières versions, consulter www.laticrete.com. DS-6528.1-0414

Voir les détails suivants sur www.laticrete.com pour connaître les applications de pose impliquant un enduit d'étanchéité en particulier.

- Récepteur de douche - Imperméabilisation - Murs en panneaux de ciment ES B415
- Récepteur de douche - Imperméabilisation au-dessus de la couche de mortier ES B421
- Imperméabilisation des murs de baignoire/douche ES B412
- Membrane d'imperméabilisation - Pénétration typique de tuyaux ES WP300
- Détail du drain - Vue éclatée ES WP302
- Membrane d'imperméabilisation et membrane d'imperméabilisation secondaire - Détail du drain ES WP303
- Piscine - Réservoir ES P601
- Piscine - Terrasse de piscine/drain de tranchée ES P601c
- Pour les applications sous l'eau et les salles de vapeur, il est recommandé d'utiliser une tige d'appui en mousse de polyéthylène. Utiliser du ruban de polyéthylène sur les joints pas assez profonds pour une tige de mousse. La tige d'appui en polyéthylène est une cellule « fermée » imperméable à l'eau.
- Appliquer l'apprêt LATASIL^{MC} 9118 par broissage, trempage ou pulvérisation sur des surfaces propres, sèches.
- Appliquer une fine couche uniformément sur le substrat. Ne pas appliquer de couche trop épaisse au risque de rompre l'adhérence.
- Faire attention de ne pas contaminer la surface du placage.
- Laisser l'apprêt sécher jusqu'à que le solvant s'évapore et soit sec au toucher (généralement 30 à 60 minutes à 21 °C (70 °F). La durée du séchage dépend de la température, des conditions d'humidité et de la porosité du substrat.
- Appliquer l'enduit d'étanchéité comme indiqué (voir fiche DS 6200.1).

6. DISPONIBILITÉ ET CÔÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 25 Year System Warranty (US) (English)
- 10 Year System Warranty (US) (English)
- 1 Year Product Warranty (US) (English)

8. ENTRETIEN

- Les adhésifs/mastiques, mortiers et coulis pour le carrelage en céramique, les pavés, la brique et la pierre ne remplacent pas les membranes d'imperméabilisation. Lorsqu'une membrane d'imperméabilisation est nécessaire, utiliser une membrane d'imperméabilisation LATICRETE^{MD} (voir la section 9 SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ).
- Inflammable, ne peut être expédié par fret aérien.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

Voir 9. SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ

DS 230.13 : garantie du produit LATICRETE (États-Unis et Canada)

Un composant de :

DS 230.05APD : Garantie système LATICRETE de 5 ans pour le carrelage et la pierre

Garantie (États-Unis et Canada)

DS 230.15APD : Garantie système LATICRETE de 15 ans pour le carrelage et la pierre

Garantie pour les façades extérieures à ossature en acier ou en bois (États-Unis et Canada) 230.15SPD :

Garantie système de 15 ans LATICRETE - MVIS Pour les façades extérieures à ossature en acier ou en bois (États-Unis et Canada)

DS 025.0APD : garantie LATICRETE de 25 an(s) sur les systèmes pour carrelage et pierres (États-Unis et Canada)

DS 025.0SPD : Garantie système LATICRETE de 25 ans - MVIS (États-Unis et Canada)

DS 230.99 : Système de garantie à vie LATICRETE pour le carrelage et la pierre (États-Unis et Canada)

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.