



# NXT® Pedestal Extender

DS-65456E-0525

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

NXT® Pedestal Extender

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.  
1 LATICRETE Park North  
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Añade 4 pulgadas (100 mm) de altura, lo que permite ofrecer mayor flexibilidad y personalización para configuraciones de pedestal. Se integra con facilidad con unidades Mini y Max, lo que mejora su adaptabilidad para diversos requisitos de proyectos. El extensor, diseñado para proporcionar la elevación deseada, garantiza que el sistema del NXT Pedestal conserve su resistencia y estabilidad en todo momento.

### Usos

Los sistemas de pedestales para baldosas son altamente versátiles y pueden instalarse sobre diversos sustratos, siempre que sean estructuralmente sólidos y capaces de soportar la carga del sistema.

Las aplicaciones incluyen:

- Áreas con baldosas o madera elevada
- Baldosas (porcelanato, piedra, concreto, etc.)

- Plataformas de madera

### Ventajas

- "Clic y conexión": combínelo con facilidad con Mini y Max para lograr una amplia gama de elevaciones de instalación
- Durabilidad superior y capacidad de carga de hasta 2,200 psi
- Con un pedestal Mini o Max, pueden usarse hasta 9 extensores, para posibilitar elevaciones de hasta 41.5 pulgadas
- Ideal para diversos materiales, incluidos concreto, porcelanato, piedra natural, mármol, granito y plataformas
- Fácil de instalar sobre superficies existentes o nuevas
- Puede instalarse sobre sistemas de membranas líquidas, bituminosas y sintéticas
- Compatible con nuestra línea completa de accesorios, incluidos cuñas de goma, correctores de pendiente, soportes para viguetas de madera, anclajes contra viento y almohadillas de protección de base

### Sustratos adecuados

### Presentación

24 piezas por caja

### Rendimiento aproximado

La cobertura variará según el tipo de acabado de superficie y las dimensiones.

### Limitaciones

NO

- Instalar los pedestales NXT al revés por ningún motivo.
- Cortar el pedestal para cualquier aplicación.
- Usar extensores de 4" sin cuerpo ni base de pedestal.

## 4. DATOS TÉCNICOS

### Propiedades físicas

Test No.	Maximus Force (kN)	Maximus Weight (Kg)
1	20.04	2,043kg
2	21.00	2,141kg

NATA accredited for compliance with ISO/IEC 17025 by  
ATTAR - Advanced Technology Testing and Research

### Load Capacity

Test no.1: Load ratings taken at fully extended position centrally loaded and force applied

Test no.2: Load ratings taken at fully extended position centrally loaded and force applied

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

## 5. INSTALACIÓN

### Instrucciones para la instalación

#### PASO 1:

Asegúrese de que el sustrato esté limpio, suave y libre de escombros de construcción. Los pedestales NXT no son adecuados para superficies blandas, como césped, grava suelta, roca triturada, etc. Si el sustrato tiene membrana, recomendamos usar la base NXT Pedestal - Base Pad.

#### PASO 2:

Mida y divida el área en partes iguales según el tamaño de la baldosa. Usar una línea de tiza ayuda a establecer y encontrar la mejor ubicación del pedestal.

\*Nota\*: El sistema NXT Pedestal tiene juntas espaciadoras de 5/32".

#### PASO 3:

Se recomienda comenzar en una esquina y asegurarse de que el pedestal y la baldosa estén apoyados contra un perímetro sólido.

#### PASO 4:

Coloque las baldosas/azulejos/piedras adecuados sobre los pedestales asegurándose de que el material esté nivelado.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

### Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788  
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

## 7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 5 Year Product Warranty - Pedestals

## 9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:  
1.800.243.4788, ext. 1235  
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235  
Fax: +1.203.393.1948

### Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en [laticrete.com](http://laticrete.com).

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.