




NXT® Pedestal Extender

DS-65456F-0525

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

NXT® Pedestal Extender

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Il ajoute 4 po (100 mm) de hauteur, améliorant ainsi la flexibilité et permettant la personnalisation pour les poses de plots. Il s'intègre parfaitement dans les unités Mini et Max, améliorant ainsi leur adaptabilité à une variété d'exigences de projets. Conçu pour permettre l'élévation souhaitée, l'extendeur garantit que le système de plot NXT conserve sa résistance et sa stabilité tout au long de son utilisation.

Utilisation

Les systèmes de pavage à plots sont hautement polyvalents, et peuvent être posés sur divers substrats à condition qu'ils soient de structure solide et capables de soutenir la charge du système.

Applications typiques :

- Les zones pavées et les structures en bois surélevées
- Les pavés (en porcelaine, pierre, béton, etc.)
- Les terrasses en bois

Avantages

- « Encliqueter et relier » – Il s'utilise facilement avec les unités Mini et Max pour permettre une gamme complète d'élévations d'installations
- Durabilité supérieure et capacité de charge jusqu'à 2 200 psi
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 9 extendeurs avec une unité Mini ou Max pour des élévations jusqu'à 41,5 po
- Idéal pour divers matériaux, notamment le béton, la porcelaine, la pierre naturelle, le marbre, le granite et le plancher
- Il se pose facilement sur des surfaces existantes ou nouvelles
- Il peut être posé sur des systèmes de membranes liquides, bitumineuses et synthétiques.
- Compatible avec notre gamme complète d'accessoires, y compris les cales en caoutchouc, les correcteurs de pente, les supports pour solives en bois, les systèmes d'ancrage anti-soulèvement dû au vent et les tampons de protection de base.

Supports Appropriés

Conditionnement

24 pièces par carton

Couverture approximative

La couverture varie en fonction du fini de la surface et des dimensions.

Restrictions

PRATIQUES À ÉVITER

- Installer un plot NXT à l'envers pour quelque raison que ce soit
- Couper le plot
- Utiliser des extendeurs de 4 po sans corps ni base de plot

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Test No.	Maximus Force (kN)	Maximus Weight (Kg)
1	20.04	2,043kg
2	21.00	2,141kg

NATA accredited for compliance with ISO/IEC 17025 by
ATTAR - Advanced Technology Testing and Research

Load Capacity

Test no.1: Load ratings taken at fully extended position
centrally loaded and force applied

Test no.2: Load ratings taken at fully extended position
centrally loaded and force applied

Caractéristiques sous réserve de modification sans
préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils
reflètent les procédures d'essai utilisées. Les
performances réelles sur le terrain dépendent des
méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Instructions d'installation

ÉTAPE 1 :

Assurez-vous que le substrat est propre, lisse et sans
débris de construction. Les plots NXT ne conviennent
pas aux surfaces souples telles que l'herbe, le gravier
meuble, la roche concassée, etc. Si le substrat est
recouvert d'une membrane, nous recommandons
d'utiliser le coussin de base pour piédestal NXT.

ÉTAPE 2 :

Mesurez la surface en parties égales en fonction de la
taille du carrelage. Utiliser un cordeau à tracer permet
de définir et de trouver le meilleur positionnement pour
le plot.

Remarque Le système de plot NXT comprend des
joints d'entretoise de 5/32 po.

ÉTAPE 3 :

Il est recommandé de commencer par le coin et de
veiller à ce que le plot et le carrelage soient placés
contre un périmètre solide.

ÉTAPE 4 :

Posez le carrelage/les pavés/la pierre sur les plots en
veillant à ce que le matériau soit à niveau.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont
proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs,
visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus
proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 5 Year Product Warranty - Pedestals

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du
service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les
consignes de sécurité, visiter notre site Web à
laticrete.com.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.