



NXT[®] Pedestal Rubber Shim

DS-65457F-0525

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

NXT[®] Pedestal Rubber Shim

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Un accessoire polyvalent conçu pour améliorer la stabilité et les performances de vos poses sur plot. Fabriquée en caoutchouc durable et de haute qualité, cette cale offre une couche supplémentaire d'amorti et de réduction du bruit, garantissant un ajustement plus silencieux et plus sûr. Elle est idéale pour compenser les petites irrégularités de surface, offrant un nivellement précis pour une finition impeccable. Facile à installer et compatible avec l'ensemble du système de plots NXT, la cale en caoutchouc est la solution parfaite pour obtenir un alignement optimal et une grande durabilité dans n'importe quel projet.

Utilisation

Les cales en caoutchouc sont utilisées pour le nivellement mineur ou la compensation mineure de matériaux de pavage ou de terrasse inégaux.

Les systèmes de pavage à plots sont hautement polyvalents, et peuvent être posés sur divers substrats à

condition qu'ils soient de structure solide et capables de soutenir la charge du système.

Applications typiques :

- Les zones pavées et les structures en bois surélevées
- Les pavés (en porcelaine, pierre, béton, etc.)
- Les terrasses en bois

Supports Appropriés

Conditionnement

600 pièces par carton (6 lots de 100 pièces) dans chaque carton

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés d'utilisation

Les systèmes de pavage à plots sont hautement polyvalents, et peuvent être posés sur divers substrats à condition qu'ils soient de structure solide et capables de soutenir la charge du système.

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Pour une mise à niveau mineure ou la compensation d'un matériau non calibré. Utiliser la cale en caoutchouc pour plot de 3/64 po NXT. Après avoir inséré la languette d'espacement, placer la cale en caoutchouc directement sur la tête du plot. Les cales en caoutchouc pour plot NXT sont conçues pour être utilisées dans des quarts. Arracher ou doubler les coins au besoin jusqu'à ce que le carrelage soit à niveau.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE[®] et LATAPOXY[®] sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 5 Year Product Warranty - Pedestals

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.