



# NXT<sup>®</sup> Pedestal Slope Corrector

DS-65458F-0525

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

NXT<sup>®</sup> Pedestal Slope Corrector

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le correcteur de pente est la solution ultime pour obtenir des surfaces parfaitement planes sur des substrats inclinés. Conçu pour ajuster des pentes allant jusqu'à 3 degrés, cet accessoire innovant garantit la précision et la stabilité de vos poses sur plot. Compatible avec l'ensemble du système de plots NXT. Fabriqué à partir de matériaux durables et résistants aux intempéries, il est idéal pour les applications extérieures et garantit des performances durables. Le correcteur de pente pour plot NXT simplifie le processus de pose et garantit des résultats impeccables.

### Utilisation

Conçu pour ajuster des pentes allant jusqu'à 3 degrés, cet accessoire innovant garantit la précision et la stabilité de vos poses sur plot. Compatible avec l'ensemble du système de plots NXT.

Les systèmes de pavage à plots sont hautement polyvalents, et peuvent être posés sur divers substrats à

condition qu'ils soient de structure solide et capables de soutenir la charge du système.

Applications typiques :

- Les zones pavées et les structures en bois surélevées
- Les pavés (en porcelaine, pierre, béton, etc.)
- Les terrasses en bois

### Avantages

- 1 à 3 degrés de correction de pente
- Empilable pour permettre une correction de pente supplémentaire si nécessaire
- Ajouté à la base des plots Mini et Max

### Supports Appropriés

### Conditionnement

500 pièces par carton (50 lots de 10 pièces) dans chaque carton

### Couverture approximative

La couverture varie en fonction du substrat, du type de finition de surface et des dimensions.

### Restrictions

#### PRATIQUES À ÉVITER

- Installer un plot NXT à l'envers pour quelque raison que ce soit
- Couper le plot
- Utiliser des extendeurs de 4 po sans corps ni base de plot

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

- 1 à 3 degrés de correction de pente
- Empilable pour permettre une correction supplémentaire de la pente si nécessaire
- Ajouté à la base des plots Mini et Max

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

## 5. POSE

Placer les correcteurs de pente pour plot NXT 1 à 3° sous la base du plot pour compenser les chutes de substrat.

Utiliser des correcteurs de pente supplémentaires jusqu'à ce que le plot soit de niveau. Ils sont empilables et dotés de languettes de positionnement qui garantissent qu'ils ne se déplacent pas une fois installés.

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

### Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 5 Year Product Warranty - Pedestals

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com).

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.