



# NXT<sup>®</sup> Pedestal Timber Joist Bracket

DS-65459F-0525

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

NXT<sup>®</sup> Pedestal Timber Joist Bracket

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le support de solive en bois est un accessoire robuste et fiable, conçu pour soutenir et maintenir en place les solives en bois dans le cadre de vos installations sur plots. Conçu pour une durabilité et une précision accrues, il permet d'obtenir un alignement optimal et une excellente stabilité, ce qui le rend idéal pour créer des systèmes de terrasse surélevés. Sa parfaite compatibilité avec le système de piédestal NXT permet une pose rapide et sans effort, tandis que sa construction résistante aux intempéries assure des performances durables en extérieur. Que vous construisiez une terrasse résidentielle ou une plateforme commerciale, le support de solive en bois vous donne la robustesse et le soutien dont vous avez besoin pour un résultat professionnel.

### Utilisation

Conçu pour soutenir et maintenir en place les solives en bois dans le cadre de vos installations sur plots.

Applications typiques :

- Les zones pavées et les structures en bois surélevées
- Les pavés (en porcelaine, pierre, béton, etc.)
- Les terrasses en bois

### Supports Appropriés

### Conditionnement

1000 PIÈCES par carton

### Couverture approximative

La couverture varie en fonction du fini de la surface et des dimensions.

### Restrictions

#### PRATIQUES À ÉVITER

- Installer un plot NXT à l'envers pour quelque raison que ce soit
- Couper le plot
- Utiliser des extendeurs de 4 po sans corps ni base de plot

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

## 5. POSE

### Instructions d'installation

#### ÉTAPE 1 :

Assurez-vous que le substrat est propre, lisse et sans débris de construction. Les plots NXT ne conviennent pas aux surfaces souples telles que l'herbe, le gravier meuble, la roche concassée, etc. Si le substrat est recouvert d'une membrane, nous recommandons d'utiliser le coussin de base pour piédestal NXT.

#### ÉTAPE 2 :

Retirez l'entretoise de 5/32 po et remplacez-la par un support de solive en bois

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

### Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 5 Year Product Warranty - Pedestals

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com).

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.