

NXT® Pedestal Base Pad

DS-65462F-0525

Globally Proven Construction Solutions



1. NOM DU PRODUIT

NXT® Pedestal Base Pad

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc. 1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235 Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684 Site Web: <u>laticrete.com</u>

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Conçu pour protéger les surfaces et améliorer la stabilité des installations sur piédestal. Ce coussin en mousse PE durable agit comme une barrière protectrice pour éviter d'endommager les membranes d'imperméabilisation ou les substrats délicats tout en réduisant le bruit et le vent. Sa construction légère et robuste assure des performances durables, même dans les environnements les plus exigeants. Simple à poser et compatible avec l'ensemble du système sur piédestal NXT, ce coussin de base est l'accessoire parfait pour créer une surface idéale dans le cadre d'installations résidentielles et commerciales.

Utilisation

Conçu pour protéger les surfaces et améliorer la stabilité des installations sur piédestal.

Avantages

Mousse PE durable Protège les substrats délicats et les membranes Compatible avec les plots Mini et Max

Supports Appropriés

Conditionnement

72 PIÈCES par carton

Couverture approximative

La couverture varie en fonction du fini de la surface et des dimensions.

Restrictions

PRATIQUES À ÉVITER

- Installer un plot NXT à l'envers pour quelque raison que ce soit
- Couper le plot
- Utiliser des extendeurs de 4 po sans corps ni base de plot

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques

Fabriqué à partir de mousse PE haute qualité.

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Instructions d'installation

ÉTAPE 1:

Assurez-vous que le substrat est propre, lisse et sans débris de construction. Les plots NXT ne conviennent pas aux surfaces souples telles que l'herbe, le gravier meuble, la roche concassée, etc. Si le substrat est recouvert d'une membrane, nous recommandons d'utiliser le coussin de base pour piédestal NXT.

ÉTAPE 2 :

Mesurez la surface en parties égales en fonction de la taille du carrelage. Utiliser un cordeau à tracer permet de définir et de trouver le meilleur positionnement pour le plot.

Remarque Le système de plot NXT comprend des joints d'entretoise de 5/32 po.

ÉTAPE 3 :

Il est recommandé de commencer par le coin et de veiller à ce que le plot et le carrelage soient placés contre un périmètre solide.

ÉTAPE 4:

Posez le carrelage/les pavés/la pierre sur les plots en veillant à ce que le matériau soit à niveau.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788 Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

• 5 Year Product Warranty - Pedestals

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235 Téléphone: +1.203.393.0010. ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.