



# HYDRO BAN® Point Drain Grates

DS-65499F-0226

Globally Proven  
Construction Solutions



## 1. NOM DU PRODUIT

HYDRO BAN® Point Drain Grates

## 2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les points de drainage HYDRO BAN 4x4 sont des drains de sol à profil bas conçus pour être utilisés avec les receveurs de douche pré-pliés modulaires HYDRO BAN et le drain encastré à bride de collage HYDRO BAN. Ils mesurent 10 x 10 cm (4 po x 4 po) pour correspondre à la plupart des tailles de carrelage. Le point de drainage HYDRO BAN 4x4 peut aussi être utilisé dans d'autres zones nécessitant la pose de grille de drainage standard (par exemple des drains à bague de serrage standards). Les points de drainage HYDRO BAN 4x4 et le receveur de douche pré-plié modulaire HYDRO BAN sont des composants de la gamme de produits HYDRO BAN permettant des installations de douche rapides et de haute qualité. Le receveur de douche pré-plié modulaire HYDRO BAN est composé de polystyrène expansé léger de haute densité et est accompagné d'une membrane d'imperméabilisation liquide; il est 100 % imperméable et prêt à être carrelé.

### Utilisation

- Utilisation intérieure seulement
- Salles de bain industrielles, commerciales et résidentielles où le receveur de douche HYDRO BAN est installé.
- Douches collectives avec cloisons
- Douches pour animaux de compagnie

### Avantages

- Les grilles mesurent 4 x 4 po (10 x 10 cm) pour correspondre à la plupart des tailles de carrelage
- Disponible en 9 finitions et 6 style pour correspondre à vos autres éléments de plomberie.
- Approbation de code selon ASME A 112.18.2/CSA B125.2 (États-Unis et Canada)
- Composants du système de garantie à vie LATICRETE pour le carrelage et la pierre\*. Responsabilité unique
- Fonctionne de manière conjointe avec le receveur de douche pré-incliné modulaire HYDRO BAN et d'autres drainages à anneau de serrage.
- \* Voir la fiche de données technique DS 230.99 pour toutes les informations concernant la garantie.

### Supports Appropriés (Usage intérieur seulement)

- Bases de douche pré-pentées HYDRO BAN
- Drains à anneau de serrage

### Conditionnement

1 grille de drainage par boîte

### Restrictions

- Les adhésifs/mastiques, mortiers et coulis pour le carrelage en céramique, les pavés, la brique et la pierre ne remplacent pas les membranes d'imperméabilisation. Lorsqu'une membrane d'imperméabilisation est nécessaire, utiliser HYDRO BAN.
- Remarque : Les surfaces doivent être structurellement saines, stables et suffisamment rigides pour supporter du carrelage en céramique/pierre et des finitions similaires. La déflexion du substrat sous toutes les charges vives, mortes et d'impact, y compris les charges concentrées, ne doit pas dépasser L/360 pour les installations de carreaux céramiques ou L/480 pour les installations de pierres en couche mince.

## Mises en garde

- Par temps froid, protéger le travail fini de la circulation jusqu'à ce qu'il soit complètement durci.
- Pour les marbres blancs et de couleur claire, utiliser du ciment-colle blanc Portland Latex.
- Pour les marbres verts et sensibles à l'humidité, les agglomérés et le carrelage et la pierre recouverts de résine, utiliser l'adhésif LATAPOXY<sup>MD</sup> 300 (voir fiche technique 633.0).
- Faire attention de ne pas endommager la surface de la grille de drainage HYDRO BAN avant la réalisation des finitions en carrelage ou pierre. Couvrir avec un panneau pour la protéger contre le passage et les autres travaux.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Normes applicables

- Approbation de code selon ASME A 112.18.2/CSA B125.2 (États-Unis et Canada)

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

## 5. POSE

- Les points de drainage HYDRO BAN<sup>MD</sup> sont des drains de sol à profil bas conçus pour être utilisés avec le drain à bride de collage HYDRO BAN et le bac de douche préincliné HYDRO BAN.
- Suivre la fiche de données produit 031.0 pour plus d'informations sur la pose du receveur de douche pré-plié HYDRO BAN.
- Une fois l'installation du receveur de douche pré-incliné HYDRO BAN terminée, le drain à bride de collage HYDRO BAN et le point de drainage HYDRO BAN peuvent alors être installés.
- Voir la fiche de données techniques DS.36660.1 concernant le drain à bride de collage HYDRO BAN pour en savoir plus.

**Matériaux :** Ciment-colle enrichi de polymères LATICRETE<sup>MD</sup> pour poser les carreaux et truelle dentelée de taille appropriée.

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

## Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante [laticrete.com](http://laticrete.com)

## Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

### Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

- 25 Year System Warranty (US) (English)
- 10 Year System Warranty (US) (English)
- 1 Year Product Warranty (US) (English)
- Lifetime System Warranty (US) (English)

## 8. ENTRETIEN

Les coulis LATICRETE et LATAPOXY<sup>MD</sup> nécessitent un nettoyage de routine avec un savon à pH neutre et de l'eau. Tous les autres matériaux LATICRETE et LATAPOXY ne nécessitent aucun entretien, mais les performances et la durabilité de la pose peuvent dépendre d'un entretien approprié des produits fournis par d'autres fabricants.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [laticrete.com](http://laticrete.com). Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE<sup>MD</sup> (États-Unis et Canada)
- DS 230.10APD : garantie LATICRETE de 10 an(s) sur les systèmes pour carrelage et pierres (États-Unis et Canada)
- DS 025.0APD : garantie LATICRETE de 25 an(s) sur les systèmes pour carrelage et pierres (États-Unis et Canada)
- DS 230.99 : Système de garantie à vie LATICRETE pour le carrelage et la pierre (États-Unis et Canada)
- DS 031.0 : Receveur de douche pré-plié HYDRO BAN

- DS 633.0 : Adhésif 300 LATAPOXY
- DS 663.0 : HYDRO BAN
- DS 677.0 : Platine 254