STONETECH® Matte Finish & Sealer

DS-65517F-0926

Globally Proven
Construction Solutions

1. NOM DU PRODUIT
STONETECH® Matte Finish & Sealer

2. FABRICANT
LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 États-Unis
Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235
Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235
Télécopieur: +1.203.393.1684
Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
STONETECH[MD] Matte Finish & Sealer est un scellant rehausseur à base d'eau, maintenant conçu sans PFAS ajoutés intentionnellement, y compris le PFOA et le PFOS. Il laisse un aspect mat et constitue un revêtement résistant pour les pierres texturées, les carreaux poreux, la maçonnerie et les joints. STONETECH[MD] Matte Finish & Sealer protège les surfaces intérieures contre les taches et en transforme l'apparence en ajoutant un léger brillant et en intensifiant la couleur naturelle.

Utilisation
- Usage intérieur seulement
- Dosserets
- Sols
- Murs

Avantages
- Conçue sans PFAS, formule à base d'eau, avec les mêmes performances exceptionnelles
- Laisse un fini mat et intensifie la couleur.
- Protège contre l'eau et les taches d'huile.
- Offre un revêtement résistant.
- Pour une utilisation intérieure sur de la pierre texturée, du carrelage poreux, de la maçonnerie et du coulis.

Supports Appropriés
- Pierre texturée
- Calcaire
- Tuiles Saltillo
- Béton
- Pierre bleue
- Grès
- Pierre irrégulière
- Coulis

Conditionnement
États-Unis
- ST402-1202 : Flacon échantillon de 59 ml (2 oz) - 12/carton
- ST402-0632 : Flacon de quart/946 ml (32 oz) - 6/carton
- ST402-0401 : Flacon de gallon/3,8 l (128 oz)- 4/carton

Couverture approximative
- Jusqu'à 27,9 m^2 pour 3,8 L (300 pi2 par gallon)
- Jusqu'à 7 m^2 pour 946 ml (75 pi2 par quart)

La couverture peut varier en fonction de la porosité de la surface.

Restrictions
- Ne convient pas aux surfaces émaillées, adoucies, polies ou non absorbantes (carrelage en céramique, carrelage en porcelaine), à l'ardoise, aux planchers et terrasses en bois, aux douches, aux comptoirs ou aux zones à forte humidité.

Mises en garde
- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Contact avec les yeux : rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes

et sil est aisé de le faire. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau : lavez abondamment à l'eau.
- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas congeler et ne pas stocker à une température supérieure à 100 °F (38 °C). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas rejeter dans des voies d'eau naturelles.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations COV/LEED sur le produit
100 g/L (eau exclue)

Propriétés physiques

Forme	Liquide
Couleur	Blanc opaque
Odeur	Légèrement acrylique
PH	8.9
Gravité spécifique	1.05

Propriétés d'utilisation

Cure complète	24 à 48 heures

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

Préparation des surfaces
Lire l'intégralité de l'étiquette avant utilisation. Respectez rigoureusement les instructions d'utilisation. Procédez toujours à un essai sur une partie peu visible afin de déterminer le mode d'application le plus approprié et le résultat voulu, et garantir une bonne adhérence. Les surfaces doivent être propres, sèches et sans aucun scellant ou revêtement avant l'application. L'application du produit sur des surfaces sales ou poussiéreuses peut avoir un impact sur l'adhérence et l'aspect fini. Évitez d'appliquer le produit en plein soleil; la température de la surface doit se situer entre 50 °F et 80 °F (10 °C et 27 °C). Le vernis mat et scellant STONETECH[MD] ne doit pas être appliqué sur une surface humide ou mouillée. Évitez d'appliquer ce produit sur des surfaces inadaptées à ce type de traitement. Pour les nouvelles installations avec coulis, le scellant peut être appliqué dès 72 heures après le jointoiement. Les plaques en béton récentes nécessitent au moins 28 jours de durcissement avant l'application du scellant. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart de la surface traitée jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche.

Instructions d'utilisation
1. BIEN AGITER AVANT EMPLOI. Ne pas diluer avant application.
2. Appliquez généreusement 1-3 couches uniformes de finition et scellant mat STONETECH avec un pinceau à poils naturels, un rouleau à peinture ou un tampon à peinture. Ne pas appliquer avec un pulvérisateur. Évitez les formations de flaques lors de l'application.
3. Attendez de 30 à 45 minutes entre chaque couche ou jusquà ce que la surface soit sèche.
4. La circulation peut reprendre 12 heures après la dernière application; veillez à garder la surface au sec pendant au moins 12 heures; la cure complète est obtenue en 24 à 48 heures.
5. Gardez les surfaces propres et sèches, les finis pouvant devenir glissants lorsqu'ils sont mouillés.
6. Nettoyez immédiatement à l'eau les outils utilisés pour l'application.

Usure envisagée
- Jusqu'à 5 ans. Les zones à forte circulation peuvent nécessiter des retouches plus fréquentes.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité
Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:
Numéro sans frais: 1.800.243.4788
Téléphone: +1.203.393.0010
Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante **laticrete.com**

Coût
Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:
- 1 Year Product Warranty (US) (English)

8. ENTRETIEN

Les produits de nettoyage hautement alcalins, acides, ammoniaqués et/ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien habituel. Ces derniers peuvent dégrader le scellant et nuire à la résistance aux taches. Un nettoyant à pH neutre tel que STONETECH[MD] Stone & Tile Cleaner est recommandé pour l'entretien régulier du carrelage et de la pierre. Remarque : avant d'utiliser un nettoyant sur le carrelage, la pierre ou tout autre support, procédez à un essai sur un endroit peu visible ou sur une découpe de carrelage pour vérifier qu'il n'y a aucune réaction indésirable. Pour en savoir plus, consultez la notice TDS 262 Guide d'entretien de la pierre et du carrelage.

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235
Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235
Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à **laticrete.com**.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE
- DS 211.0 : Nettoyant pour pierre et carrelage STONETECH
- TDS 262 : Guide d'entretien pour la pierre et le carrelage

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
© 2026 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.