




# HYDRO BAN® Rampa en pendiente

DS-63E-0724

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

HYDRO BAN® Rampa en pendiente

## 2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: [laticrete.com](http://laticrete.com)

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HYDRO BAN® Rampa en Pendiente está fabricada con poliestireno expandido de alta densidad con una capa de membrana impermeable. HYDRO BAN® Rampa en Pendiente es una rampa liviana lista para embaldosar para ser instalada con HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente para duchas que cumplen con la ADA.

### Usos

- Uso en interiores únicamente
- Baños industriales, comerciales y residenciales o zonas húmedas donde se requiera una rampa en pendiente
- Duchas colectivas con cubículos
- Duchas para mascotas

### Ventajas

- Diseñada para complementarse fácilmente con HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente
- Puede utilizarse para reemplazar las rampas tradicionales
- La rampa en pendiente lista para embaldosar elimina la necesidad de instalar rampas tradicionales
- Liviana y duradera. Fácil de transportar y manejar durante la instalación

- El tamaño se puede modificar rápida y fácilmente en el lugar
- Compatible con los materiales LATICRETE para la instalación de baldosas y piedra

### Sustratos adecuados

#### Presentación

13-1/2" (34 cm) de ancho por 60" (152 cm) de largo envasada de a una por caja.

#### Limitaciones

- Los adhesivos, masillas, morteros y lechadas para baldosas cerámicas, losas, ladrillos y piedras no están diseñados para funcionar en reemplazo de las membranas impermeabilizantes. Cuando se requiera una membrana de impermeabilización, use HYDRO BAN.
- No exponga a HYDRO BAN® Rampa en Pendiente sin protección al sol ni a la intemperie durante más de 30 días.
- No los exponga a disolventes de goma ni cetonas.
- Debe cubrirse con baldosas de cerámica, piedra o acabado. Utilice tablero de protección para cubrir temporalmente antes del acabado.
- La HYDRO BAN® Rampa en Pendiente está diseñada para ser utilizada únicamente con HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente de 36" x 48", 36" x 60", 48" x 48" y 48" x 60".
- Nota: Las superficies deben ser estructuralmente firmes, estables y lo suficientemente rígidas para soportar el peso de baldosas de cerámica/piedra, ladrillo fino y acabados similares. La deflexión del sustrato bajo todas las cargas vivas, muertas y de impacto, incluidas las cargas concentradas, no debe exceder la L/360 para instalaciones de baldosas/ladrillos de cerámica de lecho delgado o la L/480 para instalaciones de piedra de lecho delgado y L/600 para todas las aplicaciones de revestimiento exterior donde L = extensión.

#### Precauciones

- Consulte la ficha de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información sobre la seguridad.
- En épocas de clima frío, proteja el trabajo terminado del tránsito hasta que esté completamente curado.
- Para mármoles blancos y de color claro, utilice un mortero de capa fina de cemento Portland de látex blanco.

- Para mármol verde y sensible a la humedad, piedra y revestimiento con respaldo de resina y aglomerados, use LATAPOXY® 300 Adhesivo Epóxico (consulte DS 633.0).
- Si el revestimiento impermeable de HYDRO BAN® Rampa en Pendiente es perforado durante la instalación o por la actividad de construcción en la obra, vuelva a cubrir el área perforada y 2" (50 mm) alrededor del área con dos capas de HYDRO BAN®, consulte DS 663.0 o DS 663.5 para ver las instrucciones completas.

## 4. DATOS TÉCNICOS

### Normas aplicables

- La membrana de impermeabilización cumple las especificaciones de la norma ANSI A 118.10

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

## 5. INSTALACIÓN

- **Materiales:** sierra circular con guía o navaja multiuso para la modificación sobre el terreno, mortero de capa media modificado con látex (p. ej. 4-XLT), llana dentada de 1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) para la instalación de la HYDRO BAN® Rampa en pendiente. HYDRO BAN® Adhesivo y Sellador y pistola de sellador de juntas para aplicar sellador en las juntas de la HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente y de la rampa.

### Preparativos

- Las rampas miden 13-1/2" x 60" (34 x 152 cm) y cumplen las especificaciones de remodelación de la ADA de 1" (2.5 cm) por 8" (20 cm) de pendiente. Las rampas están previamente marcadas para conectarse a la base de la HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente.
- Asegúrese de que las paredes estén a escuadra y a plomo para que la base encaje correctamente.
- El contrapiso debajo de la base debe estar limpio y nivelado.
- Pruebe la rampa para asegurarse de que encaja correctamente y queda nivelada con el suelo.
- Quite la rampa.
- Si es necesario ajustar la rampa para adaptarla a la ducha, utilice una sierra circular o una navaja multiuso para cortar la base según las dimensiones adecuadas.

### Aplicación (ver detalles ES-WP 313)

- Aplique mortero de capa media modificado con látex (p. ej. 4-XLT) en la zona del suelo y aplique una capa delgada en la parte inferior la rampa. Use una llana de dientes cuadrados de 1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm).

- Antes de colocar la rampa en su lugar, aplique un cordón de 1/4" de HYDRO BAN® Adhesivo y Sellador al canal de encastre de la base de HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente.
- Coloque la rampa firmemente en el mortero húmedo y fíjela a la base de la HYDRO BAN® Base de Ducha en Pendiente. Presione la rampa firmemente sobre el mortero para garantizar una instalación sin huecos.
- Después de la instalación, aplique dos capas de HYDRO BAN® sobre la junta de HYDRO BAN® Rampa en pendiente siguiendo las instrucciones de DS 663.0 y 663.5.
- Aplique peso (bolsas de mortero de capa fina) de forma pareja a lo largo de HYDRO BAN® Rampa en Pendiente durante 30 minutos.
- Instale las baldosas utilizando un mortero de capa fina modificado de acuerdo con las directrices del sector. Nunca deben utilizarse adhesivos de masilla.

## 6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

### Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

### Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en [laticrete.com](http://laticrete.com)

### Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

## 7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

- 25 Year System Warranty (US) (English)
- 10 Year System Warranty (US) (English)
- 1 Year Product Warranty (US) (English)
- LATICRETE Lifetime System Warranty (US) (English)

## 8. MANTENIMIENTO

Las lechadas LATICRETE y LATAPOXY requieren la limpieza habitual con una solución de agua y jabón con pH neutro. Todos los demás materiales LATICRETE y LATAPOXY no requieren ningún mantenimiento. Sin embargo, el rendimiento y la durabilidad de la instalación pueden depender de que se dé un mantenimiento adecuado a los productos provistos por otros fabricantes.

## 9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

### Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext.  
1235

Fax: +1.203.393.1948

### Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en [laticrete.com](http://laticrete.com).

## 10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web [laticrete.com](http://laticrete.com). A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto
- DS 230.10: LATICRETE Garantía de sistema de 10 años (Estados Unidos y Canadá)
- DS 025.0: LATICRETE Garantía de sistema de 25 años (Estados Unidos y Canadá)
- DS 230.99: Garantía del sistema de por vida (Estados Unidos y Canadá)
- DS 108.0: HYDRO BAN Adhesivo y sellador
- DS 663.0: HYDRO BAN
- DS 031.0: HYDRO BAN Base de Ducha en Pendiente
- DS 080.0: 4-XLT
- DS 633.0: Adhesivo LATAPOXY 300

---

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.