



L&M™ CURE™

DS-172E-0524

**Globally Proven
Construction Solutions**



las que es esencial usar productos inodoros, como en renovaciones, túneles y chimeneas.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

L&M™ CURE™

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

L&M CURE es un compuesto de curado de concreto con bajo contenido de COV, listo para usar, que no deja residuos. Es un líquido transparente con base de agua, apto para equipos de pulverización, que no deja residuos. L&M CURE es inodoro e ideal para el uso en áreas sin ventilación en las que es esencial usar productos inodoros, como en renovaciones, túneles y chimeneas. L&M CURE puede aplicarse fácilmente en superficie de concreto verticales y horizontales. L&M CURE cumple los requisitos de retención de humedad de la norma ASTM C -309 tipo 1D, clase B en superficie de concreto duras de llanables.

Usos

- Se recomienda el uso de L&M CURE en áreas en las que sea crítico no dejar residuos. L&M CURE es inodoro e ideal para el uso en áreas sin ventilación en

Ventajas

- Compatible con subsiguientes revestimientos
- Concreto que no deja manchas ni residuos
- Inodoro
- Bajo contenido de COV
- Mejora la fuerza de compresión del concreto tratado al comparar con concreto no curado o curado de forma inadecuada
- Se aplica fácilmente con equipos de pulverización convencionales

Sustratos adecuados

Presentación

- Cubeta de plástico de 5 gal (18.9 L)
- Tambor de 55 gal (208.2 L)

Rendimiento aproximado

Acabado	Rendimiento aproximado
Acabado con escoba	200 pies ² /galón (4.9 m ² /L)
Llana de acero	300 pies ² /galón (7.3 m ² /L)

Limitaciones

- Puede no ser ideal para la aplicación en condiciones frescas o de alta humedad. Por lo general, la aplicación en esas condiciones que impide que L&M CURE penetre de forma adecuada en la superficie de concreto.
- Para la colocación por encima de los 40 °F (4 °C)
- Aplique el producto únicamente en superficies sin escarcha
- No aplique el producto sobre agua estancada

Precauciones

- Use gafas de protección y guantes.
- Evitar que se congele
- Almacene el producto por encima de los 40 °F (4 °C)
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lave el producto de inmediato de las superficies de vidrio o metal
- En espacios cerrados, controle que haya una ventilación adecuada para facilitar un correcto secado

- Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) antes del uso

4. DATOS TÉCNICOS

Información del producto VOC/LEED

0 g/L

Propiedades físicas

Propiedad	Observado
Color	Transparente
Viscosidad	Como agua
Penetración	Hasta 1/8" (3 mm)

Nota: Para el cumplimiento de los requisitos vinculados con membranas según la ASTM-C309, consulte otros compuestos de fraguado y curado/sellado L&M.

Propiedades de trabajo

Propiedad	Resultado
Tiempo de secado	4 horas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

La superficie de aplicación debe acabarse según los requisitos especificados antes de la aplicación de L&M CURE™. Revuelva bien el producto antes del uso para garantizar una consistencia uniforme. No diluir. Aplique el producto de manera uniforme a superficies de concreto frescas después del alisado final cuando se haya disipado el agua de la superficie. Aplique el producto de manera uniforme en las superficies de concreto mediante pulverizador o rodillo a la tasa especificada. No permita la formación de charcos. Brinde una ventilación adecuada en un área cerrada, de alta humedad o sin ventilación. Aplique el producto después de que se disipe el agua residual de la superficie. Lave y escurra de inmediato el exceso de curado si no se ha secado en el término de cuatro horas.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788
Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

8. MANTENIMIENTO

Los materiales de instalación LATICRETE y LATAPOXY sin acabado no requieren ningún mantenimiento. Sin embargo, el rendimiento y la durabilidad de la instalación pueden depender de que se dé un mantenimiento adecuado a los productos provistos por otros fabricantes.

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:
1.800.243.4788, ext. 1235
Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235
Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- Hoja de datos DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.