



L&M™ EZ STRIP™

DS-176E-0524

**Globally Proven
Construction Solutions**



convencionales. La película resiste el lavado por agua de lluvia normal. El uso adecuado de E Z STRIP garantiza una buena limpieza de los moldes, lo que reduce la necesidad de reparar el concreto y de limpiezas costosas de los moldes. Las superficies de concreto posibilitan combinar de manera satisfactoria pinturas y recubrimientos asfálticos antihumedad.

Ventajas

- Liberación económica
- Bajo contenido de COV
- Apto para equipos de pulverización
- No deja residuos ni manchas
- No contiene combustible diésel ni fueloil
- Aplique en condiciones de temperaturas bajo cero

Sustratos adecuados

Presentación

5 galones (18.9 L)
55 galones (55 l)

Rendimiento aproximado

Acero, plástico, fibra de vidrio: 600 ft²/gal (14.7 m²/L)
Moldes de madera y papel: 400 ft²/gal (9.8 m²/L)

Limitaciones

- No se recomienda para la construcción de sistema "tilt-up", moldes de estuco o concreto no sellados ni moldes con agua estancada
- No aplique el producto en condiciones de lluvia
- No aplique el producto en exceso ni permita la formación de charcos

Precauciones

- Consulte la ficha de seguridad de materiales (SDS) para obtener más información sobre la seguridad.
- Los tambores de E Z STRIP deben mantenerse bien cerrados. Si se almacenan en exteriores, coloque los tambores de costado para evitar la contaminación por agua de lluvia a través de los tapones
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Se requieren muestras y áreas de prueba sobre el terreno para validar las características relacionadas con el rendimiento y la apariencia (incluidas, entre otras, el color, las variaciones propias de la superficie,

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

L&M™ EZ STRIP™

2. FABRICANTE

LATICRETE International, Inc.
1 LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788, ext.

1235

Fax: +1.203.393.1684

Sitio de Internet: laticrete.com

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

E Z STRIP es un removedor de moldes de concreto listo para usar, con bajo contenido de COV, que no mancha, para la aplicación a moldes, para obtener una fácil remoción. Es un líquido de color pálido y secado rápido, apto para equipos de pulverización, que es económico. E Z STRIP forma una barrera física para evitar la adherencia o la acumulación del concreto en moldes, equipos y accesorios que entren en contacto con el concreto. El concreto resultante no deja manchas y está preparado para recibir pinturas, selladores penetrantes, impermeabilizadores u otros revestimientos. E Z STRIP no contiene combustible diésel ni fueloil. E Z STRIP es un agente removedor de aceite mineral de petróleo neutro. E Z STRIP no es perjudicial para las superficies de concreto.

Usos

- E Z STRIP está listo para usar y puede aplicarse mediante equipos de pulverización u otros métodos

el desgaste, la resistencia al polvo, a la abrasión, a productos químicos y a manchas, el coeficiente de fricción, etc.) para garantizar el rendimiento del sistema dentro de las especificaciones para el uso esperado y determinar la aprobación del sistema de pisos decorativos.

4. DATOS TÉCNICOS

Información del producto VOC/LEED

Bajo contenido de COV

Normas aplicables

- Cuerpo de Ingenieros CE 03300
- Oficina de Recuperación de Tierras

Propiedades físicas

Propiedad	Observado
Viscosidad según ASTM C 88 sus a 100 °F (38 °C)	50
Color Máx. según ASTM D 1500	3
Temperatura de congelamiento	<20 °F (-28 °C)
COV	<50 g/L

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El desempeño real en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

- **Preparación de superficie:** las superficies de los moldes deben estar limpias y secas. Para el concreto limpio, es esencial limpiar cuidadosamente los paneles de formas para eliminar todo el óxido, el sarro, el concreto, la tierra y los aceites de formas existentes. Reemplace los moldes dañados y desgastados antes del tratamiento.

Aplicaciones: aplique E Z STRIP™ de manera uniforme mediante pulverizador o rodillo sin formar charcos. Deberá aplicarse una capa delgada antes de cada vertido para obtener los mejores resultados.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo.

Para obtener información sobre los distribuidores, llame a:

Línea telefónica gratuita: 1.800.243.4788

Teléfono: +1.203.393.0010

Para obtener información sobre los distribuidores en Internet, visite LATICRETE en laticrete.com

Costo

Comuníquese con un distribuidor de LATICRETE de su zona.

7. GARANTÍA

Consulte la Sección 10. SISTEMAS ESPECIALES:

9. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese con la Línea Directa del Departamento de Asistencia Técnica de LATICRETE:

Línea telefónica gratuita:

1.800.243.4788, ext. 1235

Teléfono: +1.203.393.0010, ext. 1235

Fax: +1.203.393.1948

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener material sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en laticrete.com.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web laticrete.com. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- Hoja de datos DS 230.13: LATICRETE Garantía de producto

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.