



L&M™ EZ STRIP™

DS-176F-0724

**Globally Proven
Construction Solutions**



nettoyages coûteux des coffrages. Les surfaces de béton facilitent l'adhérence des peintures et des revêtements bitumineux anti-humidité.

1. NOM DU PRODUIT

L&M™ EZ STRIP™

2. FABRICANT

LATICRETE International, Inc.

1 LATICRETE Park North

Bethany, CT 06524-3423 États-Unis

Téléphone: +1.203.393.0010, poste 1235

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, poste 1235

Télécopieur: +1.203.393.1684

Site Web: laticrete.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

EZ STRIP est un agent de décoffrage de béton à faible teneur en COV, non tachant et prêt à l'emploi pour un retrait facile. C'est un liquide pulvérisable économique de couleur pâle à séchage rapide. Il forme une barrière physique pour empêcher le béton de s'accumuler ou de coller aux coffrages, aux équipements ou aux accessoires mis en contact avec le béton. Le béton obtenu est sans taches et prêt pour l'application de peintures, de scellants pénétrants, d'agents anti-humidité ou d'autres garnitures. E Z STRIP est exempt de diesel ou de fioul. E Z STRIP est un agent de décoffrage neutre à base d'huile de pétrole minérale. E Z STRIP n'est pas nocif pour les surfaces en béton.

Utilisation

- E Z STRIP est prêt à l'emploi et applicable par pulvérisation ou d'autres méthodes conventionnelles. Le film résiste à la pluie normale. Une utilisation adéquate d'E Z STRIP garantit un retrait correct des coffrages, ce qui réduit les réparations du béton et les

Avantages

- Agent économique
- Faible teneur en COV
- Pulvérisable
- Non résiduel et non tachant
- Exempt de diesel ou de fioul
- Appliquer par température inférieure au point de congélation

Supports Appropriés

Conditionnement

5 Gal (18,9 L)

55 gal (208 L)

Couverture approximative

Coffrages d'acier, de plastique et de fibre de verre : 600 pi²/gal (14,7 m²/L)

Coffrages de bois et de papier : 400 pi²/gal (9,8 m²/L)

Restrictions

- Non recommandé pour les constructions inclinées, les moules de béton ou de plâtre non scellés, ou sur les coffrages contenant de l'eau stagnante
- Ne pas utiliser par temps pluvieux
- Ne pas appliquer en excès ni laisser le produit former des flaques

Mises en garde

- Pour plus de renseignements sur la sécurité, consulter la FDS.
- Les bidons d'E Z STRIP doit être maintenus fermés. S'ils sont rangés à l'extérieur, placer les bidons sur les côtés pour prévenir la contamination par l'eau à travers les bouchons
- Tenir hors de portée des enfants
- Des modèles et des zones d'essai sur site sont nécessaires pour valider les performances et les caractéristiques liées à l'aspect (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, les variations inhérentes à la surface, l'usure, la protection contre la poussière, la résistance à l'abrasion, la résistance aux produits

chimiques, la résistance aux taches, le coefficient de frottement, etc.) afin de garantir que le système fonctionne conformément aux spécifications pour l'utilisation prévue, et pour déterminer l'approbation du système de revêtement de sol décoratif.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations COV/LEED sur le produit

Faible teneur en COV

Normes applicables

- Corps of Engineers CE 03300
- Bureau of Reclamation

Propriétés physiques

Propriété	Observation de
Viscosité : ASTM C 88 SUS à 100 °F (38 °C)	50
Couleur Max ASTM D 1500	3
Température de congélation	<20 °F (-28 °C)
COV	<50 g/L

Caractéristiques sous réserve de modification sans préavis. Les résultats présentés sont typiques, mais ils reflètent les procédures d'essai utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions locales.

5. POSE

- **Préparation des surfaces** : Les surfaces des coffrages doivent être propres et sèches. Pour le béton propre, il est essentiel de nettoyer soigneusement les parois des coffrages pour éliminer la rouille, les dépôts calcaires, le béton, la saleté et les huiles. Remplacer les coffrages endommagés ou détériorés avant le traitement.

Application : Appliquer E Z STRIP^{MC} de manière uniforme à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un rouleau en veillant à ne pas laisser de flaques. Appliquer une fine couche avant chaque application pour de meilleurs résultats.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE[®] et LATAPOXY[®] sont proposés dans le monde entier.

Appeler un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788

Téléphone: +1.203.393.0010

Pour obtenir de l'information en ligne de distributeurs, visiter LATICRETE à l'adresse suivante laticrete.com

Coût

Communiquez avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION:

9. SERVICES TECHNIQUES

Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE:

Numéro sans frais: 1.800.243.4788, ext. 1235

Téléphone: +1.203.393.0010, ext. 1235

Télécopieur: +1.203.393.1948

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et les consignes de sécurité, visiter notre site Web à laticrete.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à laticrete.com. Liste des documents connexes:

- DS 230.13 : Garantie du produit LATICRETE

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

© 2024 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.