



# STRATA\_HEAT™ Tableau d'espacement des fils

	LATICRETE Numéro de pièce	Longueur du fil m (ft)	Espacement des chevilles du tapis STRATA_HEAT™			AMPÈRES
			3-2-3 chevilles Surface m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	3 chevilles* Surface m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	4 chevilles* Surface m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	
120 VOLTS	0804-0050-2	15,3 (50)	1,2 (13)	1,4 (16)	1,9 (21)	1,6
	0804-0067-2	20,4 (67)	1,5 (17)	1,9 (21)	2,5 (27)	2,2
	0804-0084-2	25,6 (83)	1,9 (21)	2,4 (26)	3,1 (34)	2,7
	0804-0100-2	30,5 (100)	2,3 (25)	2,8 (31)	3,8 (41)	3,3
	0804-0133-2	40,5 (133)	3,0 (33)	3,8 (41)	5,1 (55)	4,4
	0804-0166-2	50,6 (166)	3,9 (42)	4,8 (52)	6,4 (69)	5,5
	0804-0200-2	61 (200)	4,6 (50)	5,7 (62)	7,7 (83)	6,5
	0804-0233-2	71 (233)	5,3 (58)	6,6 (72)	8,9 (96)	7,7
	0804-0266-2	81,1 (266)	6,2 (67)	7,7 (83)	10,2 (110)	8,8
	0804-0299-2	91,1 (299)	6,9 (75)	8,6 (93)	11,5 (124)	9,8
	0804-0332-2	101,2 (332)	7,7 (83)	9,5 (103)	12,8 (138)	11,0
	0804-0365-2	111,3 (365)	8,5 (92)	10,4 (113)	14,0 (151)	12,0
	0802-0398-2	121,3 (398)	9,2 (100)	11,5 (124)	15,3 (165)	13,1
	0804-0404-TW	Thermostat intelligent Wi-Fi avec écran LCD haute résolution STRATA_HEAT™				
	0804-0403-TW	Thermostat avec compatibilité Wi-Fi STRATA_HEAT				
	0804-0402-TW	Thermostat LCD programmable STRATA_HEAT				
0179-0161-H	Tapis STRATA_HEAT 15 m <sup>2</sup> (161 ft <sup>2</sup> ) 1 m x 15 m (39 po x 49 pi 6 po)					
0179-1082-H	Tapis STRATA_HEAT 0,79 m <sup>2</sup> (8,6 ft <sup>2</sup> ) Chaque feuille 1 m x 0,79 m (39 po x 31 po)					
0179-5082-H	Lot de 50 feuilles de tapis STRATA_HEAT 99 cm x 79 cm (39 po x 31 po)					
0802-0003-2	Paquet thermique STRATA_HEAT					

\*Espacement des fils approuvé par UL - pour des instructions d'installation plus détaillées, veuillez vous référer à DS-044.6



# STRATA\_HEAT™ Tableau d'espacement des fils

	LATICRETE Numéro de pièce	Longueur du fil m (ft)	Espacement des chevilles du tapis STRATA_HEAT™			AMPÈRES
			3-2-3 chevilles Surface m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	3 chevilles* Surface m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	4 chevilles* Surface m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	
240 VOLTS	0804-0083-4	25,3 (83)	1,9 (21)	2,4 (26)	3,1 (34)	1,4
	0804-0100-4	30,5 (100)	2,3 (25)	2,8 (31)	3,8 (41)	1,6
	0804-0133-4	40,5 (133)	3,0 (33)	3,8 (41)	5,1 (55)	2,2
	0804-0166-4	50,6 (166)	3,9 (42)	4,8 (52)	6,4 (69)	2,7
	0804-0200-4	61 (200)	4,6 (50)	5,7 (62)	7,7 (83)	3,3
	0804-0233-4	71 (233)	5,3 (58)	6,6 (72)	8,9 (96)	3,8
	0804-0266-4	81,1 (266)	6,2 (67)	7,7 (83)	10,2 (110)	4,4
	0804-0299-4	91,1 (299)	6,9 (75)	8,6 (93)	11,5 (124)	4,9
	0804-0332-4	101,2 (332)	7,7 (83)	9,5 (103)	12,8 (138)	5,5
	0804-0415-4	126,5 (415)	9,6 (104)	11,9 (129)	15,9 (172)	6,8
	0804-0498-4	151,8 (498)	11,6 (125)	14,4 (155)	19,2 (207)	8,2
	0804-0581-4	177,1 (581)	13,5 (146)	16,8 (181)	22,3 (241)	9,6
	0802-0664-4	202,4 (664)	15,5 (167)	19,2 (207)	25,5 (275)	11,0
	0804-0747-4	227,7 (747)	17,4 (188)	21,5 (232)	28,7 (310)	12,3
	0804-0830-4	830 (253)	19,3 (208)	23,9 (258)	31,9 (344)	13,5

\*Espacement des fils approuvé par UL - pour des instructions d'installation plus détaillées, veuillez vous référer à DS-044.6



Numériser pour obtenir de plus amples informations sur le produit.



Numériser le manuel d'installation du fil.

