



STRATA_MAT™ & STRATA_MAT XT

Uncoupling Membranes



Data Sheet 26 & Data Sheet 28



FEATURES

- Crack isolation
- Mortar hydration vents
- Translucent color
- Mechanical bond
- Lightweight
- 1/8" (3 mm) and 5/16" (8 mm) height options

BENEFITS

- Isolates the transmission of in-plane substrate cracks of up to 1/8" (3 mm) when used in direct bond applications
- Provides vapor management and accelerates thin-set adhesive mortar curing for faster dry time – grout the next day
- Provides instant coverage verification of thin-set adhesive mortar
- Patented design allows for a stronger mechanical bond to STRATA_MAT™ surface
- Easy-to-carry and fast to install with standard tools
- For versatility when transitioning between uneven floors

Suitable Substrates:

- Cement Backer Board
- Cement Terrazzo
- Concrete
- Expanded Polystyrene
- Gypsum Underlayment or Lightweight Concrete
- Mortar Bed
- Oriented Strand Board (OSB)
- Resilient Flooring
- Exterior Glue Plywood (Interior Only)

Packaging Sizes:

ITEM #	STRATA_MAT
0177-0323-2	Roll – 323 ft ² roll – 45" x 86' (30m ² - 1.1m x 26.2m)
0177-0150-2	Roll – 150 ft ² roll – 45" x 40' (13.9m ² - 1.1m x 12.2m)
0177-0054-6	Roll – 54 ft ² roll – 45" x 14' 3" (5 m ² - 1m x 4.3m)
0177-1010-2	Sheet – 10 ft ² sheet – 45" x 32" (0.9 m ² sheet - 1.1m x .8m)

ITEM #	STRATA_MAT XT
0177-0150-XT	Roll – 150 ft ² roll – 45" x 40' (13.9m ² - 1.1m x 12.2m)

Uses:

Use as an uncoupling membrane under tile and stone

Membrane Height:

STRATA_MAT — 1/8" (3 mm)

STRATA_MAT XT — 5/16" (8 mm)

To help create an even transition between typical 1/4" to 3/8" (3 mm to 9 mm) thick tile and 3/4" (19 mm) thick hardwood flooring.



Scan for STRATA_MAT™ information.



Scan for STRATA_MAT XT information.



STRATA_MAT™ & STRATA_MAT XT

Desacoplamiento de membranas



Hoja de datos 26 y Hoja de datos 28



CARACTERÍSTICAS

Aislamiento de grietas

Conductos de hidratación del mortero

Color translúcido

Unión mecánica

Liviano

Opciones de altura de 3 mm (1/8") y (8 mm) 5/16"

VENTAJAS

Aísla la transmisión de grietas en el plano del sustrato de hasta 1/8" (3 mm) cuando se utiliza en aplicaciones de unión directa

Permite control del vapor y acelera el curado del mortero adhesivo de fraguado fino para un tiempo de secado más rápido, con la lechada al día siguiente.

Permite verificar al instante el rendimiento del mortero adhesivo de capa fina

El diseño patentado permite una unión mecánica más fuerte a la superficie STRATA_MAT™.

Fácil de transportar e instalación rápida con herramientas estándar

Para mayor versatilidad al realizar la transición entre pisos irregulares

Sustratos adecuados:

- Panel de respaldo de cemento
- Terrazo de cemento
- Concreto
- Poliestireno expandido
- Solado de yeso o Concreto liviano
- Capa de mortero
- Tableros de partículas orientadas (OSB)
- Pisos flexibles
- Madera contrachapada con pegamento para exteriores (Solo para interiores)

Tamaños de empaque:

ITEM #	STRATA_MAT
0177-0323-2	Rollo: rollo de 323 ft ² - 45" x 86' (30 m ² - 1.1 m x 26.2 m)
0177-0150-2	Rollo: rollo de 150 ft ² roll - 45" x 40' (13.9 m ² - 1.1 m x 12.2 m)
0177-0054-6	Rollo: rollo de 54 ft ² roll - 45" x 14' 3" (5 m ² - 1 m x 4.3 m)
0177-1010-2	Hoja: hoja de 10 ft ² - 45" x 32" (hoja de 0.9 m ² - 1.1 m x .8 m)

ITEM #	STRATA_MAT XT
0177-0150-XT	Rollo: rollo de 150 ft ² roll - 45" x 40' (13.9 m ² - 1.1 m x 12.2 m)

Usos:

Utilizar como membrana de desacoplamiento bajo baldosas y piedra

Altura de la membrana:

STRATA_MAT — 3 mm (1/8")

STRATA_MAT XT — 8 mm (1/4")

Para ayudar a crear una transición uniforme entre el típico 1/4" y 3/8" Badosa gruesa (3 mm a 9 mm) y 3/4" (19 mm) piso de madera dura.



Escanee para obtener información sobre STRATA_MAT™.



Escanee para obtener información sobre STRATA_MAT XT.

