



253 GOLD™



DATA SHEET 729



A polymer fortified cementitious thin-set powder. *Also available in Rapid version.*

Features	Benefits
Extended open time of 60 minutes	More time to work and set tiles
Equipped with antimicrobial product protection	Fights the growth of stain-causing mold and mildew in the substrate
Smooth and creamy formula	Exceptional workability
GREENGUARD Gold Certified low VOC	Healthier indoor air quality
Exceeds ANSI A118.4 and A118.11 standards	Robust shear bond strength
Versatile formula	Ideal for interior and exterior floor and wall installations

Product Number	Packaging
0253-0050-21	50 lb (22.7 kg) bag; 56 bags per pallet.
0253-0050-22	50 lb (22.7 kg) bag; 56 bags per pallet.

Coverage

Approximately 80-95 ft² / 50 lb bag (7.4-8.8 m² / 22.7 kg bag) with 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) notched trowel.

Approximately 60-70 ft² / 50 lb bag (5.6-6.5 m² / 22.7 kg bag) with 1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) notched trowel.

Standards / Compliance

Exceeds ANSI A118.4E, A118.11 and ISO 13007-1 (C2E), ASTM C627 Extra Heavy (TCNA)

* When used as part of the LATICRETE 10 Year System Warranty DS 230.10

^ Interior dry areas only

** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

Uses

For interior and exterior installation of ceramic tile, porcelain tile, stone, quarry tile, pavers, and brick.



Recommended Surfaces

- Concrete
- Cement Mortar Beds
- Ceramic Tile and Stone
- Gypsum Wallboard^
- Exterior Glue Plywood^
- Cement Backer Board**
- Concrete Masonry
- Cement Plaster
- Brick Masonry
- Cement Terrazzo
- Properly Prepared Vinyl Tile^
- Non-Water Soluble Cut-Back Adhesive^
- STRATA_MAT™

Available Colors

- Grey
- White





253 GOLD^{MC}



FICHE TECHNIQUE 729



Poudre de ciment-colle enrichie de polymères. Aussi offerte en version Rapide.

Caractéristiques	Avantages
Durée d'ouverture prolongée de 60 minutes	Plus de temps pour travailler et poser les tuiles
Équipé d'une protection antimicrobienne	Combat la prolifération des moisissures et du mildiou responsables des taches dans le substrat
Formule crémeuse et lisse	Maniabilité exceptionnelle
Certifiée GREENGUARD Or à faible teneur en COV	Meilleure qualité de l'air intérieur
Dépasse les normes ANSI A118.4 et A118.11	Résistance au cisaillement robuste
Formule polyvalente	Idéal pour les installations de planchers et de murs intérieurs et extérieurs.

Numéro de produit	Conditionnement
0253-0050-21	Sacs de 50 lb (22,7 kg); 56 sacs par palette.
0253-0050-22	Sacs de 50 lb (22,7 kg); 56 sacs par palette.

Couverture

Environ 80-95 pi² / 50 lb sac (7,4-8,8 m² / 22,7 kg sac) avec une truelle crantée 1/4 po x 1/4 po (6 mm x 6 mm).

Environ 60-70 pi² / 50 lb sac (5,6-6,5 m² / 22,7 kg sac) avec une truelle crantée 1/4 po x 3/8 po (6 mm x 9 mm).

Normes / Conformité

Dépasse les normes ANSI A118.4E, A118.11 et ISO 13007-1 (C2E), ASTM C627 Extra Heavy (TCNA)

* Avec utilisation dans le cadre de la garantie système LATICRETE 10 d'un an DS 230.10 ^Zones intérieures sèches seulement

** Consultez le fabricant des panneaux de support en ciment pour obtenir des recommandations d'installation spécifiques et vérifier leur conditions pour une utilisation extérieure.

Utilisations

Pour la pose intérieure et extérieure de carreaux de céramique, de carreaux de porcelaine, de pierre, de carreaux de carrière, de pavés et de briques.



Superficies recomendadas

- Béton
- Lits de mortier de ciment
- Carrelage céramique et pierre
- Panneau de gypse[^]
- Contreplaqué de grade extérieur[^]
- Panneau d'appui en ciment^{**}
- Maçonnerie en béton
- Plâtre de ciment
- Maçonnerie en briques
- Ciment Terrazzo
- Carrelages de vinyle bien préparées[^]
- Adhésif à découper non soluble dans l'eau[^]
- STRATA_MAT^{MC}

Couleurs disponibles

- Gris
- Blanc

