




# PANNEAU HYDRO BAN<sup>MD</sup>

Panneau mural léger et étanche pour les installations de carreaux et de pierres



Feuille de données 040.0



## CARACTÉRISTIQUES

- Noyau de polystyrène à haute densité étanche
- Revêtement étanche renforcé
- Se fixe aux charpentes en métal ou en bois
- Facile à manier
- Grande résistance à la flexion
- Offert en quatre épaisseurs

## AVANTAGES

- Léger, facile à transporter
- Prêt pour la pose de carreaux, pour une installation rapide et facile
- Facile à installer à l'aide de vis et de rondelles à languette
- Facile à couper à l'aide d'un couteau universel
- Facile à adapter aux surfaces courbées
- S'utilise dans une variété d'applications requérant une surface qui peut se lier pour être collée directement

## Emballage

ÉPAISSEUR	LARGEUR	LONGUEUR	FEUILLES / PAQUET	PAQUET / PALETTE	FEUILLES / PALETTE
6 mm (1/4 po)	91 cm (3 pi)	152 cm (5 pi)	21	4	84
12.5 mm (1/2 po)	91 cm (3 pi)	152 cm (5 pi)	10	6	60
12.5 mm (1/2 po)	122 cm (4 pi)	244 cm (8 pi)	5	11	55
16 mm (5/8 po)	91 cm (3 pi)	152 cm (5 pi)	10	5	50
50 mm (2 po)	91 cm (3 pi)	152 cm (5 pi)	3	5	15

## Accessoires

DESCRIPTION	CUENTA DE CAJA	EMBALAJE
Rondelle à languette 32 mm (1 1/4 po)	250 par boîte	12 boîtes par carton
Vis 41 mm (1 5/8 po)	250 par boîte	12 boîtes par carton
Vis 50 mm (2 po)	250 par boîte	12 boîtes par carton
Vis 150 mm (3 po)	250 par boîte	12 boîtes par carton
HYDRO BAN <sup>MD</sup> et HYDRO BAN XP	Seaux de 3,8 L et 19 L (1 gal et 5 gal)	

## Usages

- Pose de carrelage sur les murs, les planchers et les plafonds
- Enceintes de douche et de baignoire
- Construction de bancs, de sièges et de bordures de douche
- Étagères et comptoirs
- Bains et douches à vapeur
- Sous le tapis STRATA\_HEAT, comme couche isolante (Panneau 6 mm [1/4 po] recommandé)

## Options de traitement des joints et d'étanchéité des clous

- Ruban pour joints HYDRO BAN<sup>MD</sup> et mortier-colle en couche mince
- Enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN
- HYDRO BAN/HYDRO BAN XP (pour les joints inférieurs à 3 mm [1/8 po])
- Ruban en maille alcalin et mortier-colle en couche mince

## Substrats Appropriés (intérieur seulement)

- Mur à montants en bois ou en acier
- Maçonnerie, brique ou béton



Ruban en maille alcalin et mortier-colle en couche mince

\*Consultez le fiche technique 230.99 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.

