

TRI-LITE"

Mortier-colle léger, sans affaissement, très performant pour le carrelage lourd et de grande taille, ainsi que pour les couches minces.







Fiche de données 320











CARACTÉRISTIQUES

Mortier léger

Consistance lisse et crémeuse

Polyvalence

Sans affaissement, sans effondrement

Dépasse la norme ANSI A118.15HET

Garantie de 25 ans sur le système*

AVANTAGES

Plus léger à transporter, plus facile à appliquer à la truelle; un sac de 13,6 kg (30 lb) offre la même couverture qu'un sac de 22,7 kg (50 lb) de mortier-colle standard.

La consistance légère est facile à appliquer à la truelle et offre une maniabilité inégalée

Mortier adhésif unique pour le carrelage lourd de grande taille, les couches minces et les installations murales.

Répond aux exigences de la pose de carrelage lourd et de grande taille sur les sols et les murs, ce qui permet de réaliser des poses verticales rapides et faciles.

Dépasse la norme de performance la plus élevée de l'industrie pour un mortier adhésif à base de ciment; force d'adhérence supérieure pour des poses sans souci de carreaux de céramique, de porcelaine et de pierre.

La garantie de LATICRETE est synonyme de tranquillité d'esprit pour des poses sans problème à l'intérieur comme à l'extérieur.

Usages

- Carreaux de céramique, de porcelaine et de pierre de grande taille
- Pour la pose au sol et sur les murs de carrelage en céramique, de carrelage en porcelaine et de pierres à l'intérieur et à l'extérieur
- Idéal pour la plupart des applications à couche mince

Satisfait ou dépasse les normes suivantes :

- ANSI A118.4HET, A118.11 et A118.15HET
- ISO 13007 C2TFS1P1

Conditionnement

Sac de 13,6 kg (30 lb), 56 sacs par palette

Couleurs disponibles

Gris et blanc

Substrats appropriés

- Plywood[^]
- Béton
- Bloc de béton
- Carrelage en céramique et en pierre
- Gypsum Wallboard[^]
- Panneau d'appui en ciment**
- Maçonnerie en briques et en béton
- STRATA_MATMC
- Ciment Terrazzo
- HYDRO BANMD Board^^^

Couverture approximative Sac de 13.6 kg (30 lb)

Taille de la truelle	m²	(pi²)
Truelle dentelée de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	7,4 – 8,8	(80 – 95)
Truelle dentelée de 6 mm x 9 mm (1/4 po x 3/8 po)	5,6 – 6,5	(60 – 70)
Truelle dentelée de 12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	3,7 – 4,4	(40 – 47)

