





STRATA_HEAT^{MC}

Système de chauffage par rayonnement à haut rendement énergétique^Y

THERMOSTATS



Thermostat intelligent à écran LCD STRATA_HEAT^{MC}
Fiche de données 36649



Thermostat STRATA_HEAT Wi-Fi
Fiche de données 36648



Thermostat LCD programmable STRATA_HEAT
Fiche de données 65447



STRATA_HEAT^{MC} est un système de chauffage par rayonnement à haut rendement énergétique à installer sous les carrelages, les pierres et les revêtements de sol souples. Le système de chauffage par rayonnement à haut rendement énergétique STRATA_HEAT comprend un fil chauffant pour plancher à haute performance, un tapis de découplage, une variété de thermostats, et le premier mortier-collé conducteur de chaleur au monde.

Le système STRATA_HEAT est contrôlé par trois thermostats au choix, dont deux compatibles avec le Wi-Fi. Les versions Wi-Fi peuvent être contrôlées par le biais d'une application sur un appareil intelligent, ce qui permet d'obtenir des informations en temps réel et un contrôle optimal.

THERMOSTATS WI-FI

Application de téléphone intelligent STRATA_HEAT^{MC} en option; configuration rapide et facile

Utilise les services de localisation GPS des téléphones intelligents pour apprendre les routines de chauffage

Compatible avec les concentrateurs domotiques

Options de programmation multiples

THERMOSTAT STANDARD

Écran LCD couleur

Écran tactile facile à utiliser

Trois modes de programmation

Un système de contrôle du chauffage au sol qui optimise le confort et les économies d'énergie

MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	MAX. CHARGE	CAPTEUR DE PLANCHER	DDFT
0804-0403-T	Thermostat Wi-Fi	120 V/240 V	15 A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA
0804-0404-T	Thermostat intelligent à écran LCD	120 V/240 V	15 A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA
0804-0402-TW	THERMOSTAT programmable à écran LCD	120 V/240 V	15 A, 60 Hz	NTC (10K)	5 mA



Balayer pour voir les informations sur les thermostats



Balayer pour voir des informations sur le système STRATA_HEAT^{MC}

^YLes thermostats STRATA_HEAT^{MC} sont couverts par une garantie à vie lorsqu'il est installé en tant que composant du système complet de chauffage par rayonnement STRATA_HEAT. Voir la fiche de données 230.99 pour des informations complètes sur la garantie. ^YEspacement de chevilles 3 ou 4 seulement; l'espacement de chevilles 3-2-3 n'est pas approuvé par UL.

