



PERMACOLOR® Grout

NEW & IMPROVED™



Data Sheet 250.0



| FEATURES | BENEFITS |
|--|---|
| 20% increased strength [†] | Higher compressive and tensile strength, longer life, and resistance to wear and tear |
| 30% enhanced stain resistance [‡] | Less maintenance, maintaining original color with no sealing required |
| Formulated without sand [‡] | Contains no respirable crystalline silica levels that exceed the OSHA action level [‡] creating a safer work environment |
| Easier to spread and clean | Faster installations with less labor and hassle |
| Fine aggregate | Can be used in smaller grout joint installations from 1/16" to 1/2" (1.6 – 13 mm) |
| Exceeds ANSI A118.7 | This highest cementitious grout standard ensuring durability and stain resistance |

Packaging

25 lb (11.3 kg) bag
8 lb (3.6 kg) carton

Uses

- Ceramic tile and stone applications
- Interior and exterior
- Floors and walls
- Submerged installations
- Residential and commercial[†]

Available Colors

40 LATICRETE® colors[‡]

Coverage ft² (m²)

Approximate per 25 lb (11.3 kg) bag.

| Tile Size | Joint Width | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| | 1/16" (1.6 mm) | 1/8" (3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 3/8" (9 mm) | 1/2" (13 mm) |
| 1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm) | 103 (9.6) | 53 (4.9) | 29 (2.7) | 21 (2.0) | 17 (1.6) |
| 2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm) | 204 (19.0) | 103 (9.6) | 53 (4.9) | 37 (3.4) | 29 (2.7) |
| 3 x 6 x 5/16" (76 x 152 x 8 mm) | 323 (30.0) | 163 (15.1) | 82 (7.6) | 56 (5.2) | 42 (3.9) |
| 4-1/2 x 4-1/2 x 5/16" (115 x 115 x 8 mm) | 363 (33.7) | 173 (17.5) | 93 (8.2) | 59 (5.5) | 48 (4.5) |
| 6 x 24 x 3/8" (152 x 610 x 9 mm) | 643 (59.7) | 322 (29.9) | 162 (15.1) | 108 (10.0) | 82 (7.6) |
| 12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm) | 1070 (99.4) | 536 (49.8) | 269 (25.0) | 180 (16.7) | 135 (12.5) |
| 24 x 24 x 3/8" (610 x 610 x 9 mm) | 1605 (149.1) | 804 (74.7) | 403 (37.4) | 269 (25.0) | 202 (18.8) |
| 12 x 36 x 3/8" (305 x 915 x 9 mm) | 1204 (111.9) | 603 (56.0) | 302 (28.1) | 202 (18.8) | 152 (14.1) |

| | Joint Width | Coverage |
|-------------------------|--------------|---|
| 1" (25 mm) Penny Rounds | 3/8" (9 mm) | 15 ft ² (1.4 m ²) |
| 1" (25 mm) Penny Rounds | 5/8" (16 mm) | 11.3 ft ² (1.05 m ²) |



[†] Patent pending. ^{*} See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. [‡] Refer to Data Sheet 250.0 for limitations. [‡] OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as certified by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see www.laticrete.com/silica. [‡] Refer to LATICRETE Grout Color Chart (Data Sheet 254.3) for complete color selection information. [‡] Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users. ⁺ When compared to original PERMACOLOR® Grout formulation.

Scan for more information.



PERMACOLOR® Grout

**NUEVO
Y MEJORADO**



Especificación 250.0



CARACTERÍSTICAS

20 % de mayor resistencia*

30 % de resistencia mejorada a las manchas*

Formulado sin arena†

Más fácil de esparcir y de limpiar

Agregado fino

Supera los requisitos de la norma A118.7 de ANSI

BENEFICIOS

Mayor resistencia a la compresión y a la tracción, mayor vida útil y resistencia al desgaste

Menos mantenimiento, mantiene el color original sin necesidad de sellado

No contiene niveles de sílice cristalina respirable que excedan el nivel de acción de OSHA,‡ lo que permite crear un entorno de trabajo más seguro

Instalaciones más rápidas con menos mano de obra y molestias

Se puede usar para instalaciones de juntas de lechada más pequeñas, de 1,6 mm a 13 mm (1/16 - 1/2")

Este estándar de lechada cementosa más alto que garantiza durabilidad y resistencia a las manchas

Presentación

Bolsa de 11.3 kg (25 lb)

Caja de 3.6 kg (8 lb)

Usos

- Aplicaciones en azulejo cerámico y piedra
- Instalaciones interiores y exteriores
- Pisos y paredes
- Instalaciones sumergidas
- Uso residencial y comercial†

Colores disponibles

40 colores de LATICRETE®‡

Rendimiento ft² (m²)

Aproximado por bolsa de 11.3 kg (25 libras).

| Tamaño del revestimiento | Ancho de la junta | | | | |
|--|-------------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| | 1/16" (1.6 mm) | 1/8" (3 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 3/8" (9 mm) | 1/2" (13 mm) |
| 1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm) | 103 (9.6) | 53 (4.9) | 29 (2.7) | 21 (2.0) | 17 (1.6) |
| 2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm) | 204 (19.0) | 103 (9.6) | 53 (4.9) | 37 (3.4) | 29 (2.7) |
| 3 x 6 x 5/16" (76 x 152 x 8 mm) | 323 (30.0) | 163 (15.1) | 82 (7.6) | 56 (5.2) | 42 (3.9) |
| 4-1/2 x 4-1/2 x 5/16" (115 x 115 x 8 mm) | 363 (33.7) | 173 (17.5) | 93 (8.2) | 59 (5.5) | 48 (4.5) |
| 6 x 24 x 3/8" (152 x 610 x 9 mm) | 643 (59.7) | 322 (29.9) | 162 (15.1) | 108 (10.0) | 82 (7.6) |
| 12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm) | 1070 (99.4) | 536 (49.8) | 269 (25.0) | 180 (16.7) | 135 (12.5) |
| 24 x 24 x 3/8" (610 x 610 x 9 mm) | 1605 (149.1) | 804 (74.7) | 403 (37.4) | 269 (25.0) | 202 (18.8) |
| 12 x 36 x 3/8" (305 x 915 x 9 mm) | 1204 (111.9) | 603 (56.0) | 302 (28.1) | 202 (18.8) | 152 (14.1) |

| | Ancho de la junta | Rendimiento |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 1" (25 mm) Penny Rounds | 3/8" (9 mm) | 15 ft² (1.4 m²) |
| 1" (25 mm) Penny Rounds | 5/8" (16 mm) | 11.3 ft² (1.05 m²) |



Fotografíe la imagen para obtener más información.

* Patente en trámite. *Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99. † Consulte la especificación 250.0 para conocer las limitaciones ‡ Nivel de acción de la OSHA establecido en la norma de sobre la exposición ocupacional a sílice cristalina respirable (Respirable Crystalline Silica, RCS), Título 29, Sección 1926.1153 del CFR, según lo certificado por un laboratorio independiente como por debajo del nivel de acción de la OSHA para la exposición a la sílice cristalina respirable. Para obtener más detalles, visite www.laticrete.com/silica. ‡ Consulte la carta de colores de mortero para juntas LATICRETE (especificación 254.3) para obtener más información sobre la selección de colores. § La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios. + Cuando se compara con la formulación de lechada original PERMACOLOR®.

