



STRATA_HEAT™ Tabla de distancia entre cables

	LATICRETE Número de pieza	Longitud del cable m (pies)	Distancia entre clavijas de STRATA_HEAT™ Tapete			AMPERIOS
			3-2-3 clavijas Área m ² (ft ²)	3 clavijas* Área m ² (ft ²)	4 clavijas* Área m ² (ft ²)	
120 VOLTIOS	0804-0050-2	15.3 (50)	1.2 (13)	1.4 (16)	1.9 (21)	1.6
	0804-0067-2	20.4 (67)	1.5 (17)	1.9 (21)	2.5 (27)	2.2
	0804-0084-2	25.6 (84)	1.9 (21)	2.4 (26)	3.1 (34)	2.7
	0804-0100-2	30.5 (100)	2.3 (25)	2.8 (31)	3.8 (41)	3.3
	0804-0133-2	40.5 (133)	3.0 (33)	3.8 (41)	5.1 (55)	4.4
	0804-0166-2	50.6 (166)	3.9 (42)	4.8 (52)	6.4 (69)	5.5
	0804-0200-2	61 (200)	4.6 (50)	5.7 (62)	7.7 (83)	6.5
	0804-0233-2	71 (233)	5.3 (58)	6.6 (72)	8.9 (96)	7.7
	0804-0266-2	81.1 (266)	6.2 (67)	7.7 (83)	10.2 (110)	8.8
	0804-0299-2	91.1 (299)	6.9 (75)	8.6 (93)	11.5 (124)	9.8
	0804-0332-2	101.2 (332)	7.7 (83)	9.5 (103)	12.8 (138)	11.0
	0804-0365-2	111.3 (365)	8.5 (92)	10.4 (113)	14.0 (151)	12.0
	0802-0398-2	121.3 (398)	9.2 (100)	11.5 (124)	15.3 (165)	13.1
	0804-0404-TW	STRATA_HEAT™ Termostato Wi-Fi Inteligente con pantalla LCD de alta resolución				
	0804-0403-TW	STRATA_HEAT Termostato con compatibilidad Wi-Fi				
0804-0402-TW	STRATA_HEAT Termostato LCD programable					
0179-0161-H	STRATA_HEAT Tapete 15 m ² (161 ft ²) 1 m x 15 m (39" x 49'6")					
0179-1082-H	STRATA_HEAT Tapete 0.79 m ² (8.6 ft ²) Cada plancha 1 m x 0.79 m (39" x 31")					
0179-5082-H	STRATA_HEAT Tapete Planchas 99 cm x 79 cm (39" x 31") 50 - paquete					
0802-0003-2	STRATA_HEAT Paquete térmico					

*Distancia entre cables aprobada por UL. Para instrucciones de instalación más detalladas consulte la hoja de datos DS-044.6



STRATA_HEAT™ Tabla de distancia entre cables

	LATICRETE Número de pieza	Longitud del cable m (pies)	Distancia entre clavijas de STRATA_HEAT™ Tapete			AMPERIOS
			3-2-3 clavijas Área m ² (ft ²)	3 clavijas* Área m ² (ft ²)	4 clavijas* Área m ² (ft ²)	
240 VOLTIOS	0804-0083-4	25.6 (84)	1.9 (21)	2.4 (26)	3.1 (34)	1.4
	0804-0100-4	30.5 (100)	2.3 (25)	2.8 (31)	3.8 (41)	1.6
	0804-0133-4	40.5 (133)	3.0 (33)	3.8 (41)	5.1 (55)	2.2
	0804-0166-4	50.6 (166)	3.9 (42)	4.8 (52)	6.4 (69)	2.7
	0804-0200-4	61 (200)	4.6 (50)	5.7 (62)	7.7 (83)	3.3
	0804-0233-4	71 (233)	5.3 (58)	6.6 (72)	8.9 (96)	3.8
	0804-0266-4	81.1 (266)	6.2 (67)	7.7 (83)	10.2 (110)	4.4
	0804-0299-4	91.1 (299)	6.9 (75)	8.6 (93)	11.5 (124)	4.9
	0804-0332-4	101.2 (332)	7.7 (83)	9.5 (103)	12.8 (138)	5.5
	0804-0415-4	126.5 (415)	9.6 (104)	11.9 (129)	15.9 (172)	6.8
	0804-0498-4	151.8 (498)	11.6 (125)	14.4 (155)	19.2 (207)	8.2
	0804-0581-4	177.1 (581)	13.5 (146)	16.8 (181)	22.3 (241)	9.6
	0802-0664-4	202.4 (664)	15.5 (167)	19.2 (207)	25.5 (275)	11.0
	0804-0747-4	227.7 (747)	17.4 (188)	21.5 (232)	28.7 (310)	12.3
	0804-0830-4	253 (830)	19.3 (208)	23.9 (258)	31.9 (344)	13.5

*Distancia entre cables aprobada por UL. Para instrucciones de instalación más detalladas consulte la hoja de datos DS-044.6



Escanee el código para obtener información adicional sobre el producto.



Escanee el código para la instalación de los cables.

