



# STRATA\_HEAT™ Tabla de distancia entre cables

|              | LATICRETE<br>Número de pieza  | Longitud del cable<br>m (pies)  | Distancia entre clavijas de STRATA_HEAT™ Tapete          |   |   | AMPERIOS |
|--------------|---|---|--|---|---|----------|
|              |   |   | 3-2-3 clavijas<br>Área m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> ) | 3 clavijas*<br>Área m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> ) | 4 clavijas*<br>Área m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> ) |          |
| 120 VOLTIOS  | 0804-0050-2   | 15.3 (50)   | 1.2 (13)   | 1.4 (16)  | 1.9 (21)  | 1.6      |
|              | 0804-0067-2   | 20.4 (67)   | 1.5 (17)   | 1.9 (21)  | 2.5 (27)  | 2.2      |
|              | 0804-0084-2   | 25.6 (83)   | 1.9 (21)   | 2.4 (26)  | 3.1 (34)  | 2.7      |
|              | 0804-0100-2   | 30.5 (100)  | 2.3 (25)   | 2.8 (31)  | 3.8 (41)  | 3.3      |
|              | 0804-0133-2   | 40.5 (133)  | 3.0 (33)   | 3.8 (41)  | 5.1 (55)  | 4.4      |
|              | 0804-0166-2   | 50.6 (166)  | 3.9 (42)   | 4.8 (52)  | 6.4 (69)  | 5.5      |
|              | 0804-0200-2   | 61 (200)  | 4.6 (50)   | 5.7 (62)  | 7.7 (83)  | 6.5      |
|              | 0804-0233-2   | 71 (233)  | 5.3 (58)   | 6.6 (72)  | 8.9 (96)  | 7.7      |
|              | 0804-0266-2   | 81.1 (266)  | 6.2 (67)   | 7.7 (83)  | 10.2 (110)  | 8.8      |
|              | 0804-0299-2   | 91.1 (299)  | 6.9 (75)   | 8.6 (93)  | 11.5 (124)  | 9.8      |
|              | 0804-0332-2   | 101.2 (332)   | 7.7 (83)   | 9.5 (103)   | 12.8 (138)  | 11.0     |
|              | 0804-0365-2   | 111.3 (365)   | 8.5 (92)   | 10.4 (113)  | 14.0 (151)  | 12.0     |
|              | 0802-0398-2   | 121.3 (398)   | 9.2 (100)  | 11.5 (124)  | 15.3 (165)  | 13.1     |
|              | 0804-0404-TW  | STRATA_HEAT™ Termostato Wi-Fi Inteligente con pantalla LCD de alta resolución |  |   |   |          |
|              | 0804-0403-TW  | STRATA_HEAT Termostato con compatibilidad Wi-Fi                               |  |   |   |          |
| 0804-0402-TW | STRATA_HEAT Termostato LCD programable  |   |  |   |   |          |
| 0179-0161-H  | STRATA_HEAT Tapete 15 m <sup>2</sup> (161 ft <sup>2</sup> ) 1 m x 15 m (39" x 49'6")                |   |  |   |   |          |
| 0179-1082-H  | STRATA_HEAT Tapete 0.79 m <sup>2</sup> (8.6 ft <sup>2</sup> ) Cada plancha 1 m x 0.79 m (39" x 31") |   |  |   |   |          |
| 0179-5082-H  | STRATA_HEAT Tapete Planchas 99 cm x 79 cm (39" x 31") 50 - paquete                                  |   |  |   |   |          |
| 0802-0003-2  | STRATA_HEAT Paquete térmico   |   |  |   |   |          |

\*Distancia entre cables aprobada por UL. Para instrucciones de instalación más detalladas consulte la hoja de datos DS-044.6



# STRATA\_HEAT™ Tabla de distancia entre cables

|             | LATICRETE<br>Número de pieza | Longitud del cable<br>m (pies) | Distancia entre clavijas de STRATA_HEAT™ Tapete          |   |   | AMPERIOS |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|----------|
|             |                              |                                | 3-2-3 clavijas<br>Área m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> ) | 3 clavijas*<br>Área m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> ) | 4 clavijas*<br>Área m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> ) |          |
| 240 VOLTIOS | 0804-0083-4                  | 25.3 (83)                      | 1.9 (21)   | 2.4 (26)  | 3.1 (34)  | 1.4      |
|             | 0804-0100-4                  | 30.5 (100)                     | 2.3 (25)   | 2.8 (31)  | 3.8 (41)  | 1.6      |
|             | 0804-0133-4                  | 40.5 (133)                     | 3.0 (33)   | 3.8 (41)  | 5.1 (55)  | 2.2      |
|             | 0804-0166-4                  | 50.6 (166)                     | 3.9 (42)   | 4.8 (52)  | 6.4 (69)  | 2.7      |
|             | 0804-0200-4                  | 61 (200)                       | 4.6 (50)   | 5.7 (62)  | 7.7 (83)  | 3.3      |
|             | 0804-0233-4                  | 71 (233)                       | 5.3 (58)   | 6.6 (72)  | 8.9 (96)  | 3.8      |
|             | 0804-0266-4                  | 81.1 (266)                     | 6.2 (67)   | 7.7 (83)  | 10.2 (110)  | 4.4      |
|             | 0804-0299-4                  | 91.1 (299)                     | 6.9 (75)   | 8.6 (93)  | 11.5 (124)  | 4.9      |
|             | 0804-0332-4                  | 101.2 (332)                    | 7.7 (83)   | 9.5 (103)   | 12.8 (138)  | 5.5      |
|             | 0804-0415-4                  | 126.5 (415)                    | 9.6 (104)  | 11.9 (129)  | 15.9 (172)  | 6.8      |
|             | 0804-0498-4                  | 151.8 (498)                    | 11.6 (125)   | 14.4 (155)  | 19.2 (207)  | 8.2      |
|             | 0804-0581-4                  | 177.1 (581)                    | 13.5 (146)   | 16.8 (181)  | 22.3 (241)  | 9.6      |
|             | 0802-0664-4                  | 202.4 (664)                    | 15.5 (167)   | 19.2 (207)  | 25.5 (275)  | 11.0     |
|             | 0804-0747-4                  | 227.7 (747)                    | 17.4 (188)   | 21.5 (232)  | 28.7 (310)  | 12.3     |
|             | 0804-0830-4                  | 253 (830)                      | 19.3 (208)   | 23.9 (258)  | 31.9 (344)  | 13.5     |

\*Distancia entre cables aprobada por UL. Para instrucciones de instalación más detalladas consulte la hoja de datos DS-044.6



Escanee el código para obtener información adicional sobre el producto.



Escanee el código para la instalación de los cables.

