



SPECTRALOCK® 1

Pre-Mixed Grout with Epoxy Performance

NUEVO



Data Sheet 36589.0



FEATURES

- Resistente a las manchas[^]
- 10 veces más resistente que otras lechadas premezcladas
- No requiere mezcla, embalaje resellable
- Cumple con la norma A118.3 del ANSI[†]
- Se puede usar para el tránsito peatonal liviano en 6 horas
- Aplicaciones húmedas sumergidas e intermitentes
- Sin eflorescencias
- Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles y olor suave
- Componente opcional SPECTRALOCK® DAZZLE™

BENEFITS


- Fija el color y evita la aparición de manchas
- Mayor durabilidad, minimizando las fallas de la aplicación
- Reducción de desperdicios y costos de materiales
- Tan resistente como el epoxy; excelente resistencia a las manchas y a los productos químicos
- Los proyectos se pueden completar en menos tiempo
- Listas para sumergir en 14 días; duchas listas para usar al día siguiente^{**}
- Consistencia de color uniforme; elimina la decoloración, las manchas y el sombreado
- Fácil y segura de usar - sin resinas epóxicas
- Diseño de azulejos, baldosas y piedras de cortesía

Usos

- Revestimiento cerámico, revestimiento de vidrio y piedra
- Uso residencial y comercial.
- Pisos y paredes interiores y exteriores^{^^}
- Ideal para aplicaciones adicionales de lechadas
- Aplicaciones húmedas sumergidas e intermitentes

Colores disponibles

- Todos los 40 colores de LATICRETE⁺
- 12 opciones SPECTRALOCK® DAZZLE™



Más información en el interior del folleto.

Presentación

- 3.8 l (1 galón de Estados Unidos*)



[^]Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato.

[†]Cumple o excede la designación 5.6 específica para la prueba ANSI A118.3.

⁺Consulte la especificación 36589 para obtener información completa sobre las presentaciones disponibles.

^{**}No debe usarse en fachadas exteriores.

^{*}Consulte la carta de colores de lechada LATICRETE®, especificación 254.3, para obtener más información sobre la selección de colores.

^{**}Consulte la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.

