




MULTIMAX™ 1

High performance, patent-pending, ready-to-use adhesive mortar for all tile sizes.



Data Sheet 65331



FEATURES	BENEFITS
Premixed, ready-to-use formula	No mixing, no water, no dust—saves time, reduces labor, and minimizes setup and cleanup
Exceeds ANSI A118.15 HET, A118.4 and A118.11 standards	Outperforms traditional mortars and mastics—approved for demanding, high-performance installations
High bond strength with non-sag and non-slump properties	Ideal for large and heavy tile (LHT) and gauged porcelain tile panels (GPTP) on walls and floors
Approved for submerged applications	Suitable for constant wet areas like showers, pools, steam rooms, and fountains
Multi-purpose formulation	One product for thin-bed and LHT installations on multiple substrates—interior or exterior
Smooth, creamy, easy-to-trowel texture	Superior workability reduces installer fatigue and increases speed of application
Resealable and reusable	Extended shelf life with minimal waste—reduce cost over time by resealing unused product
Patent pending innovation	The first truly high-performance premixed tile mortar in the industry

Uses

- Ceramic tile, porcelain tile, glass tile and stone installations
- Large and Heavy Tile flooring installations
- Showers, bathrooms, and other submerged or wet areas

Suitable Substrates

- Concrete and Brick Masonry
- Cement Backer Board**
- Cement Plaster/Render Existing Ceramic Tile and Stone
- Gypsum Plaster
- HYDRO BAN Board
- Mortar Bed
- Properly Prepared Vinyl Or Other Resilient Tile (Interior Only)
- STRATA_MAT
- Exterior Glue Plywood*
- Gypsum Wallboard*
- Plastic Laminate

Packaging

3.5 Gal (13.2 L)
Activator Packet 88 g (0.088 kg)

Available Colors

White

Approximate Coverage

1/4" x 1/4" (6mm x 6mm) notched trowel	64 ft ² (5.9 m ²)
1/4" x 3/8" (6mm x 6mm) notched trowel	42 ft ² (3.9 m ²)
1/2" x 1/2" (12mm x 12mm) notched trowel	32 ft ² (3.0 m ²)

Scan for more information



*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. *Interior use only. *Interior use only, non-wet areas.
** Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.




MULTIMAX™ 1

Mortero adhesivo de alto rendimiento, listo para usar, para todos los tamaños de baldosas. Fórmula con patente en trámite.



Hoja de datos 65331



FEATURES	BENEFITS
Fórmula premezclada lista para usar	Sin mezclar, sin agua y sin polvo: ahorra tiempo, reduce la mano de obra y minimiza la preparación y la limpieza
Supera los requisitos de las normas ANSI A118.15 HET, A118.4 y A118.11	Supera los morteros y masillas tradicionales: aprobado para instalaciones exigentes y de alto rendimiento
Gran capacidad de adhesión, sin deformación y sin hundimiento	Ideal para baldosas grandes y pesadas (LHT), y baldosas de porcelana de gran tamaño (GPTP) en paredes y pisos
Aprobado para aplicaciones sumergidas	Adecuado para zonas constantemente húmedas como duchas, piscinas, salas de vapor y fuentes
Formulación multiuso	Un solo producto para instalaciones de capa delgada y baldosas grandes y pesadas en múltiples sustratos, interiores o exteriores
Textura suave, cremosa y fácil de aplicar con la llana	Capacidad de trabajo superior que reduce la fatiga del instalador y aumenta la velocidad de aplicación
Resealable and reusable	Vida útil prolongada con un desperdicio mínimo: reduzca los costos con el tiempo volviendo a sellar el producto no utilizado
Patent pending innovation	El primer mortero premezclado para baldosas que realmente ofrece un alto rendimiento

Usos

- Baldosas de cerámica, de porcelana y de vidrio, e instalaciones de piedra
- Instalaciones de pisos de baldosas grandes y pesadas
- Duchas, baños y otras áreas sumergidas o húmedas

Sustratos Adecuados

- Concreto y mampostería de ladrillo
- Panel de respaldo de cemento**
- Enlucido de yeso
- Gypsum Plaster
- Panel HYDRO BAN
- Capa de mortero
- Baldosas de vinilo u otras

- baldosas flexibles debidamente preparadas (solo interiores)
- STRATA_MAT
- Madera contrachapada con pegamento para exteriores*
- Panel de yeso+
- Laminado plástico

Empaque

13.2 litros (3.5 gal)
Paquete de activador de 88 g (0.088 kg)

Rendimiento Aproximado

Con llana dentada de 6 mm x 6 mm (1/4" x 1/4")	5.9 m ² (64 ft ²)
Con llana dentada de 6 mm x 6 mm (1/4" x 3/8")	3.9 m ² (42 ft ²)
Con llana dentada de 12 mm x 12 mm (1/2" x 1/2")	3.0 m ² (32 ft ²)

Colores Disponibles

Blanco

* Consulte la hoja de datos 230.99 para obtener información completa sobre la garantía. * Solo para uso en interiores. + Solo para uso en interiores, en áreas que no se mojen. ** Consulte al fabricante de paneles de respaldo de cemento para obtener recomendaciones específicas de instalación y verificar si es aceptable para uso en exteriores.

LATICRETE International, Inc. • One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • 203.393.0010 • laticrete.com

DS-10232EN-SP-0625 ©2025 LATICRETE International, Inc. Todas las marcas que aparecen son propiedad intelectual de sus respectivos propietarios.

Escanear para mas information

