




MULTIMAX^{MC} 1

Mortier adhésif haute performance, en instance de brevet, prêt à l'emploi pour toutes les tailles de carrelage.



Fiche technique 65331



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Pré-mélangé, formule prête à l'emploi	Pas de mélange, pas d'eau, pas de poussière : gain de temps, réduction du travail et diminution du temps de pose et de nettoyage
Dépasse les normes ANSI A118.15, A118.4 et A118.11	Surpasse les mortiers et les mastics traditionnels, approuvé pour les installations exigeantes et de hautes performances
Force de liaison élevée avec des propriétés anti-affaissement	Idéal pour les carreaux de grande taille et lourds (LHT) et les panneaux de carreaux de porcelaine calibrés (GPTP) sur les murs et les sols
Approuvé pour des applications immergées	Convient aux zones constamment humides comme les douches, les piscines, les hammams et les fontaines
Formulation polyvalente	Un seul produit pour les installations en couche mince et LHT sur plusieurs substrats, intérieurs ou extérieurs
Texture lisse, crémeuse et facile à appliquer à la truelle	La maniabilité supérieure réduit la fatigue de l'installateur et augmente la vitesse d'application
Refermable et réutilisable	Durée de conservation prolongée avec un minimum de déchets : réduit les coûts au fil du temps en refermant le produit non utilisé
Innovation en instance de brevet	Le premier mortier de carrelage pré-mélangé véritablement haute performance de l'industrie

Utilisations

- Pose de carreaux de céramique/porcelaine, de carreaux de verre et de pierres
- Pose de revêtements de sol en carrelage de grande taille et lourds
- Douches, salles de bains et autres surfaces immergées ou mouillées

Substrats Appropriés

- Béton et maçonnerie de briques
- Panneau de support en ciment **
- Enduit de ciment/ enduit pour carrelage de céramique existants et de pierre
- Plâtre de gypse
- HYDRO BAN Board
- Lit de mortier
- Carrelage en vinyle ou autre matériau résilient correctement préparé (intérieur uniquement)
- STRATA_MAT
- Contreplaqué encollé extérieur*
- Plaques de plâtre+
- Plastique laminé

Emballage

13,2 L (3,5 gal): Sachet d'activateur 88 g (0,088 kg)

Couleurs Disponibles

Blanc

Couverture Approximative

Truelle crantée de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po)	5,9 m ² (64 Pl ²)
Truelle crantée de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 3/8 po)	3,9 m ² (42 pi ²)
Truelle crantée de 12 mm x 12 mm (1/2 po x 1/2 po)	3,0 m ² (32 pi ²)

Balayer pour en savoir plus.



Consultez la fiche technique 230.99 pour obtenir des informations complètes sur la garantie. *Utilisation intérieure uniquement. **Utilisation intérieure uniquement, zones non humides. ** Consultez le fabricant de panneau de support en ciment pour obtenir des recommandations pour les poses spécifiques et pour vérifier l'acceptabilité de l'utilisation extérieure.

LATICRETE International, Inc. • One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • 203.393.0010 • laticrete.com

DS-10232FR-0625 ©2025 LATICRETE International, Inc. Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs.

