



HYDRO BAN® Sheet Membrane

Low-perm waterproofing sheet membrane engineered for superior interior waterproofing.



Data Sheet 41



FEATURES	BENEFITS
Available in 2 convenient roll sizes	Optimal coverage for every application
Pliable membrane	Conforms easily to corners and substrates for easier installation
Easy to cut and handle	Reduces waste and speeds up installation
Full system compatibility	Streamlines system installation, designed to work seamlessly with the HYDRO BAN® Shower System
Anti-Fracture	Provides crack isolation protection
Meets ASTM E96/E96M Procedure E	Approved for steam showers / rooms as single membrane / vapour barrier

Uses

- Interior applications
- Shower or tub surrounds
- Steam rooms and steam showers
- Bathrooms
- Commercial and residential kitchens
- Backsplashes
- Walls and floors
- Wet areas

Suitable Substrates (Interior use only)

- Concrete
- Concrete Masonry
- Brick Masonry
- Cement Mortar Bed
- Cement Plaster
- Gypsum Wallboard**
- Exterior Glue Plywood
- Ceramic Tile and Stone
- Cement Terrazzo
- Cement Backer Board**
- Poured Gypsum Underlayment

Applicable Standards

- ASTM E96/E96M
- ASTM D4068
- ANSI A118.10

PACKAGING	COVERAGE	UNIT OF MEASURE	SKU
Sheet Membrane			
1 m x 10 m (3'3" x 33')	10 m ² (108 ft ²)	120 rolls/pallet	9455-0108-2
1 m x 30 m (3'3" x 98'5")	30 m ² (323 ft ²)	38 rolls/pallet	9455-0108-2





Membrane en feuille HYDRO BAN^{MD}

Membrane d'étanchéité en feuille à faible perméabilité conçue pour une imperméabilisation intérieure supérieure.



Fiche de données 41



CARACTÉRISTIQUES

Disponible en deux tailles de rouleaux pratiques

Membrane pliable

Facile à couper et à manipuler

Compatibilité complète du système

Anti-fissure

Conforme à la norme ASTM E96/E96M, procédure E

AVANTAGES

Couverture optimale pour chaque application

S'adapte facilement aux angles et aux substrats pour une installation plus aisée

Réduit les déchets et accélère l'installation

Rationalise l'installation du système, conçu pour fonctionner de manière transparente avec le système de douche HYDRO BAN^{MD}

Offre une protection contre les fissures

Approuvé pour les douches à vapeurs/salles de vapeur en tant que membrane unique/pare-vapeur

Utilisations

- Applications intérieures
- Pourtours de baignoires et douches
- Salles de vapeur et douches à vapeurs
- Salles de bains
- Cuisines industrielles et commerciales
- Dossierets
- Murs et sols
- Surfaces mouillées

Substrats appropriés (utilisation en intérieur seulement)

- Béton
- Maçonnerie et béton
- Maçonnerie de briques
- Lit de mortier de ciment
- Plâtre de ciment
- Plaques de plâtre**
- Contreplaqué de grade extérieur
- Carrelage en céramique et en pierre
- Ciment Terrazzo
- Panneau de support en ciment**
- Sous-plancher de gypse coulé

Normes applicables

- ASTM E96/E96M
- ASTM D4068
- ANSI A118.10

EMBALLAGE	COUVERTURE	UNITÉ DE MESURE	UGS
Membrane en feuille			
1 m x 10 m (3'3" x 33')	10 m ² (108 ft ²)	120 rouleaux/palette	9455-0108-2
1 m x 30 m (3'3" x 98'5")	30 m ² (323 ft ²)	38 rouleaux/palette	9455-0108-2



*Voir la fiche technique 230.99 pour obtenir des informations complètes sur la garantie. **Consulter le fabricant du panneau pour des recommandations d'installation spécifiques.

LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ 203.393.0010 ■ laticrete.com
DS-10238CAN-0825 ©2025 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

