



MVIS™ Mortero para Revestimiento

Mortero adhesivo diseñado específicamente para la instalación de revestimientos delgados adheridos en superficies verticales.

¿Sigues utilizando mortero tipo S para revestimientos de mampostería delgados adheridos?



LA FORMA ANTIGUA



LA NUEVA FORMA



ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO TMS 402/602 DE 2022

MVIS™ Mortero para Revestimiento

Cumple con el código actualizado

Cumple con los requisitos de resistencia de adherencia al corte del IBC y el IRC (ASTM C482)

Máxima resistencia de adherencia

Diseñado para proporcionar una excelente adherencia al revestimiento y al sustrato

Se mezcla solo con agua

No requiere aditivos ni mezclas adicionales

Interiores y exteriores

Para construcción residencial y multifamiliar

Piedra manufacturada, ladrillo delgado y piedra natural

Aplicaciones verticales, horizontales y en superficies superiores

Colores disponibles

Blanco, gris y marrón



Sustratos adecuados

- Concreto
- Morteros MVIS™ para nivelación de muros
- Unidad de mampostería de concreto / CMU
- Panel de respaldo de cemento
- Capa de rayado

Rendimiento

Bolsa de 22.7 kg (50 lb), 2.4-5.6 m² (26-60 pies²)

Número de artículo

9330-0050-XX

Mortero Tipo S	MVIS™ Mortero para Revestimiento
X Mortero de albañilería de uso general	✓ Diseñado específicamente para revestimientos delgados adheridos
X No está diseñado para revestimientos adheridos	✓ Cumple con los requisitos de resistencia de adherencia al corte del IBC y el IRC (ASTM C482)
X Menor desempeño de adherencia	✓ Máxima resistencia de adherencia
X Requiere mezcla en algunas aplicaciones	✓ Se mezcla solo con agua; no requiere ningún aditivo
X El estándar de ayer	✓ Diseñado para el código actual





No seguimos estándares...nosotros los marcamos. Los cambios en el código ya están aquí.

Actualización del código TMS 402/602 de 2022

¿Por qué cambió el código?



Las disposiciones actualizadas de la norma TMS 402/602 reconocen los avances en los morteros modificados con polímeros y su rendimiento superior en aplicaciones de revestimiento de mampostería adherida de poco espesor.

Bye-Bye Tipo S

Se requieren morteros adhesivos modificados con polímeros para la adherencia de revestimientos delgados bajo las disposiciones actualizadas de la norma TMS 402/602.

Tamaños de piedra más grandes

La normativa actualizada permite el uso de unidades de revestimiento de piedra más grandes y pesadas dentro de los límites prescriptivos, lo que aumenta la flexibilidad para diseñadores e instaladores.

Más sustratos aprobados

Se permitirá explícitamente la adhesión directa a paneles de cemento, CMU y sustratos de concreto está explícitamente permitida en aplicaciones que cumplan los requisitos, lo que eliminará la necesidad de construir un sustrato de listones y rayones.

Alturas de instalación mayores

Los límites prescriptivos actualizados permiten instalaciones de mayor altura sobre sustratos que cumplen los requisitos, en comparación con las disposiciones normativas anteriores.

El MVIS™ Mortero para Revestimiento de LATICRETE® no solo cumple con los nuevos estándares establecidos en los códigos, sino que en muchos casos los supera. Este mortero ha cambiado la forma en que se instala el revestimiento de mampostería delgada, creando proyectos más seguros y duraderos.



Ahora es el momento de educarse y preparar su negocio para los cambios que se avecinan. Fotografíe la imagen para obtener más información.