



Innovative Tile and Stone
Installation Systems

SpectraLOCK® PRO Grout†



Data Sheet 685.0



FEATURES

Exceeds ANSI A118.3 properties

Ideal for floor and wall applications

Vibrant, consistent color

Ease of Maintenance

Unique Design Capabilities

BENEFITS

Improved physical properties make installations with LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Grout† stronger and more durable, with excellent stain and chemical resistance.

One grout does it all; LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout does not require an additive for wall or narrow joint installations.

Perfect color uniformity; no blotchiness or shading, will not discolor from neutral household cleaners.

Never needs sealing; helps keep tile installation looking brand new for years.

Optional LATICRETE SpectraLOCK Grout Dazzle component is a design element that compliments tile and stone; metallic accents, mother of pearl and glow-in-the-dark bring grout to the forefront; LATICRETE SpectraLOCK Grout Dazzle component offers up to 220 color combinations when mixed with LATICRETE SpectraLOCK PRO Grout.

Uses

- Interior and exterior on floors and walls^
- Residential and commercial
- Swimming pools, fountains and permanent wet areas
- Ideal for regrouting applications

Refer to Data Sheet 685.0 for limitations.

Available Colors


- 40 lifestyle colors
- 220 colors with LATICRETE SpectraLOCK Grout Dazzle options

Refer to LATICRETE® Grout Color Chart, Data Sheet 254.3 for complete color selection information.

Packaging

Mini Unit, Full Unit and Commercial Unit available.

Refer to Data Sheet 685.0 for complete packaging information.



† United States Patent No.: 6881768 (and other Patents). * See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. ^ Not for exterior facades.



Sistemas Innovadores para la
Instalación de Cerámica y Piedra

SpectraLOCK® PRO Juntas Epóxicas[†]



La especificación 685.0



CARACTERÍSTICAS

Cumple con las propiedades de la norma A118.3 del ANSI

Ideal para aplicaciones en piso y pared

Color uniforme e intenso

Fácil mantenimiento

Propiedades únicas de diseño

VENTAJAS

Las propiedades físicas mejoradas hacen que las instalaciones con LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Juntas Epóxicas[†] sean más resistentes y durables, con una excelente protección contra las manchas y resistencia a los químicos.

Todo en un solo mortero para juntas: LATICRETE SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas no requiere aditivo para instalaciones en pared o en juntas angostas.

Excelente uniformidad de color, que no deja manchas ni sombreados ni se decolorará si se lo somete a productos de limpieza neutros. Colores no pigmentados.

LATICRETE SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas no necesita sellarse y ayuda a que el revestimiento se vea como nuevo durante varios años.

El componente opcional LATICRETE SpectraLOCK Dazzle es un elemento de diseño que sirve de complemento para el revestimiento cerámico y piedra. Las tonalidades metálica, nácar y de brillo en la oscuridad destacan el mortero para juntas. Ahora, en lugar de minimizar las juntas, los diseñadores pueden especificar el mortero como parte del diseño del revestimiento cerámico y piedra. El componente LATICRETE SpectraLOCK Dazzle ofrece hasta 220 combinaciones de colores cuando se mezcla con LATICRETE SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas.

Usos

- Interior y exterior en pisos y paredes[^]
- Residencial y comercial
- Piscinas, fuentes y áreas permanentemente mojadas
- Ideal para aplicaciones en las que se necesita volver a colocar mortero para juntas

Consulte la especificación 685.0 para conocer las limitaciones.

Colores disponibles


- 40 colores que se adaptan a su estilo de vida
- 220 colores con las opciones de LATICRETE SpectraLOCK Dazzle

Consulte la carta de colores de mortero para juntas LATICRETE®, (especificación 254.3) para obtener más información sobre la selección de colores.

Presentación

Disponible en Unidades Mini, Completa y Comercial.

Consulte la especificación 685.0 para obtener información completa sobre las presentaciones disponibles.



[†]Patente de los Estados Unidos N.º: 6881768 (y otras patentes). [^]Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 230.99. [^]No debe usarse en fachadas exteriores.

DS-710.0SP-0211

LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com
©2011 LATICRETE International, Inc. LATICRETE, LATAPOXY, SPECTRALOCK y el logo son Marcas Registradas de LATICRETE International, Inc.

Para más información sobre el producto, fotografíe la imagen con su celular. Obtenga la aplicación gratuita para su celular en <http://gettag.mobi>

Microban es una marca comercial registrada de Microban Products Company. El Certificado de Calidad de Aire Interior GREENGUARD es una marca registrada de certificación usada bajo licencia del Instituto Medio Ambiental GREENGUARD.

