





254 PLATINUM™

High-performance thin-bed adhesive mortar providing a superior bond for most interior and exterior installations.



Data Sheet 677



MICROBAN®



FEATURES

Exceeds ANSI A118.15

40 minute open time

Smooth and creamy consistency

Variety of applications

BENEFITS

Exceeds the industry's highest performance standard for cement-based adhesive mortars. Ideal for interior, exterior and submerged applications

Extended open time increases productivity and flexibility on the job site - resulting in fast accurate installations

Easy to trowel adhesive mortar assures proper coverage on both the substrate and the tile

Superior for interior and exterior installation of ceramic tile, porcelain tile, Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs (GPTP), stone, quarry tile, pavers and brick

Uses

- For ceramic tile, porcelain tile, glass tile and stone installations
- Interior and exterior
- Superior for submerged applications

Available Colors

Grey and White

Suitable Substrates

- Cement Mortar Bed
- Exterior Glue Plywood[^]
- Properly Prepared Vinyl[^]
- Gypsum Wallboard^{*}
- Plastic Laminate[^]
- Non-Water Soluble Cut-Back Adhesive[^]
- Gypsum Plaster^{*}
- Cement Backer Board^{^†}
- Existing Ceramic Tile and Stone
- Concrete and Masonry Surfaces
- Concrete Block
- Cement Terrazzo
- Cement Plaster
- STRATA_MAT™
- HYDRO BAN® Board[°]

Packaging

50 lb (22.7 kg) bag

Testing

Meets or exceeds the following standards:

- ANSI A118.4, A118.11, and A118.15E
- ISO 13007-1 C2ES2 P1 classification

Approximate Coverage

See Data Sheet 677




Scan for more information.

^{*}Interior use only. [†]Interior use only, non-wet areas. [°]Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations. [^]Consult product datasheet DSO40.0 for specific installation recommendations. [°]See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.




254 PLATINUM™

Mortero adhesivo de capa fina de alto rendimiento que proporciona una adhesión superior para la mayoría de las instalaciones interiores y exteriores.



Hoja de datos 677



MICROBAN®



CARACTERÍSTICAS

Supera los requisitos de la norma ANSI A118.15

Tiempo abierto de 40 minutos

Consistencia suave y cremosa

Variedad de aplicaciones

VENTAJAS

Supera el estándar de rendimiento más alto de la industria para morteros adhesivos a base de cemento. Ideal para aplicaciones interiores, exteriores y sumergidas

El tiempo abierto prolongado potencia la productividad y la flexibilidad en el lugar de trabajo, lo cual se traduce en instalaciones rápidas y precisas

El mortero adhesivo fácil de aplicar con llana garantiza un rendimiento adecuado tanto en el sustrato como en la baldosa

Superior para la instalación interior y exterior de baldosas de cerámica y porcelana, paneles/bloques de baldosa de porcelana de gran tamaño (GTP), piedra, baldosas de cantera, losas y ladrillo.

Usos

- Para instalaciones de baldosas de cerámica, baldosas de porcelana, baldosas de vidrio y piedra
- Interior y exterior
- Superior para aplicaciones sumergidas.

Colores disponibles

Gris y blanco

Sustratos adecuados

- Capa de mortero de cemento
- Madera contrachapada con pegamento para exteriores^
- Vinilo debidamente preparado^
- Panel de yeso^
- Laminado plástico^
- Adhesivo de corte no hidrosoluble^
- Enlucido de yeso^
- Panel de respaldo de cemento^†
- Baldosa y piedra cerámica existente
- Superficies de concreto y mampostería
- Bloque de concreto
- Terrazo de cemento
- Enlucido de cemento
- STRATA_MAT™
- Panel HYDRO BAN®°

Empaque

Bolsa de 50 lb (22.7 kg)

Pruebas

Cumple o supera las siguientes normas:

- ANSI A118.4, A118.11 y A118.15E
- Clasificación ISO 13007-1 C2ES2 P1

Rendimiento aproximado

Ver Hoja de datos 677



Escanear para más información.

^ Únicamente para uso en interiores. Únicamente para uso en interiores, áreas no húmedas. † Consulte al fabricante de paneles de respaldo de cemento las recomendaciones específicas de instalación. ° Consulte la hoja de datos del producto DS040.0 para obtener recomendaciones de instalación específicas. * Consulte la hoja de datos 230.99 para conocer la información completa de la garantía. La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado del deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales ni para proteger a los usuarios.