



Membrane d'étanchéité 9235

Membrane d'étanchéité/anti-fracture et sans joints pour les applications du carrelage et de la pierre



Fiches de données 236 et WPAF



CARACTÉRISTIQUES

Approuvée ICC/IAMPO comme revêtement de receveur de douche

Classification de service « Extra Heavy » selon la norme ASTM C627 (TCNA) pour une utilisation intérieure et extérieure

Facile à poser

Mince, seulement 0,5 mm (0,02 po) d'épaisseur une fois durcie

Protection anti-fracture jusqu'à 3 mm (1/8 po)

AVANTAGES

Respecte les codes de construction des É.-U., ce qui garantit que votre projet ne sera pas compromis par une membrane d'étanchéité qui ne respect pas les normes

Formulée pour toutes les applications d'imperméabilisation intérieures et extérieures, dont les piscines, les spas et les applications constamment immergées

S'applique rapidement à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau – aucun équipement spécial de mélange ou d'application n'est nécessaire

Élimine les changements de plan avec les finitions de sol environnantes; encourage les options de conception telles que les courbes, les chanfreins et les pentes

Propriétés anti-fractures supplémentaires réduisant le risque de fissures ou de détachements des carreaux

Substrats appropriés :

- Béton
- Lits de mortier de ciment
- Panneau d'appui en ciment[†]
- Plâtre de ciment
- Maçonnerie de béton et de briques
- Contreplaqué encollé extérieur^{**}
- Plaques de plâtre^{**}
- Carrelage en céramique et en pierre[†]
- Ciment Terrazzo^{**}
- Composés autonivelants et de colmatage

Utilisations :

- Piscines, fontaines et pièces d'eau
- Receveurs de douche, cabines et pourtours de baignoire
- Salles de bains et laveries (industrielles, commerciales et résidentielles)
- Spas et jacuzzis
- Cuisines et zones de traitement alimentaire
- Terrasses et balcons sur des espaces inoccupés
- Comptoirs
- Façades

Tailles des emballages :

(Unités disponibles avec et sans tissu)

Unité complète :

- 1 seau de liquide de 23 L (6 gallons)
- 1 rouleau de tissu de 27,8 m² (300 pi²) : 965 mm (38 po) de largeur
- 1 rouleau de tissu de 23 m (75 pi) : 150 mm (6 po) de largeur

Mini unité :

- 1 seau de liquide de 7,6 L (2 gallons)
- 2 rouleaux de tissu de 23 m (75 pi) : 150 mm (6 po) de largeur

Couverture approximative :

Unité complète : 27,8 m² (300 pi²)

Mini unité : 7 m² (75 pi²)



Balayer pour obtenir plus d'informations



*Voir fiche technique du produit 230.99 pour obtenir les recommandations d'installation spécifiques. **Applications intérieures uniquement. † En cas d'application de mortier-collé en latex LATICRETE[®]. ^ Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour obtenir des recommandations spécifiques de pose et vérifier l'acceptabilité de l'utilisation à l'extérieur.

