




# HYDRO BAN<sup>®</sup> Board

Lightweight, waterproof wall board for tile and stone installations



Data Sheet 040.0



## FEATURES

- Waterproof high density polystyrene core
- Reinforced waterproof coating
- Attaches to metal or wood framing
- Easy-to-handle
- High flexural strength
- Available in four thicknesses

## BENEFITS

- Lightweight: easy to carry
- Ready to tile for quick and easy installation
- Easy to install with tab washers and screws
- Cuts easily with a utility knife
- Easy to form around curved surfaces
- Use in a variety of applications requiring a direct adhered bondable surface

## Packaging

THICKNESS	WIDTH	LENGTH	SHEETS / BUNDLE	BUNDLES / PALLET	SHEETS / PALLET
1/4" (6 mm)	3' (91 cm)	5' (152 cm)	21	4	84
1/2" (12.5 mm)	3' (91 cm)	5' (152 cm)	10	6	60
1/2" (12.5 mm)	4' (122 cm)	8' (244 cm)	5	11	55
5/8" (16 mm)	3' (91 cm)	5' (152 cm)	10	5	50
2" (50 mm)	3' (91 cm)	5' (152 cm)	3	5	15

## Accessories

DESCRIPTION	BOX COUNT	PACKAGING
1 1/4" (32 mm) tab washer	250 per box	12 boxes per case
1 5/8" (41 mm) screw	250 per box	12 boxes per case
3" (150 mm) screw	250 per box	12 boxes per case
HYDRO BAN <sup>®</sup> & HYDRO BAN XP	1 and 5 gal (3.8 and 19 L) pails	

## Uses

- Tile installations on walls, floor and ceilings
- Showers and tub surrounds
- Creating shower benches, seats and curbs
- Shelves and counter tops
- Steam rooms and steam showers
- Under STRATA\_HEAT<sup>™</sup> Mat as an insulating layer (1/4" board (6 mm) recommended)

## Suitable Substrates (interior only)

- Wood or metal studded walls
- Masonry, brick or concrete

## Seam Treatment & Nail Sealability Options

- HYDRO BAN<sup>®</sup> Seam Tape and thin-set adhesive mortar
- HYDRO BAN Adhesive Sealant
- HYDRO BAN / HYDRO BAN XP (for seams less than 1/8" [3 mm])
- Alkaline mesh tape and thin-set adhesive mortar



Scan for more information

\*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.




# HYDRO BAN® PANEL

Tablero de pared liviano e impermeable para instalaciones de losetas y piedra



Especificación 040.0



## CARACTERÍSTICAS

- Núcleo de poliestireno impermeable de alta densidad
- Revestimiento impermeable reforzado
- Se adhiere a estructuras de metal o de madera
- Fácil de manipular
- Alta resistencia a la flexión
- Disponible en cuatro variedades de espesores

## BENEFICIOS

- Liviano, fácil de trasladar
- Listo para revestir con una instalación rápida y fácil
- Fácil de instalar con arandelas de seguridad y tornillos
- Se corta fácilmente con un cuchillo de uso general
- Se adapta fácilmente a superficies curvas
- Se puede utilizar en diversas aplicaciones que requieren superficies de adherencia directa

## Embalaje

ESPESOR	ANCHO	LONGITUD	HOJAS / PAQUETE	PAQUETE / PALETA	HOJAS / PALETA
6 mm (1/4 pulg.)	91 cm (3 pies)	152 cm (5 pies)	21	4	84
12.5 mm (1/2 pulg.)	91 cm (3 pies)	152 cm (5 pies)	10	6	60
12.5 mm (1/2 pulg.)	122 cm (4 pies)	244 cm (8 pies)	5	11	55
16 mm (5/8 pulg.)	91 cm (3 pies)	152 cm (5 pies)	10	5	50
50 mm (2 pulg.)	91 cm (3 pies)	152 cm (5 pies)	3	5	15

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	CUENTA DE CAJA	EMBALAJE
Arandela de seguridad de 32 mm (1 1/4 pulg.)	250 por caja	12 cajas por paquete
Tornillo de 41 mm (1 5/8 pulg.)	250 por caja	12 cajas por paquete
Tornillo de 50 mm (2 pulg.)	250 por caja	12 cajas por paquete
Tornillo de 150 mm (3 pulg.)	250 por caja	12 cajas por paquete
HYDRO BAN® & HYDRO BAN XP	(3,8 y 19 L)	1 y 5 galones

## Usos

- Instalaciones de revestimientos en paredes, pisos y cielorrasos
- Duchas y alrededores de la tina
- Creación de bancos de duchas, asientos y bordillos
- Duchas y salas de vapor
- Debajo de la Malla STRATA\_HEAT como capa aislante (Se recomienda un tablero de 6 mm [1/4 pulg.]

## Opciones de sellado de clavos y tratamiento de costuras

- HYDRO BAN® Cinta para juntas y mortero adhesivo de capa delgada
- Sellador adhesivo HYDRO BAN
- HYDRO BAN / HYDRO BAN XP (para costuras de menos de 3 mm [1/8 pulg.]
- Cinta de malla alcalina y mortero adhesivo de capa delgada

## Los Sustratos (interior)

- Paredes de madera o tachonadas de metal
- Mampostería, ladrillo o concreto



\*Vea la información completa sobre la garantía en la especificaciones 230.99

Escanee la imagen para obtener más información del producto

