



Glass Tile Adhesive Lite



Feuille de données 36628



Glass Tile Adhesive Lite est un mortier-colle de haute performance, léger, sans affaissement, renforcé de polymères, spécialement formulé pour les applications de carreaux de verre. Cet adhésif ne contient aucun niveau de silice cristalline respirable dépassant le seuil d'intervention de l'OSHA[†]. Il est de couleur ultra blanche et non poncé, avec une consistance lisse et facile à appliquer à la truelle, et un délai de collage prolongé pour faciliter l'installation. La formule robuste offre une résistance d'adhérence élevée et dépasse les exigences de la norme ANSI A118.15.

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme ANSI A118.15
- Léger
- Formule non poncée
- Délai de collage prolongé
- Couleur ultra blanche uniforme sur toute la surface d'application
- Adhérence optimale avec retrait minimal
- Composant unique sans mélange nécessaire
- Résistance supérieure à l'affaissement

AVANTAGES

- Norme ANSI la plus élevée, puissance d'adhérence plus élevée, applications immergées
- Un sac de 5,7 kg (12,5 lb) pèse deux fois moins que les mortiers traditionnels
- Texture lisse et facile à appliquer à la truelle
- Améliore la productivité
- La couleur des carreaux de verre n'est pas affectée
- Une plus grande résistance sans compromettre l'intégrité du verre
- Il suffit d'ajouter de l'eau et le produit est prêt à l'emploi
- Pas d'affaissement en cas d'application verticale ou inversée

Usages

- Applications intérieures et extérieures
- Installations immergées
- Applications verticales et horizontales

Tests

Dépasse les exigences des normes ANSI A118.15, A118.4, A118.11, ISO 13007-2, C2TES1P1

Substrats appropriés

- Contreplaqué collé extérieur*
- Bloc de ciment
- Terrazzo de ciment
- Panneau de gypse*
- Surfaces de maçonnerie
- Maçonnerie de béton
- Lits de mortier de ciment
- Carrelage céramique et pierre
- Panneau de ciment**
- Panneaux HYDRO BAN[®]

Couverture approximative

Utiliser les tableaux de couverture de la fiche technique DS-36628

Emballage

Sac de 5,7 kg (12,5 lb); 104 sacs par palette

[†] Consultez la fiche technique 025.0 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie. * Utilisation à l'intérieur seulement. ** Consulter le fabricant de panneaux d'appui de ciment pour les recommandations particulières à l'installation et pour vérifier la possibilité d'utilisation à l'extérieur. † La technologie antimicrobienne du produit empêche la croissance des moisissures sur le mortier-colle. La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs. ‡ Seuil d'intervention défini dans la norme OSHA sur la silice cristalline respirable (Respirable Crystalline Silica - RCS) pour la construction, 29 CFR 1926.1153, certifié par un laboratoire indépendant comme étant inférieur au seuil d'intervention de l'OSHA pour la silice cristalline respirable - voir www.laticrete.com/silica

