



Flashing Sealant



Data Sheet 36617

LATICRETE® Flashing Sealant is a single component, fast curing, hybrid elastomeric adhesive that is specifically formulated to meet today's Green Building Standards. Offering excellent adhesion on a wide variety of substrates, it simplifies air and watertight details in both new and existing construction allowing for same day installations.



FEATURES	BENEFITS
Excellent bond strength	Will not peel, chip or bubble from substrates
Contribute to overall building energy efficiency	Helps maintain heating and cooling requirements for the building structure
MVIS™ WCI are compatible with LATICRETE® Flashing Sealant	These products work together as a system to complete the building envelope
Meets ASTM D 1970 Nail Sealability requirements	Helps prevent infiltration of air and moisture
Safe — no solvents and non-flammable	No harmful VOCs

Suitable Substrates (Interior & Exterior Use)

- Brick Masonry
- Cement Backer Board
- Oriented Strand Board (OSB)
- Cement Render
- Exterior Glue Plywood
- Glass Mat Gypsum Exterior Sheathing Panels

Uses

LATICRETE® Flashing Sealant can be applied directly to damp or dry surfaces and cures under a number of varying weather conditions. By eliminating the need for reinforcing tapes at sheathing joints, inside and outside corners it greatly reduces surface prep time. It simplifies producing air and watertight details in both new and existing construction allowing for the same day installation and flashing of windows, doors and other applicable assemblies.

Item Number

9270-2020-2

Packaging

20 fl. oz. (592 ml) sausage pack, 20 per carton
Color - Off White

*See Data Sheet 025.0 for complete warranty information.



Flashing Sealant



Especificación 36617

LATICRETE® Flashing Sealant es un sellador de un solo componente, curado rápido, adhesivo elastomérico híbrido que es específicamente formulado para cumplir con los estándares vigentes de Construcción Ecológica. Ofrece excelente adhesión a una gran variedad de sustratos, simplifica los detalles de hermetizado en construcciones nuevas y existentes permitiendo instalaciones en un mismo día.



CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Resistencia adhesiva excepcional	No se despega, astilla ni se generan burbujas provenientes de los sustratos
Contribuye a reducir el consumo de energía general en la construcción	Ayuda a mantener los requisitos de calefacción y refrigeración de la estructura del edificio
MVIS™ WCI son compatibles con LATICRETE® Flashing Sealant SELLADOR	Estos productos funcionan juntos como un sistema para completar la envolvente de la edificación
Cumple con los requisitos de la norma ASTM D 1970 sobre la capacidad de sellado con clavos	Ayuda a prevenir la infiltración de aire y humedad
Seguro: sin solventes y no inflamable	Sin contenido de compuestos orgánicos volátiles nocivos

Sustratos adecuados (apto para uso en interiores y exteriores)

- Mampostería de ladrillo
- Panel de cemento
- Tablero de virutas orientadas (OSB)
- Enlucido de cemento
- Madera contrachapada de grado exterior
- Paneles de yeso recubiertos con fibra de vidrio para exteriores

Número de artículo:
9270-2020-2

Usos

LATICRETE® Flashing Sealant SELLADOR se puede aplicar directamente sobre superficies húmedas o secas y su curado ocurre en diversas condiciones climáticas. Gracias a que se eliminó la necesidad de cintas de refuerzo en las juntas del revestimiento, en las esquinas interiores y exteriores, se reduce en gran medida el tiempo de preparación de la superficie. Simplifica la producción de detalles de hermeticidad contra agua y viento en construcciones nuevas y existentes, lo que permite la instalación y la colocación de tapajuntas de ventanas, puertas y otros ensamblajes el mismo día.

Presentación

Paquetes de 592 ml (20 onzas líquidas), 20 unidades por caja
Color: blanco apagado (off-white)

*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 025.0